

CONDUIT, SA DE CV



Matriz: Ave Mexico Ote. # 36, Tlupetlac,
Ecatepec Edo. de México c.p. 55400, México
Tels. 55 5779 8200 Fax. 55 5775 6101
Sucursal: Lib. Carlos Salinas de Gortari Km. 8.5 No. 1498
Frontera, Coahuila C.P. 25640 México
Tel. (866) 649-18-00; (866)649-18-09 Fax. (866) 649-18-06; (866) 649 18 07

No. 314/14
FECHA miércoles, 04 de junio de 2014

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S. A. DE C. V.
Dirección: AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS N° 660, SAN FRANCISCO CHILPAN, ESTADO DE MEXICO

Clave:	N/A
Pedido:	MVA-652
Factura:	N/A

IDENTIFICACION DE TUBERIA

No. De Partida	Lote	Cantidad	Producto	Diámetro Exterior		Espesor		Largo	Tipo de Recubrimiento	
				mm	plg	mm	plg		Exterior	Interior
1	1864	324	TCUN 2" X 2"	50.80	2.000	3.78	0.149	19.68 FT	N/A	N/A
2										
3										
4										
5										
6										

TOLERANCIAS NORMATIVAS

PRUEBAS NORMATIVAS

No. De Partida	Diámetro		Espesor	Longitud		Rectitud	Abocinado	Aplastado	Dobles	NORMA APLICABLE
	<2" (+/-) 0.05%	>2 1/4" (+/-) 0.75%		<20 FT - 1/4 + 1/2	>20 FT - 3/4 + 1/2					
1	2.004" X 2.005"		0.151"	6004		3 mm	OK	OK	OK	ASTM A 500
2										
3										
4										
5										
6										

PROPIEDADES DE LA LAMINA

No. De Partida	Químicas						Mecánicas		
	No. de Certificado	No. de Colada	% C	% Mn	% P	% S	LIMITE ELASTICO	RESISTENCIA A LA TENSION	% DE ELONGACION
1	B581195	241399	0.083	0.327	0.023	0.011	45.209	57.577	40%
2									
3									
4									
5									
6									

Todos nuestros productos se fabrican con lámina de acero certificada por el proveedor, bajo la norma SAE-J-403. Los registros obtenidos en el cumplimiento de los planes de inspección y pruebas aplicados a la fabricación de los productos aquí certificados son retenidos en los archivos de CONDUIT, S.A. DE C.V. por un periodo de 2 años a partir de esta fecha estando a disposición del cliente, previa solicitud por escrito. El compromiso de CONDUIT, S.A. DE C.V. es solo con el cliente indicado en este certificado y únicamente aceptamos el documento original.

Ing. Victor Santillana Martinez
Jefe de Calidad

6c3

No. De Plataforma