



# CONDUIT, SA DE CV

Matriz: Ave Mexico Ote. # 36, Tulpetlac,  
 Ecatepec Edo. de Mexico c.p. 55400, Mexico  
 Tels. 55 5779 8200 Fax. 55 5775 6101  
 Sucursal: Lib.Carlos Salinas de Gortari Km. 8.5 No. 1498  
 Frontera, Coahuila C.P. 25640 Mexico

No. 66/13  
 FECHA: 02/05/2013

Tels.(866) 649-18-00; (866)649-18-09

Fax. (866) 649-18-06; (866) 649 18 07

Cliente: PLESA ANAHUAC  
 Direccion: AV.VALLE DE LAS ALAMEDAS #66 TULTITLAN, EDO. DE MEXICO.

Clave	S/N
Pedido:	MVA-171
Factura	S/N

## Identificacion de la Tuberia cuadrada

Partida	Lote	Cantidad de Piezas	Producto/ Tamaño	Dimencion ext en tubo cuadrado	Espesor		Largo mm	Tipo de Recubrimiento	
					mm	plg		exterior	interior
1	348	180	TCUN 2 1/2" X 2 1/2"	2.500 X 2.500	3.02	0.119	6000	N/A	N/A
2	273	125	TCUN 3" X 3"	3.000 x 3.000	3.02	0.119	6000	N/A	N/A
3	418	168	TCUN 3" X 3"	3.000 x 3.000	4.54	0.179	6000	N/A	N/A
4	418	7	TCUN 3" X 3"	3.000 x 3.000	4.54	0.179	6000	N/A	N/A
5	180	140	TCUN 4" X 2"	4.000 x 2.000	3.02	0.119	6000	N/A	N/A
6	805	80	TCUN 4" X 2"	4.000 x 2.000	4.54	0.179	6000	N/A	N/A

Partida	Tolerancias Normativas				Apariencia			Pruebas	Normas aplicadas A500 Y A513
	Ø (+/-) 0.015"	(+/-) .003 Espesor de lamina	Longitud +/- (1/4) 6 mm/m	Rectitud 1 mm/m	Exterior	Interior	Extremos	Aplastado plano, sin fractura a 90°	
1	2.496" X 2.508"	0.121"	6002	3 mm	ok	ok	ok	ok	ok
2	3.007" x 3.004"	0.120"	6004	2 mm	ok	ok	ok	ok	ok
3	3.005" x 3.008"	0.180"	6002	2 mm	ok	ok	ok	ok	ok
4	3.008" x 3.007"	0.180"	6004	2 mm	ok	ok	ok	ok	ok
5	4.007" x 2.007"	0.120"	6004	3 mm	ok	ok	ok	ok	ok
6	4.003" x 2.009"	0.180"	6003	4 mm	ok	ok	ok	ok	ok

## Composicion Quimica de la Lamina

Partida	No. de Certificado	No. de Colada	% C	% Mn	% P	% S
1	B384143	224716	0.028	0.139	0.008	0.011
2	B384143	224716	0.028	0.139	0.008	0.011
3	B389453	126734	0.085	0.337	0.02	0.012
4	B384143	224716	0.028	0.139	0.008	0.011
5	B389453	126734	0.085	0.337	0.02	0.012
6	B384143	224716	0.028	0.139	0.008	0.011

Ing. Victor Santillana Martinez

**JEFE DE CALIDAD**

Todos nuestros productos se fabrican con lámina de acero certificada por el proveedor, bajo la norma SAE-J-403.

CONDUIT, S.A. DE C.V. certifica que los productos arriba descritos y que ostentan la marca RYMCO fueron manufacturados con los requisitos de la norma de fabricacion ASTM A513

Los registros obtenidos en el cumplimiento de los planes de inspección y pruebas aplicados a la fabricacion de los productos aquí certificados son retenidos en los archivos de CONDUIT, S.A. DE C.V. por un periodo de 2 años a partir de esta fecha estando a disposicion del cliente, previa solicitud por escrito. El compromiso de CONDUIT, S.A. DE C.V. es solo con el cliente indicado en este certificado y unicamente aceptamos el documento original.

PLATAFORMA: 167