



# CONDUIT, SA DE CV

Matriz: Ave Mexico Ote. # 36, Tulpetlac,  
 Ecatepec Edo. de México c.p. 55400, México  
 Tels. 55 5779 8200 Fax. 55 5775 6101  
 Sucursal: Lib. Carlos Salinas de Gortari Km. 8.5 No. 1498  
 Frontera, Coahuila C.P. 25640 México

No. 98/13  
 FECHA 12/12/2013

Tel. (866) 649-18-00; (866)649-18-09 Fax. (866) 649-18-06; (866) 649 18 07

**Cliente:** PLESA ANAHUAC Y CIAS, S. A. DE C. V.  
**Dirección:** AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS N° 660, SAN FRANCISCO  
 CHILPAN, ESTADO DE MEXICO

Clave:	N/A
Pedido:	MVA-110
Factura	N/A

## Identificación de la Tubería

Lote	Cantidad	Producto	Diámetro Exterior		Espesor		Largo	Tipo de Recubrimiento	
			mm	plg	mm	plg		Exterior	Interior
1309	294	TCUN 3" X 3"	76.20	3.000	4.55	0.179	19.68 FT	N/A	N/A

TOLERANCIAS NORMATIVAS				PRUEBAS NORMATIVAS							NORMA APLICABLE
Diametro	Espesor	Longitud	Rectitud	Abocinado	Aplastado	Dobles	Prece	Salt fog ASTM B-117	Weathering ASTM G-165-04	Humidity ASTM D4586	
<2" (+/-) 0.05% >2 1/4" (+/-)	(+/-) 10%	<20 FT - 1/4 + 1/2 >20 FT -	3/8 cada 20'								
3.004" X 3.005"	0.181"	6004	3 mm	N/A	ok	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	ASTM A 500

### Composición Química de la Lamina

No. de Certificado	No. de Colada	% C	% Mn	% P	% S
8525778	434529	0.086	0.327	0.02	0.009

### Propiedades mecánicas

Limite Elastico (KSI)	Resistencia a la Tension (KSI)	Elongacion %
43.157	59.341	42%

Ing. Victor Santillana Martinez  
 Jefe de Calidad

Todos nuestros productos se fabrican con lámina de acero certificada por el proveedor, bajo la norma SAE-J-403.  
 Los registros obtenidos en el cumplimiento de los planes de inspección y pruebas aplicados a la fabricación de los productos aquí certificados son retenidos en los archivos de CONDUIT, S.A. DE C.V. por un periodo de 2 años a partir de esta fecha estando a disposición del cliente, previa solicitud por escrito. El compromiso de CONDUIT, S.A. DE C.V. es solo con el cliente indicado en este certificado y unicamente aceptamos el documento original.