CC

Ternium

TERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. TME-840710-TR4
Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, N.L., Código Postal 66450
Teléfonos: +52(81)8329-8500
www.ternium.com

CERTIFICADO DE CALIDAD / MILL TEST CERTIFICATE

Fecha de Emisión / Date of Issue
(DMA) 27/07/2010

0707547781
0707547781

No./ Document number
0707547781

Código cliente/ Customer ID
9058909

Pedido No./ Sales order
0703118375

Orden de compra/ Purchase order
OC 8614

Cliente/ Customer
PLESA ANAHUAC Y CIAS., S.A. DE
VALLE DE LAS ALAMEDAS #66
TULTITLAN; MEX.
MX
54940

Remisión/ Delivery
0707547781

Medio de Transporte/ Means of transportation
N/A

Descripción de mercaderías/ Goods description
0.180" HYL-PER A A 4 X 2" 6.1Mts RJO NAC, 0.075" HYL-PER A A 4 X 2" 6.10Mts NAC

Datos Generales / General Data										
Colada/Heat	Recubrimiento/ Coating	Peso/Weight		Espesor/ Thickness mm / in	Ancho/Width		Largo/Length		Capa/Thickness	
		kg	lb		in	mm	m	ft	oz/ft2	g/m2
20253	N/A	1616.28	3563	0.180in / 4.57mm	0.00	0.00	152.50	500.00	N/A	N/A
20260	N/A	3232.56	7127	0.180in / 4.57mm	0.00	0.00	305.00	1000.00	N/A	N/A
CC963146	N/A	983.555	2168	0.075in / 1.91mm	0.00	0.00	219.60	720.00	N/A	N/A
CC974719	N/A	983.555	2168	0.075in / 1.91mm	0.00	0.00	219.60	720.00	N/A	N/A

1. TS: Tratamiento superficial, Aceitado, Sellado / ST: Superficial treatment, Oiled, Stenciled,etc
2. LE: Límite elástico / YP: Yield Point
3. RT: Resistencia a la tensión / TS: Tensile Strenght
4. HRBW: Rockwell B Indentador de WC
5. LI/LL Límite Inferior / Lower Limit
6. LS/UL Límite Superior / Upper Limit

Observaciones / Comments

C.I. / ID #

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado por personal autorizado independiente del área de manufactura con resultados satisfactorios en concordancia con la norma arriba descrita.
Propiedades Mecanicas bajo las normas ASTM E8, E18, E517, E646, EN-10002, según requerimiento y peso de capa bajo ASTM A90
Análisis Químico bajo la norma ASTM E 415 / 1019
We here certify that the material described in here has been tested and inspected by authorized personal indpendent from the manufacturing department with satisfactory results in accordance with requirements of the above specification
Mechanical Properties as ASTM E8, E18, E517, E646, EN-10002, as required and coating weight with ASTM A90
Chemical Analysis as ASTM E 415 / 1019

Firma / Signature

Ing. Antonio Maní
Ternium Labs