CONDUIT, SA DE CV
Matriz: Av Mexico Ote. # 39, Tultepec,
Ecatepec Edo. de México c.p. 55400, México
Tels. 55 5778 8200 Fax. 55 5775 6101
Sucursal: Lib.Carlos Salinas de Gortari Km. 8.5 No. 1488
Frontera, Coahuila C.P. 25640 México
Tel.: (866) 649-18-00; (866)649-18-09 Fax. (866) 649-18-06, (866) 649 18 07

RYMCO
CALIDAD 360

No.	122-19
FECHA	10/04/2019

No. Cliente	10010315
Pedido:	MV-2834
Factura	

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: TUBERIA RECTANGULAR NEGRA ASTM A 500 / NMX B-199

DATOS DEL CLIENTE

Cliente:	PLESA MEXICO PARA CONSIGNACION, S.A. de C.V.
Dirección:	AV.VALLE D/L ALAMEDAS NO.66 SAN FCO. CHILPAN MEXICO.

ESPECIFICACIONES NORMATIVAS DE LA TUBERIA

No. De Partida	Lote	Cantidad	Producto	Diámetro Exterior (in)			Espesor (in)			Longitud (mm)		
				Minimo	Nominal	Maximo	Minimo	Nominal	Maximo	Minimo	Nominal	Maximo
1	0244-J	100	TPTR 2" X 4"	1.980 X 3.970	2.000 X 4.000	2.020 X 4.030	0.161	0.179	0.197	6024	6030	6036
2												
3												
4												
5												

RESULTADOS DE INSPECCION

No. De Partida	Diametro (in)	Pasa/ No Pasa	Espesor (in)	Pasa/ No Pasa	Longitud (mm)	Pasa/ No Pasa
1	2.000 X 4.000	Pasa	0.179	Pasa	6033	Pasa
2						
3						
4						
5						
6						

ESPECIFICACIONES DE ACUERDO A NORMA ASTM A 500

REQUISITOS QUIMICOS (MAX)			REQUISITOS DE TRACCION (MIN)				
ELEMENTO	GRADO A, B, Y D (%)	GRADO C (%)	RESISTENCIA A LA TENSION (KSI)	GRADO			
				A	B	C	D
CARBONO	0.30	0.27		45.000	58.000	62.000	58.000
MANGANESO	...	1.40	LIMITE ESTATICO (ksi)	33.000	42.000	46.000	36.000
FOSFORO	0.045	0.045	% ELONGACION	25%	23%	21%	23%
AZUFRE	0.045	0.045					

PROPIEDADES DE LA LAMINA

	Quimicas						Mecanicas			PRUEBAS NORMATIVAS	APARIENCIA	INFORMACION DE MANUFACTURA	
No. De Partida	No. de Certificado	No. de Colada	% C	% Mn	% P	% S	LIMITE ELASTICO (PSI)	RESISTENCIA A LA TENSION (KSI)	% DE ELONGACION	Abocinado	Exterior	Grado	Tipo
1	II281556	191578	0.094	0.350	0.019	0.010	43.083	58.594	43%	Aceptado	Aceptado	A	E
2													
3													
4													
5													
6													

[illegible]

601
No. De Plataforma

Ing. Raul Canela
Gerente de Calidad