


# CONDUIT, S.A. DE C.V.



**RYMCO**  
C A L I D A D 3 6 0  
AV. MEXICO OTE. 36  
TULPETLAC, MEXICO

Aseguramiento de Calidad  
Tel. (01 55) 5779 - 8200 - Fax (01 55) 5775 - 6101  
Ext. 8228

Nº 79157  
Fecha: 13/10/2020

Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuación y que ostentan la marca RYMCO cumplen con las normas descritas.

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. de C.V.

Clave 10010315

Dirección: AV. VALLE D/L ALAMEDAS NO.66 O  
SAN FRANCISCO CHILPAN Tultitlán de Mariano Escobedo, C.P. 54940

Pedido MX-86445

Factura 97634

Orden de Trabajo	Cantidad	Producto - Tamaño	Diámetro Exterior		Espesor		Largo mm	Apariencia
			mm	plg	mm	Plg		Exterior
1 OT	128 PZA	Tubo Cuadrado Nacional Negro 1" x 1" C.14 x 6.03 Mts.	25.4	1	1.83	0.072	6,030	caliente negra
2 OT	40 PZA	Tubo Rectangular de 2" x 4" C.11 x 6.03 Mts.	50800	2	3.02	0.119	6,030	caliente negra
3 OT	100 PZA	Tubo Rectangular de 4" x 3" C.07 X 6.03 Mts.	114.3	4	4.55	0.179	6,030	caliente negra
4 OT	128 PZA	Tubo Cuadrado Nacional Negro 1" x 1" C.14 x 6.03 Mts.	25.4	1	1.83	0.072	6,030	caliente negra

Nº	Diámetro	Espesor	Largo mm	Roscado		rectitud mm/m	Pruebas		Apariencia	Norma
				Hilos en 25.4 mm	Gage		Aplastado	Abocinado	Exterior	
1	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	- - -	- - -	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
2	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	- - -	- - -	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
3	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	- - -	- - -	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
4	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	- - -	- - -	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485

## Composición Química de la Lámina

Nº	No. Certificado	No. Colada	% C	% Mn	% P	% S
1	B484564	430129	0.095	0.316	0.011	0.007
2	B484564	430129	0.095	0.316	0.011	0.007
3	B484564	430129	0.095	0.316	0.011	0.007
4	B484564	430129	0.095	0.316	0.011	0.007

  
Justo Luis López Camacho  
Firma