


CONDUIT, S.A. DE C.V.



RYMCO
CALIDAD 360
AV. MEXICO OTE. 36
TULPETLAC, MEXICO

Aseguramiento de Calidad
Tel. (01 55) 5779 - 8200 - Fax (01 55) 5775 - 6101
Ext. 8228

Nº 79165
Fecha: 15/10/2020

Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuación y que ostentan la marca RYMCO cumplen con las normas descritas.

Cliente: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. de C.V.
Dirección: AV. VALLE D/L ALAMEDAS NO.66 O
SAN FRANCISCO CHILPAN Tultitlán de Mariano Escobedo, C.P. 54940


Clave 10010315
Pedido MX-86628
Factura 97839

| Orden de Trabajo | Cantidad | Producto - Tamaño | Diámetro Exterior | | Espesor | | Largo mm | Apariencia |
|------------------|----------|----------------------------------|-------------------|------|---------|-------|----------|----------------|
| | | | mm | plg | mm | Plg | | Exterior |
| 1 OT | 90 PZA | TUBO NEGRO CED.40 DE 3/4 X 6MTS | 19.05 | 0.75 | 2.67 | 0.105 | 6,000 | Caliente Negra |
| 2 OT | 162 PZA | TUBO NEGRO CED.40 1 1/4" DE 6MTS | 31750 | 1.25 | 3.28 | 0.129 | 6,000 | Caliente Negra |

| Nº | Diámetro | Espesor | Largo mm | Roscado | | rectitud mm/m | Pruebas | | Apariencia | Norma |
|----|------------------|---------|----------|------------------|------|---------------|-----------|-----------|------------|------------------------|
| | | | | Hilos en 25.4 mm | Gage | | Aplastado | Abocinado | Exterior | |
| 1 | ± 0.13mm/ 0.005" | ± 0.03" | + 1 mm/m | --- | --- | 1 mm / m | Pasa | Pasa | Pasa | (ASTM A-513) NMX-B-485 |
| 2 | ± 0.13mm/ 0.005" | ± 0.03" | + 1 mm/m | --- | --- | 1 mm / m | Pasa | Pasa | Pasa | (ASTM A-513) NMX-B-485 |

Composición Química de la Lámina

| Nº | No. Certificado | No. Colada | % C | % Mn | % P | % S |
|----|-----------------|------------|-------|------|-------|-------|
| 1 | B414265 | 102841 | 0.089 | 0.31 | 0.014 | 0.011 |
| 2 | B405450 | 101973 | 0.082 | 0.33 | 0.009 | 0.008 |


Justo Luis López Camacho
Firma