BRIVAL DE MEXICO

FABRICACION DE CONEXIONES INDUSTRIALES
Gualagambas #354 Villa de las Flores
Coacalco Edo. Mex. C.P 55710

CERTIFICADO DE CALIDAD

REPORTE DE PRUEBAS
No. 382

CLIENTE	PRODUCTO	FECHA	PEDIDO
PLESA ANAHUAC	CONEXIONES	25-Oct-10	O.C. 9251

PROPIEDADES FISICAS

Partida	Cantidad	Descripcion	Norma	Cedencia N/MM2	Tension N/MM2	Elogacion
1	65	CODO 1/2 X 90° THD 3000#	ASTM A105	296	523	31%
2	8	TUERCA UNION THD 3000# 2"	ASTM A105	340	535	31%
3	35	TEE ROSCADA 3000# 3/4"	ASTM A105	283	523	25%
4	40	TEE ROSCADA 3000# 1"	ASTM A105	269	494	31%
5						
6						
7						
8						
9						
10						

COMPOSICION QUIMICA

Partida	Colada	C % WH	Mn % WH	P % WH	S % WH	Si % WH	Ni % WH	Cr % WH
1	O469	0.22	0.64	0.021	0.007	0.26	0.02	0.05
2	1304-547	0.22	0.69	0.021	0.006	0.29	0.01	0.03
3	7690	0.21	0.66	0.012	0.004	0.25	0.02	0.03
4	7354	0.22	0.640	0.020	0.014	0.26	0.03	0.03
5								
6								
7								
8								
9								
10								

CERTIFICAMOS QUE LOS RESULTADOS DE PRUEBAS E INFORMACION DE PROCESO
SON CORRECTOS Y VERDADEROS, CONCORDANDO CON LOS REGISTROS DE LA EMPRESA
TODOS NUESTROS PRODUCTOS ESTAN FABRICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES
ESPECIFICO A CADA PARTIDA EN PARTICULAR
ESTAS BRIDAS CUMPLEN CON LA NORMA NACE ULTIMA EDICION MR-01752003

BRIVAL DE MEXICO
ROLANDO OSCAR GUZMAN RIVERA
R.F.C. GURR-740[illegible]-[illegible]
Gualagambas No. 354 Col. Villa de las Flores
Coacalco, Edo. de [illegible]
Tel. 5879-58[illegible]

ELABORO
CLAUDIA GUZMAN

CONTROL DE CALIDAD
ROLANDO GUZMAN VEGA

AUTORIZO
ROLANDO GUZMAN VEGA

N %			PHYSICAL PROPERTIES		
S	Cr	Ni	TENSILE	YIELD POINT	EL%
			N/MM2	N/MM2	
0.007	0.05	0.02	523	296	31
0.007	0.05	0.02	523	296	31
0.004	0.03	0.02	523	283	25
0.014	0.03	0.03	494	269	31
0.005	0.06	0.03	568	310	25
0.023	0.03	0.01	536	281	32
0.023	0.03	0.01	536	281	32
0.004	0.03	0.02	523	283	25
0.005	0.06	0.03	568	310	25
0.007	0.05	0.02	523	296	31
0.007	0.05	0.02	523	296	31
0.007	0.05	0.02	523	296	31
0.004	0.03	0.02	523	283	25
0.014	0.03	0.03	494	269	31
0.005	0.06	0.03	568	310	25
0.007	0.05	0.02	523	296	31
0.006	0.04	0.02	524	289	27
0.014	0.03	0.03	494	269	31
0.007	0.05	0.02	523	296	31
0.005	0.06	0.03	568	310	25
0.005	0.06	0.03	568	310	25
0.009	18.16	8.00	551	289	44
0.009	18.16	8.00	551	289	44
0.004	18.19	8.00	562	298	41
0.009	18.16	8.00	551	289	44