



CONDUIT, S.A. DE C.V.

Aseguramiento de Calidad

No. **7260**
28-Ene-08

Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuación y que ostentan la marca RYMCO cumplen con las normas descritas. Los registros obtenidos en los planes de inspección y pruebas aplicados a la fabricación de los productos aquí certificados son retenidos en los archivos de CONDUIT S.A. DE C. V. por un periodo de 1 año apartir de esta fecha estando a disposición del cliente, previa solicitud por escrito. unicamente aceptamos el documento original

Cliente: **PLESA ANAHUAC SA DE CV**

Clave **6599**

Dirección: **AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No 66 SAN FRANCISCO CHILPAN TULTITLAN EDO. MEX.**

Pedido **4046**

Factura **125156**

Orden de trabajo	Cantidad Pzas.	Producto - Tamaño	Diámetro Exterior		Espesor		Largo mm	Apariencia	
			mm	plg	mm	Plg		Exterior	
1	820	1071	TUBO - 3/4 - CED.30	26.7	1.051	1.88	0.074	6030	Tubo negro Lamina rolada en caliente
2	400	144	TUBO - 4 - CED.30	114.3	4.500	3.05	0.120	6030	Tubo negro Lamina rolada en caliente
3									
4									

	Diámetro	Espesor	Largo mm	Roscado		rectitud mm/m	Pruebas		Apariencia	Norma
				Hilos en 25.4 mm	Gage		Aplastado	Abocinado	Exterior	
1	± 0.13mm/0.005"	± 0.07/0.003"	+ 2 mm/m	---	---	± 1mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
2	± 0.13mm/0.005"	± 0.07/0.003"	+ 2 mm/m	---	---	± 1mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
3										
4										

Composición Química de la Lamina

	No. Certificado	No. Colada	% C	% Mn	% P	% S
1	B796172	472156	0.080	0.390	0.009	0.010
2	B608203	162288	0.100	0.340	0.018	0.009
3						
4						

Aseguramiento de Calidad

Todos nuestros productos se fabrican con lamina certificada por el proveedor, bajo la Norma SAE-J-403.