



# CONDUIT, S.A. DE C.V.

## Aseguramiento de Calidad

No.

**8214**

**07-Nov-08**

Sirva la presente para certificar que los productos que se listan a continuación y que ostentan la marca RYMCO cumplen con las normas descritas. Los registros obtenidos en los planes de inspección y pruebas aplicados a la fabricación de los productos aquí certificados son retenidos en los archivos de CONDUIT S.A. DE C. V. por un periodo de 1 año apartir de esta fecha estando a disposición del cliente, previa solicitud por escrito. unicamente aceptamos el documento original

Cliente: **PLESA ANAHUAC SA DE CV**

Clave **6599**

Dirección: **AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No 66 SAN FRANCISCO CHILPAN TULTITLAN EDO. MEX.**

Pedido **5583**

Factura **131154**

630

LOTE	Cantidad Pzas.	Producto - Tamaño	Diámetro Exterior		Espesor		Largo mm	Tipo de Recubrimiento	
			mm	plg	mm	Plg		Exterior	Interior
1	577	102.00	TUBO - 2 - CED.30	50.8	2.374	2.67	0.105	6030	Tubo negro Lamina rolada en caliente
1	684	60.00	TUBO - 3 - CED.30	75.1	3.485	3.05	0.120	6030	Tubo negro Lamina rolada en caliente
1									
1									
1									

	Diámetro	Espesor	Largo mm	Roscado		rectitud mm/m	Pruebas		Apariencia	Norma
				Hilos en 25.4 mm	Gage		Aplastado	Abocinado	Exterior	
1	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	---	---	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
2	± 0.13mm/ 0.005"	± 0.03"	+ 1 mm/m	---	---	1 mm / m	Pasa	Pasa	Pasa	(ASTM A-513) NMX-B-485
3										
4										
5										

### Composición Química de la Lamina

	No. Certificado	No. Colada	% C	% Mn	% P	% S
1	B851288	481105	0.093	0.320	0.011	0.012
2						
3						
4						
5						

Aseguramiento de Calidad

*[Handwritten Signature]*

Todos nuestros productos se fabrican con lamina certificada por el proveedor, bajo la Norma SAE-J-403.