

CONDUIT, SA DE CV

Matriz: Ave Mexico Ote. # 36, Tulpetlac, Ecatepec Edo. de México c.p. 55400, México Tels. 55 5779 8200

Fax. 55 5775 6101

Sucursal: Lib.Carlos Salinas de Gortari Km. 8.5 No. 1498 Frontera, Coahuila C.P 25640 México Tel . (866) 849-18-00; (866)649-18-09

Fax. (866) 649-18-06; (866) 649 18 07

No. 07-18 Fecha 11/01/18

No. Cliente	10020149			
Pedido:	MV-1599			
Factura	S/N			

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: TUBERIA GALVANIZADA ROSCADA ASTM A 53 °A / NMX B-177

DATOS DEL CLIENTE							
Cliente: PLESA MEXICO PARA CONSIGNACION, S.A. de C.V.							
Dirección:	AV.VALLE D/L ALAMEDAS NO.66 SAN FCO. CHILPAN MEXICO.						

ESPECIFICACION NORMATIVA DE TUBERIA													
No. De Partida Lote	Lote	Cantidad	Producto	Diámetro Exterior (in)		Espesor (in)			Longitud (mm)			Prueba	
				Minimo	Nominal	Maximo	Minimo	Nominal	Maximo	Minimo	Nominal	Maximo	Hidrostatica
1	1044H	28	TUBO A53 GALVANIZADO CED 40 3"	3.465	3.500	3.535	0.189	0.216	0.243	6394	6400	6406	2220
2	0848H	37	TUBO A53 GALVANIZADO CED 40 2"	2.351	2.375	2.399	0.135	0.154	0.173	6394	6400	6406	2300
3	0703H	91	TUBO A53 GALVANIZADO CED 40 3/4"	1.035	1.050	1.065	0.099	0.113	0.127	6394	6400	6406	700
4													
5													
6													

RESULTADOS DE INSPECCION										
No. De Partida	Diametro (in)	Pasa/ No Pasa	Espesor (in)	Pasa/ No Pasa	Longitud (mm)	Pasa/ No Pasa				
1	3.518	Pasa	0.216	Pasa	6400	Pasa				
2	2.390	Pasa	0.149	Pasa	6400	Pasa				
3	1.064	Pasa	0.115	Pasa	6400	Pasa				
4			-							
5										
6										

	PRUEBAS AL PRODUCTO								
PRUEBAS NORMATIVAS APARIENCIA									
Hidrostatica (PS1)	Aplastado	Abucinado	Exterior						
2220	Aceptado	Aceptado	Acepta do						
2300	Aceptado	Aceptado	Acepta do						
700	Aceptado	Aceptado	Acepta do						

PROPIEDADES DE LA LAMINA												
	Quimicas						Mecanicas			INFORMACION DE MANUFACTURA		
No. De Partida	No. de Certificado	No. de Colada	% C	% Mn	% P	% S	LIMITE ELASTICO (PSI)	RESISTENCIA A LA TENSION (PSI)	% DE ELONGACION	GRADO	TIPO	
1	B091898	374432	0.084	0.330	0.01	0.009	43.819	59.445	43%	A	E ·	
2	B069902	277442	0.081	0.330	0.012	0.009	43.354	58.905	40%	A	E	
3	B052702	372894	0.086	0.330	0.008	0.008	44.359	59.979	41%	A	E	
4												
5												
6										1962		

Todos nuestros productos se fabrican con lámina de acero certificada por el proveedor, bajo la norma SAE-J-403. Los registros obtenidos en el cumplimiento de los planes de inspección y pruebas aplicados a la fabricacion de los productos aqui certificados son tetenidos en los archivos de CONDUIT, S.A. DE C.V. por un periodo de 2 años a partir de esta fecha estando a disposición del cilente, previa solicitud por escrito. El compromiso de CONDUIT, S.A. DE C.V. es solo con el cilente indicado en este certificado y unicarrameta ecaptamos el documento original.

Ing. Raul Canela Gerente de Calidad

17 No. De Plataforma