

CONDUIT, SA DE CV

Matriz: Ave Mexico Ote. # 35, Tulpetlac, Ecatepec Edo. de México c.p. 55400, México Tels. 55 5779 8200 Fax. 55 5775 6101 Sucursal: Lib.Carlos Salinas de Gortari Km. 8.5 No. 1498

Frontera, Coahuila C.P. 25640 México

Tel . (866) 649-18-00; (866)649-18-09

Fax. (866) 649-18-06; (866) 649 18 07

No.	168-18
FECHA	24/03/2018

No. Cliente	10010315
Pedido:	MV-1773
Factura	S/N

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: TUBERIA CUADRADA NEGRA ASTM A 500 / NMX B-199

	DATOS DEL CLIENTE
Cliente:	PLESA MEXICO PARA CONSIGNACION, S.A. de C.V.
Dirección:	AV.VALLE D/L ALAMEDAS NO.66 SAN FCO. CHILPAN MEXICO.

					ESPECI	FICACION	NORMATIVA DE	TUBERIA		39.1		
No. De Partida	Lote	Cantidad	Producto	Diái	netro Exter	ior (in)		Espesor (in)			Longitud (mm)	
rantida		5	<u> </u>	* Minimo	Nominal	Maximo	Minimo	Nominal	Maximo	Minimo	Nominal	Maximo
1	01971	100	TCUN 4" X 4"	3.970	4.000	4.030	0.107	0.119	0.131	6024	6030	6036
2												
3												
4												1
5												1
6												

RESULTADOS DE INSPECCION										
No. De Partida	Diamero (in)	Pasa/ No Pasa	Espesor (in)	Pasa/ No Pasa	Longitud (mm)	Pasa/ No Pasa				
1	4.015	Pasa	0.119	Pasa	6033	Pasa				
2										
3										
4										
5										
6						+				

			Especificaciones de acuerdo a	la Norma A 500				
	Requisitos quimicos (r	nax)		Requisitos de trac	cion (min)			
Elemento	Grado A, B, y D (%)	Grado C (%)		Grado				
Carbana	0.00	0.07	Resistencia a la tension (KSI)	A	В	С	D	
Carbono	0.30	0.27		45.000	58.000	62,000	58.000	
Manganeso		1.40	Limite elastico (KSI)	33.000	42.000	46,000	36.000	
Fosforo	0.045	0.045						
Azufre	0.045	0.045	% De elongacion	25%	23%	21%	23%	

PROPIEDADES DE LA LAMINA								INFORMACION DE					
			Quimicas	5			Mecanicas			MANUFACTURA		Pruebas normativas	Apariencia
No. De Partida	No. de Certificado	No. de Colada	% C	% C % Mn % P % S LIMITE ELASTICO (PSI) RESISTENCIA A LA TENSION (PSI) % DE ELONGACION GRADO		TIPO	Abocinado	Exterior					
1	B124991	180799	0.097	0.320	0.010	0.019	48.068	59.041	44%	А	E	Aceptado	Aceptado
2													riospiedo
3													
4													
5													
6												 	

Todos nuestros productos se fabrican con lámina de acero certificada por el proveedor, bajo la norma SAE-J-403, Los registros obtenidos en el cumplimiento de los planes de inspección y pruebas aplicados a la fabricación de los productos aquí certificados son retenidos en los archivos de CONDUIT, S.A. DE C.V. por un periodo de 2 años a partir de esta fecha estando a disposicion del cliente, previa solicitud por escrito. El compromiso de CONDUIT, S.A. DE C.V. es solo con el cliente indicado en este certificado y unicamente aceptamos el documento original,

> Ing. Raul Canela Gerente de Calidad

No. De Plataforma