Tubacero
Ave. Guerrero
No. 3729 nte.
Col. Del Norte
Monterrey N.L. México
CP.64800
TEL:3056655
FAX:3056690

CONSTANCIA DE INSPECCION

INSPECTION CONSTANCY

No. CONSTANCIA (constancy No.): **110034**

CLIENTE(customer): PLESA ANÁHUAC Y CÍAS., S.A. DE C.V.

DIRECCION(address): AV. VALLE DE LAS ALAEMDAS # 66-O COL. SAN FCO. CHILPAN. TULTITLÁN, EDO. DE MÉXICO. C.P. 54940

O.T. (order no.)	DIAMETRO (outside diam.)	ESPESOR (thickness)	GRADO (grade)	ESPECIFICACION (specification)	PROCESO (process)	PEDIDO (contract)	O. PREPARACION (preparation order)	PROVEEDOR (supplier)	FECHA (date)
33538	16.000"	0.312"	X42/5LB PSL 1/A53B	API SPEC 5L 44TH ED./A.S.T.M.	HFW	9814	SB-012-2011	AHMSA	25/01/2011

TUBO (pipe) O SERIE (SERIAL)	COLADA (heat)	TYPE	LOC	PRUEBA DE TENSION(tensile test) UNIDADES (units) Psi (Y.S.)	ORIENTACION (orientation) 1 (T.S.)	TAMAÑO (size) 3 % EL.	Y.S/T.S.	BEND	HARDNESS HV	PRUEBA DE IMPACTO (impact test) -10 °C °F ORIENTACION (orientation) ENERGY (lb/ft) 1	2	3	AVG	TAMAÑO (size) 1:1 SHEAR AREA 1	2	3	AVG	DWTT -10 SHEAR AREA 1	2	AVG	GRAIN SIZE
154	208676	H	6	50600	78600	42	0.73														
			7		69000																
154	108924	H	6	50600	78600	42	0.73														
			7		69000																
107	108928	H	6	46700	77200	45	0.69														
			7		67300																
61	208676		6																		9.5
139	208676		6																		9.5
CRITERIOS DE ACEPTACION (Acceptance critera) MIN:				42100	60200	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
MAX:				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROMEDIO (AVG.)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TUBO (pipe) O SERIE (SERIAL)	TYPE	LOC	C	Mn	P	S	Si	Al	Cu	Cr	Ni	Mo	Ti	Nb	B	V	N	Als	Ca	PCM	CE
(%)ANALISIS QUIMICO / chemical analysis (%)																					
154	H	7	0.15	0.83	0.022	0.008	0.116	0.034	0.016	0.020	0.018	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30
	P	7	0.18	0.62	0.023	0.005	0.115	0.032	0.022	0.036	0.028	0.007	0.001	0.001	0.0002	0.001	-	-	0.001	0.22	0.30
	P	7	0.22	0.61	0.023	0.007	0.118	0.033	0.025	0.037	0.026	0.005	0.002	0.001	0.0001	0.001	-	-	0.001	0.26	0.33
154	H	7	0.15	0.84	0.016	0.006	0.100	0.026	0.017	0.035	0.019	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31
	P	7	0.16	0.56	0.022	0.009	0.123	0.037	0.039	0.037	0.022	0.008	0.001	0.001	0.0001	0.002	-	-	0.001	0.20	0.27
	P	7	0.15	0.57	0.021	0.007	0.122	0.038	0.033	0.036	0.023	0.006	0.001	0.001	0.0001	0.001	-	-	0.001	0.19	0.26
107	H	7	0.16	0.86	0.019	0.007	0.137	0.034	0.019	0.037	0.022	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-	0.31
	P	7	0.19	0.62	0.018	0.008	0.112	0.023	0.032	0.032	0.033	0.015	0.001	0.001	0.0001	0.001	-	-	0.001	0.23	0.31
	P	7	0.17	0.61	0.017	0.011	0.113	0.021	0.033	0.033	0.035	0.013	0.001	0.001	0.0001	0.002	-	-	0.001	0.21	0.29
CRITERIOS DE ACEPTACION (Acceptance critera)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			0.26	1.20	0.030	0.030	-	-	0.500	0.400	0.400	0.150	-	-	-	0.080	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRUEBA HIDROSTATICA: (hidrostatic test) PRESION: (pressure) 1400 Psi TIEMPO: (time) 5 sec

ULTRASONIDO(U.T.): (ultrasonic) STANDARD DE REFERENCIA: REFERENCE STANDARD J

PRUEBA DE APLASTAMIENTO: (flattening test) 0° OK 90° OK

NORMALIZADO DE SOLDADURA: (heat treatment weld) TEMPERATURA (temperature): 1600° F MIN (NO UNTEMPERED MARTENSITE REMAINS)

ESTANDAR DE REFERENCIA (REFERENCE STANDARD) F: U.T. DRILLED HOLE 1/16" G: U.T. DRILLED HOLE 1/8", I: U.T. NOTCH N-5. J: U.T. NOTCH N-10 L: RT HOLE 1/16". N: RT HOLE 2-2T O: RT HOLE 2-4T Barreno (Drilled Hole)=H Muesca (Notch)=N

ORIENTACION(orientation):
1. TRANSVERSAL (transverse)
2. LONGITUDINAL (longitudinal)
TAMAÑO (size)
3.RECTANGULAR(rectangular)
4.CILINDRICA(round bar) 0.500"
5.CILINDRICA(round bar) 0.350"
LOCALIZACION (location)
6. SOLDADURA (weld)
7. METAL BASE (base metal)
8. ZONA AFECTADA (h.a.z.)
9. LINEA DE FUSION (fusion line)
TIPO DE PRUEBA (type)
H: COLADA (heat)
P: PRODUCTO (product)
R: REMUESTREO (recheck)
T: UNIDAD DE PRUEBA (Test unit)

HACEMOS CONSTAR QUE EL MATERIAL DESCRITO HA SIDO FABRICADO, MUESTREADO, PROBADO E INSPECCIONADO DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION MENCIONADA, Y QUE LOS RESULTADOS SON COMO APARECEN EN LOS REGISTROS DE ESTA COMPAÑIA.
(WE HEREBY VERIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED, SAMPLED, TESTED AND INSPECTED IN ACCORDANCE WITH THE SPECIFICATION MENTIONED AND THAT THESE RESULTS ARE AS THEY APPEAR IN RECORDS OF THE COMPANY).

CONTROL DE CALIDAD TUBACERO, S. DE R.L. DE C.V. 04

Control de Calidad (Quality Control)
Ing. Samuel Monteya Laguna.