Tubacero

Ave. Guerrero N° 3729 Nte.
Col. Del Norte
Monterrey N.L. México
C.P. 64500
Tel: (81) 83055555

CONSTANCIA DE INSPECCION
INSPECTION CONSTANCY

N° CONSTANCIA (CONSTANCY N°): **160039**
CLIENTE (CUSTOMER): PLESA ANÁHUAC Y CÍAS., S.A. DE C.V.
ORDEN DE COMPRA (PURCHASE ORDER): 22924
DIRECCION (ADDRESS): AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O COL. SAN FCO. CHILPAN
TUTITLÁN, EDO. DE MÉXICO. C.P. 54940

ORDEN DE PREPARACION (PREPARATION ORDER)	ORDEN DE TRABAJO (JOB ORDER)	DIAMETRO (SPECIFIED OUTSIDE DIAMETER)	ESPESOR (SPECIFIED WALL THICKNESS)	ESPECIFICACION (SPECIFICATION)	GRADO (PIPE GRADE)	CONDICION DE ENTREGA (DELIVERY CONDITION)	PSL (PSL)	TIPO DE TUBO (TYPE OF PIPE)	PROVEEDOR (SUPPLIER)	FECHA (DATE)
SB-017-2016	33613	12.750"	0.250"	API SPEC 5L 44 TH ED./A.S.T.M.	X-42/B/A53B	-	1	HFW/ERW	AHMSA	27/1/16

N° DE TUBO/ N° DE SERIE QUALIFICATION (PIPE NUMBER)	NUMERO COLADA (NUMBER) (HEAT)	ENSAYO DE TENSION (TENSILE TEST) A	B	C	D	UNIDADES (UNITS) PSI (YS)	(TS)	TAMAÑO (SIZE): 14 % E	Y S/T S	ENSAYO DOBLEZ GUIADO (GUIDED BEND TESTS) D	*
169	229086	-	1	T	4 5	55500	77100 71400	42	0.78	-	-
CRITERIO DEACEPTACION (ACCEPTANCE CRITERIA) * MIN		-				42100	60200	26	-	-	-
** MAX.		-				-	-	-	-	-	-
***		-				-	-	-			

N° DE TUBO/ N° DE SERIE QUALIFICATION (PIPE NUMBER)	ENSAYO DE IMPACTO CHARPY (CHARPY IMPACT TEST) TEMPERATURA DE ENSAYO (TEST TEMPERATURE) ENERGIA (ENERGY): JOULES D	1	2	3	PROMEDIO (AVG.)	TAMAÑO (SIZE) TIPO (TYPE) 1	2	3	PROMEDIO (AVG.)
169	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRITERIO DEACEPTACION (ACCEPTANCE CRITERIA) * MIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** MAX.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
***					-				

N° DE TUBO/ N° DE SERIE QUALIFICATION (PIPE NUMBER)	ENSAYO DWT (DWT TEST) TEMPERATURA DE ENSAYO (TEST TEMPERATURE) TIPO (TYPE) F	D	1	2	PROMEDIO (AVG.)
169	-	-	-	-	-
CRITERIO DEACEPTACION (ACCEPTANCE CRITERIA) * MIN	-	-	-	-	-
** MAX.	-	-	-	-	-
***	-	-	-	-	-

N° DE TUBO/ N° DE SERIE QUALIFICATION (PIPE NUMBER)	ENSAYO DE DUREZA (HARDNESS TEST) C	G	METAL BASE (Base metal)	ZONA AFECTADA (HEAT AFFECTED ZONES)	SOLDADURA (WELD)	ZONA AFECTADA (HEAT AFFECTED ZONES)	METAL BASE (Base metal)	TAMAÑO DE GRANO GRAIN SIZE
169	-	-	-	-	-	-	-	-
CRITERIO DEACEPTACION (ACCEPTANCE CRITERIA) * MIN	-	-	-	-	-	-	-	-
** MAX.	-	-	-	-	-	-	-	-
***	-	-	-	-	-	-	-	-

ANALISIS QUIMICO (%) CHEMICAL ANALYSIS (%)

N° DE TUBO/ N° DE SERIE QUALIFICATION (PIPE NUMBER)	C	C	Mn	P	S	Si	Al	Cu	Cr	Ni	Mo	Ti	Nb	B	V	N	Als	Ca	Pcm	CE	Mn+Cr+Mo	V+Nb+Ti
169	H	0.16	0.84	0.028	0.003	0.128	0.038	0.014	0.016	0.014	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P	0.17	0.82	0.022	0.005	0.149	0.040	0.017	0.018	0.015	0.008	0.002	0.005	0.0001	0.001	-	-	0.003	0.22	0.31	-	0.01
	P	0.18	0.81	0.021	0.004	0.137	0.042	0.015	0.019	0.016	0.009	0.003	0.001	0.0002	0.002	-	-	0.005	0.23	0.32	-	0.01
CRITERIO DEACEPTACION (ACCEPTANCE CRITERIA) * MIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** MAX.		0.26	1.20	0.030	0.030	-	-	0.500	0.400	0.400	0.150	-	-	0.001	0.080	-	-	-	-	-	-	0.15
***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRUEBA HIDROSTATICA. (HYDROSTATIC TEST).	PRESION: (PRESSURE): 1400 Psi TIEMPO DE PRUEBA (HOLDING TIME) 5 S	
PRUEBA DE ULTRASONIDO (ULTRASONIC TEST).	ESTANDAR DE REFERENCIA: (REFERENCE STANDARD) 29	
METODO DE PND EN SOLDADURA (METHOD OF WELD NDE)	SOLDADURA LONGITUDINAL (LONGITUDINAL WELD)	RAYOS X (X RAY) (RT) INDICADOR DE CALIDAD DE IMAGEN (IQI) N/A TIPO Y TAMAÑO (TYPE AND SIZE)
	JUNTAS (JOINTERS WELDS)	RAYOS X TIEMPO REAL (X RAY) (RT) INDICADOR DE CALIDAD DE IMAGEN (IQI) N/A TIPO Y TAMAÑO (TYPE AND SIZE) N/A
TRATAMIENTO TERMICO SOLDADURA (HEAT TREATMENT WELD)	TEMPERATURA: (TEMPERATURE) 1600 F MIN	
PRUEBA DE APLASTAMIENTO (FLATTENING TEST)	0° OK 90° OK	

REV.7 Sep.-13

CLAVE (KEY):

A. %FACTOR DE EXPANSION PARA TUBERIA EXPANDIDA EN FRIO:
¼ EXPANSION FACTOR FOR COLD-EXPANDED PIPE)

B. TIPO (TYPE):
1 MUESTRA EN TIRA (STRIP TEST PIECE)
2 APLANADO (FLATTENED)
3 SIN APLANAR (UNFLATTENED)

C. FRECUENCIA DE PRUEBA (FREQUENCY OF TEST):
H COLADA (HEAT)
P PRODUCTO (PRODUCT)
R REMUESTREO (RETESTING)
T UNIDAD DE PRUEBA (TEST UNIT)

CRITERIOS DE ACEPTACION (ACEPTANCE CRITERIA):
* CUALQUIER COLADA (ANY HEAT)
** PROMEDIO DE LAS COLADAS (ALL HEAT AVERAGE)
***PROMEDIO MINIMO DE LAS COLADAS (ALL HEAT AVERAGE MIN.)

D. LOCALIZACION Y ORIENTACION (ORIENTATION AND LOCATION): (THE SOURCE)
4 CORDON DE SOLDADURA (SEAM WELD) 1W
5 CUERPO DEL TUBO (PIPE BODY) 1T180
6 CUERPO DEL TUBO (PIPE BODY) 1L90
7 CORDON DE SOLDADURA (SEAM WELD) 3W
8 CUERPO DEL TUBO (PIPE BODY) 3T90
9 CORDON DE SOLDADURA (SEAM WELD) 3 HAZ
10 CUERPO DEL TUBO (PIPE BODY) 2T90
11 2W
12 TRANSVERSAL (TRANSVERSE)
13 LONGITUDINAL (LONGITUDINAL)

E. SIZE (TAMAÑO)
14 1 500" X 0 250"
15 CILINDRICA (ROUND BAR) 0 500"
16 CILINDRICA (ROUND BAR) 0 350"
17 FULL SIZE (COMPLETO)
18 3/4"
19 2/3"
20 1/2"

F:TIPO DE RANURA DWTT (DWTT TYPE OF NOTCH):
21 CHEVRON (CHEVRON)
22 PRENSADA (PRESSED)

G:LOCALIZACION (LOCATION):
23 EXTERIOR (OUTSIDE)
24 INTERIOR (INSIDE)
25 CENTER (CENTRO)

H: ESTANDAR DE REFERENCIA (REFERENCE STANDARD):
26 BARRENO (DRILLED HOLE) 1 /16"
27 RANURA RECTANGULAR (RECTANGULAR NOTCH N-5)
28 BARRENO 1.2 mm DIAMETER MID-WALL STANDARDIZATION
29 RANURA RECTANGULAR (RECTANGULAR NOTCH) N-10
30 BARRENO (DRILLED HOLE) 3 2 mm

NOTAS (NOTES):

HACEMOS CONSTAR QUE EL MATERIAL DESCRITO HA SIDO FABRICADO, MUESTREADO, PROBADO E INSPECCIONADO DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION API SPEC 5L 44TH ED /A S T.M. Y QUE LOS RESULTADOS SON COMO APARECEN EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑÍA.

(WE HEREBY VERIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED, SAMPLED TESTED AND INSPECTED IN ACCORDANCE WITH API SPEC 5L 44TH ED /A S T.M AND THAT THESE TEST RESULT, ARE AS THEY APPER IN RECORDS OF THE COMPANY).

Lic. Enrique Padrón Navarro
CED. PROF. 1713552
JEFE DE LABORATORIO (HEAD OF LABORATORY)

F-TUME-030

Tubacero

Ave. Guerrero N° 3729 Nte.
Col. Del Norte
Monterrey N.L. México
C.P. 64500
Tel: (81) 83055555

CONSTANCIA DE INSPECCION
INSPECTION CONSTANCY

N° CONSTANCIA (CONSTANCY N°): **160040**
CLIENTE (CUSTOMER): PLESA ANÁHUAC Y CÍAS., S.A. DE C.V.
ORDEN DE COMPRA (PURCHASE ORDER): 22924
DIRECCION (ADDRESS): AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O COL. SAN FCO. CHILPAN
TULTITLÁN, EDO. DE MÉXICO. C.P. 54940

ORDEN DE PREPARACION (PREPARATION ORDER)	ORDEN DE TRABAJO (JOB ORDER)	DIAMETRO (SPECIFIED OUTSIDE DIAMETER)	ESPESOR (SPECIFIED WALL THICKNESS)	ESPECIFICACION (SPECIFICATION)	GRADO (PIPE GRADE)	CONDICION DE ENTREGA (DELIVERY CONDITION)	PSL (PSL)	TIPO DE TUBO (TYPE OF PIPE)	PROVEEDOR (SUPPLIER)	FECHA (DATE)
SB-017-2016	33628	12.750"	0.250"	API SPEC 5L 44 TH ED./A.S.T.M.	X-42/B/A53B	-	1	HFW/ERW	AHMSA	27/1/16

N° DE TUBO/ N° DE SERIE QUALIFICATION (PIPE NUMBER)	NUMERO COLADA (NUMBER) (HEAT)	ENSAYO DE TENSION (TENSILE TEST) A	B	C	D	UNIDADES (UNITS) PSI (YS)	(TS)	TAMAÑO (SIZE): % E	14 Y S/T S	ENSAYO DOBLEZ GUIADO (GUIDED BEND TESTS) D	*
58	131090	-	1	T	4 5	51300	71900 66000	35	0.78	-	-
4	231056	-	1	T	4 5	53300	72700 68100	36	0.78	-	-
302	430383	-	1	T	4 5	51100	77700 72000	37	0.71	-	-
51	131082	-	1	T	4 5	59100	79700 73800	34	0.80	-	-
491	231057	-	1	T	4 5	52100	73500 67000	37	0.78	-	-
148	131081	-	1	T	4 5	61900	67200 71800	36	0.86	-	-
CRITERIO DE ACEPTACION (ACCEPTANCE CRITERIA)	* MIN	-				42100	60200	26	-	-	-
	** MAX	-				-	-	-	-	-	-
	***	-				-	-				-

N° DE TUBO/ N° DE SERIE QUALIFICATION (PIPE NUMBER)	ENSAYO DE IMPACTO CHARPY (CHARPY IMPACT TEST) TEMPERATURA DE ENSAYO (TEST TEMPERATURE) ENERGIA (ENERGY): JOULES D	1	2	3	PROMEDIO (AVG.)	TAMAÑO (SIZE) TIPO (TYPE) 1	2	3	PROMEDIO (AVG.)
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CRITERIO DE ACEPTACION (ACCEPTANCE CRITERIA) * MIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** MAX	-	-	-	-	-	-	-	-	-
***	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N° DE TUBO/ N° DE SERIE QUALIFICATION (PIPE NUMBER)	ENSAYO DWT (DWT TEST) TEMPERATURA DE ENSAYO (TEST TEMPERATURE) TIPO (TYPE) F	D	1	2	PROMEDIO (AVG.)
58	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
302	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-
491	-	-	-	-	-
148	-	-	-	-	-
CRITERIO DE ACEPTACION (ACCEPTANCE CRITERIA) * MIN	-	-	-	-	-
** MAX	-	-	-	-	-
***	-	-	-	-	-

N° DE TUBO/ N° DE SERIE QUALIFICATION (PIPE NUMBER)	ENSAYO DE DUREZA (HARDNESS TEST) C	G	METAL BASE (Base metal)	ZONA AFECTADA (HEAT AFFECTED ZONES)	SOLDADURA (WELD)	ZONA AFECTADA (HEAT AFFECTED ZONES)	METAL BASE (Base metal)	TAMAÑO DE GRANO GRAIN SIZE
58	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
302	-	-	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-	-	-	-
491	-	-	-	-	-	-	-	-
148	-	-	-	-	-	-	-	-
CRITERIO DE ACEPTACION (ACCEPTANCE CRITERIA) * MIN	-	-	-	-	-	-	-	-
** MAX	-	-	-	-	-	-	-	-
***	-	-	-	-	-	-	-	-

ANALISIS QUIMICO (%) CHEMICAL ANALYSIS (%)

N° DE TUBO/ N° DE SERIE QUALIFICATION (PIPE NUMBER)	C	C	Mn	P	S	Si	Al	Cu	Cr	Ni	Mo	Ti	Nb	B	V	N	Als	Ca	Pcm	CE	Mn+Cr+Mo	V+Nb+Ti
58	H	0.17	0.86	0.015	0.008	0.114	0.041	0.035	0.023	0.018	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P	0.16	0.85	0.017	0.007	0.110	0.040	0.034	0.025	0.019	0.004	0.002	0.004	0.0001	0.002	-	-	-	0.21	0.31	-	0.01
	P	0.16	0.84	0.016	0.007	0.120	0.039	0.033	0.024	0.018	0.003	0.002	0.004	0.0001	0.002	-	-	-	0.21	0.31	-	0.01
4	H	0.16	0.84	0.017	0.006	0.117	0.035	0.027	0.024	0.016	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P	0.16	0.84	0.015	0.007	0.120	0.036	0.026	0.023	0.019	0.003	0.003	0.003	0.0001	0.002	-	-	-	0.21	0.31	-	0.01
	P	0.17	0.83	0.016	0.006	0.120	0.037	0.025	0.024	0.019	0.003	0.003	0.004	0.0001	0.003	-	-	-	0.22	0.32	-	0.01
302	H	0.17	0.82	0.012	0.007	0.116	0.036	0.018	0.014	0.021	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P	0.18	0.83	0.012	0.006	0.130	0.035	0.017	0.013	0.021	0.003	0.002	0.002	0.0001	0.002	-	-	-	0.23	0.32	-	0.01
	P	0.19	0.84	0.013	0.007	0.120	0.035	0.018	0.012	0.020	0.012	0.002	0.002	0.0001	0.003	-	-	-	0.24	0.34	-	0.01
51	H	0.17	0.84	0.020	0.008	0.110	0.038	0.028	0.040	0.021	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P	0.17	0.83	0.020	0.007	0.110	0.036	0.026	0.039	0.021	0.004	0.002	0.003	0.0001	0.002	-	-	-	0.22	0.32	-	0.01
	P	0.18	0.83	0.019	0.007	0.120	0.037	0.026	0.038	0.020	0.003	0.002	0.004	0.0001	0.002	-	-	-	0.23	0.33	-	0.01
491	H	0.18	0.88	0.022	0.006	0.123	0.034	0.027	0.028	0.019	0.011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P	0.19	0.89	0.022	0.006	0.120	0.035	0.028	0.026	0.019	0.011	0.002	0.003	0.0001	0.002	-	-	-	0.24	0.35	-	0.01
	P	0.18	0.88	0.021	0.005	0.120	0.036	0.028	0.025	0.020	0.012	0.002	0.003	0.0001	0.003	-	-	-	0.23	0.34	-	0.01
148	H	0.17	0.84	0.014	0.009	0.113	0.037	0.026	0.022	0.020	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	P	0.17	0.85	0.013	0.008	0.120	0.034	0.025	0.023	0.021	0.003	0.002	0.003	0.0001	0.002	-	-	-	0.22	0.32	-	0.01
	P	0.17	0.84	0.012	0.008	0.120	0.035	0.024	0.024	0.022	0.003	0.002	0.004	0.0001	0.002	-	-	-	0.22	0.32	-	0.01
CRITERIO DE ACEPTACION (ACCEPTANCE CRITERIA) * MIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
** MAX	-	0.26	1.20	0.030	0.030	-	-	0.400	0.400	0.400	0.150	-	-	0.001	0.080	-	-	-	-	-	-	0.15
***	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PRUEBA HIDROSTATICA (HYDROSTATIC TEST)	PRESION: (PRESSURE): 1400 Psi TIEMPO DE PRUEBA (HOLDING TIME): 5 S	
PRUEBA DE ULTRASONIDO (ULTRASONIC TEST)	ESTANDAR DE REFERENCIA (REFERENCE STANDARD): 29	
METODO DE PND EN SOLDADURA (METHOD OF WELD NDE).	SOLDADURA LONGITUDINAL (LONGITUDINAL WELD)	RAYOS X (X RAY) (RT) INDICADOR DE CALIDAD DE IMAGEN (IQI): N/A TIPO Y TAMAÑO (TYPE AND SIZE)
	JUNTAS (JOINTERS WELDS)	RAYOS X TIEMPO REAL (X RAY) (RT) INDICADOR DE CALIDAD DE IMAGEN (IQI): N/A TIPO Y TAMAÑO (TYPE AND SIZE): N/A
TRATAMIENTO TERMICO SOLDADURA (HEAT TREATMENT WELD).	TEMPERATURA (TEMPERATURE): 1600 F MIN	
PRUEBA DE APLASTAMIENTO (FLATTENING TEST)	0° OK 90° OK	

CLAVE (KEY):

A. %FACTOR DE EXPANSION PARA TUBERIA EXPANDIDA EN FRIO:
%(EXPANSION FACTOR FOR COLD-EXPANDED PIPE)

B. TIPO (TYPE):
1 MUESTRA EN TIRA (STRIP TEST PIECE)
2 APLANADO (FLATTENED)
3 SIN APLANAR (UNFLATTENED)

C. FRECUENCIA DE PRUEBA (FREQUENCY OF TEST):
H COLADA (HEAT)
P PRODUCTO (PRODUCT)
R REMUESTREO (RETESTING)
T UNIDAD DE PRUEBA (TEST UNIT)

CRITERIOS DE ACEPTACION (ACEPTANCE CRITERIA) :
* CUALQUIER COLADA (ANY HEAT)
** PROMEDIO DE LAS COLADAS (ALL HEAT AVERAGE)
***PROMEDIO MINIMO DE LAS COLADAS (ALL HEAT AVERAGE MIN.)

D. LOCALIZACION Y ORIENTACION (ORIENTATION AND LOCATION): (THE SOURCE)
4 CORDON DE SOLDADURA (SEAM WELD) 1W
5 CUERPO DEL TUBO (PIPE BODY) 1T180
6 CUERPO DEL TUBO (PIPE BODY) 1L90
7 CORDON DE SOLDADURA (SEAM WELD) 3W
8 CUERPO DEL TUBO (PIPE BODY) 3T90
9 CORDON DE SOLDADURA (SEAM WELD) 3 HAZ
10 CUERPO DEL TUBO (PIPE BODY) 2T90
11 2W
12 TRANSVERSAL (TRANSVERSE)
13 LONGITUDINAL (LONGITUDINAL)

E. SIZE (TAMAÑO)
14 1.500" X 0.250"
15 CILINDRICA (ROUND BAR) 0.500"
16 CILINDRICA (ROUND BAR) 0.350"
17 FULL SIZE (COMPLETO)
18 3/4"
19 2/3"
20 1/2"

F:TIPO DE RANURA DWTT (DWTT TYPE OF NOTCH):
21 CHEVRON (CHEVRON)
22 PRENSADA (PRESSED)

G:LOCALIZACION (LOCATION):
23 EXTERIOR (OUTSIDE)
24 INTERIOR (INSIDE)
25 CENTER (CENTRO)

H: ESTANDAR DE REFERENCIA (REFERENCE STANDARD):
26 BARRENO (DRILLED HOLE) 1/16"
27 RANURA RECTANGULAR (RECTANGULAR NOTCH N-5)
28 BARRENO 1.2 mm DIAMETER MID-WALL STANDARDIZATION
29 RANURA RECTANGULAR (RECTANGULAR NOTCH) N-10
30 BARRENO (DRILLED HOLE) 3.2 mm

NOTAS (NOTES):

HACEMOS CONSTAR QUE EL MATERIAL DESCRITO HA SIDO FABRICADO, MUESTREADO, PROBADO E INSPECCIONADO DE ACUERDO CON LA ESPECIFICACION API SPEC 5L 44TH ED./A.S.T.M Y QUE LOS RESULTADOS SON COMO APARECEN EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑÍA.

(WE HEREBY VERIFY THAT MATERIAL DESCRIBED HEREIN HAS BEEN MANUFACTURED, SAMPLED TESTED AND INSPECTED IN ACCORDANCE WITH API SPEC 5L 44TH ED./A.S.T.M AND THAT THESE TEST RESULT, ARE AS THEY APPER IN RECORDS OF THE COMPANY)

TUBACERO, S. DE R.L. DE C.V.

Lic. Enrique Padrón Navarro
CED. PROF. 5573552
JEFE DE LABORATORIO
(HEAD OF LABORATORY)