

VÁLVULAS WORCESTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V. RHINO VALVES WORLDWIDE



CERTIFICADO DE CALIDAD

EN 10 204 3.1 B

Cantidad:	Certificado:	Fecha:
25.00	EEA01726/194	17/Mar/11
real and the second	Descripcion:	医异形性皮肤 医抗性性毒性 化
4211-	T 1/4" S.E. NPT	
	Cliente:	
7 PLESA ANAHI	UAC Y CIAS., S.A. DE C.V.	
	25.00 II	25.00 EEA01726/194 Descripcion: 4211-T 1/4" S.E. NPT

Numeros de Serie:

10I14843 A 10I14867





Válvulas Worcester de México, S.A. de C.V., certifica que el material indicado cumple con nuestras especificaciones como se describe en nuestros catálogos, hojas de especificación, dibujos y en otra literatura. Los productos, partes y materiales indicados aquí han sido comprados, fabricados, inspeccionados y probados, de acuerdo con estas especificaciones, a nuestro sistema de calidad ISO 9001, y ASME/ANSI B16.34-1998 inciso (7.

Elaboro:

Mario Hernandez Garcia. Auditor de Embarque Aprobo:

Irg. Saturnino Padilla Becerra. Gerente de Aseguramiento de Calidad.





VÁLVULAS WORCESTER DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

RHINO VALVES WORLDWIDE



CERTIFICADO DE CALIDAD / QUALITY CERTIFICATE

_	-					_
EEA01726/194	Print Print					
CERTIFICADO / CERTIFICATE:	AA STATE STA	The same of the sa				
	No. COLA	No. HEA				
		9	9	51		
	MATERIAL	ASTM B124 C377000 FE06	UNS C36000 1346	AISI 416 8S051	UNI EN 12164CW614N RF	
	COMPONENTES	CUERPO / BODY	TAPA / PIPE END	VASTAGO / STEM	ESFERA / SPHERE	

	0	RESINGRAH				1_				
	PROPIEDADES MECANICAS / MECHANICAL PROPERTIES	DUREZA		60 RB		63 RB	229 HB		×	
1	ICAL	АЗЯА ИОІТОПОЯ		×	T ,	×		<	×	
	CHAN	REDUCCION DE AREA			\downarrow					_
	S/ME	% ELONGACION % ELONGATION		×	×		× ×		×	
	INICA	VIELD STRENGTH			+	\dashv		+		_
	MEC/	VIELD STRENGTH		×	,	۱ ،	>	۱,	×	
	ADES	CIMITE DE CEDENCIA			L					
	ROPIE	HENSILE STRENGTH					60	3		
	ď	RESISTENCIA A LA TENSION	4	×	,	`	765 Mna		×	
		%us		0.034	0 150		×	-	0.300	
		Pb%		2.190	3 500		×		3.500	
	7.7	Zn%		38.480	36.300		×		RESTO	
	a light	% Z		×	×		×	:	×	
	100	Al%		900.0	0.005		×		0.050	
		Fe%		0.099	0.160		×	000	0.300	
	ALISIS	%		×	×		×	>	<	
	CHEMICAL ANALISIS	%n ₂	0000	28.990	61.390	;	×	57.50	27-73	
		%iN	,	<	0.032	,	<	0 300	200	
	SQUIMICO	Жо	>	<	×	0000	0.033	×		
	ANALISIS QI	°C-%	7000	100.0	0.000	12 100		×		
		%s	×		×	0.205	3	×		
		%	×	:	0.005	0000		×		
		%is	0.003		0.001	0.480		×		
		Mn%	0.004		0.001	0.730	_	×		
		%	×	;	×	0.104	4	×	1	
8		COLADA	FE06	9,0	1346	8S051		Ä.		
8	888	1		1	- 1		- 1			

HARDNESS

RESULTADO	SIN FUGA	SIN FUGA	SIN FUGA	
RESULT	"OK" NO LEAKAGE FOI IND	" OK" NO LEAKAGE FOLIND	"OK" NO I FAKAGE FOLIND	
TIPO DE PRUEBA. TYPE OF TEST POLITICA LINDOGERA	HYDROSTATIC TEST ON BODY	HYDROSTATICA EN ASIENTOS HYDROSTATIC TEST ON SEATS 700	PRUEBA NEUMATICA EN ASIENTOS 50-80	





Teléfonos: 56-70-51-55 (8 lineas) 56-70-66-24 55-82-91-03 55-82-00-30 Fax: 56-70-67-41 56-70-35-13 Maíz No. 263, Colonia Valle del Sur, Delegación Iztapalapa, México D.F. C.P. 09819 e-mail: calidadw@worcester.com.mx

www.worcester.com.mx

WF-10-16