

# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H Nueva Industrial Vallejo Mexico, D. F. C.P. 07700  
Almacen Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 Y 54



## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Número (number)

**CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.**  
**FACTURA**  
**FECHA 14/04/2011 10:49:08 p.m.**

**Certificado 532969**

**54150**

At. No. DE SERIE	PRODUCTO	COLADA	NORMA	Lim.E.	Ult.T.	EI	lg/Lt	C	Mn	P	S	Al	Si	Cu	Ni	Cr	CEQ
01	Z-20110225-1-172	ANG 3 5/16 20ft	000000096259 ASTM-A529-50	58300	84900	29	0.68	0.250	0.901	0.008	0.010	0.000	0.229	0.241	0.082	0.075	0.475
02	Z-20110225-1-008	ANG 3 5/16 20ft	000000096259 ASTM-A529-50	58300	84900	29	0.68	0.250	0.901	0.008	0.010	0.000	0.229	0.241	0.082	0.075	0.475
03	Z-20110226-1-010	ANG 3 5/16 20ft	000000096259 ASTM-A529-50	58300	84900	29	0.68	0.250	0.901	0.008	0.010	0.000	0.229	0.241	0.082	0.075	0.475
04	Z-20110226-1-012	ANG 3 5/16 20ft	000000096259 ASTM-A529-50	58300	84900	29	0.68	0.250	0.901	0.008	0.010	0.000	0.229	0.241	0.082	0.075	0.475
05	Z-20110226-1-022	ANG 3 5/16 20ft	000000096259 ASTM-A529-50	58300	84900	29	0.68	0.250	0.901	0.008	0.010	0.000	0.229	0.241	0.082	0.075	0.475
06	Z-20110226-1-024	ANG 3 5/16 20ft	000000096259 ASTM-A529-50	58300	84900	29	0.68	0.250	0.901	0.008	0.010	0.000	0.229	0.241	0.082	0.075	0.475
07	Z-20110226-1-025	ANG 3 5/16 20ft	000000096259 ASTM-A529-50	58300	84900	29	0.68	0.250	0.901	0.008	0.010	0.000	0.229	0.241	0.082	0.075	0.475
08	Z-20110226-1-026	ANG 3 5/16 20ft	000000096259 ASTM-A529-50	58300	84900	29	0.68	0.250	0.901	0.008	0.010	0.000	0.229	0.241	0.082	0.075	0.475
09	Z-20110226-1-028	ANG 3 5/16 20ft	000000096259 ASTM-A529-50	58300	84900	29	0.68	0.250	0.901	0.008	0.010	0.000	0.229	0.241	0.082	0.075	0.475
10	Z-20110226-1-084	ANG 3 5/16 20ft	000000096277 ASTM-A529-50	55500	83700	29	0.66	0.245	0.900	0.007	0.007	0.000	0.240	0.182	0.079	0.071	0.467
11	Z-20110226-1-085	ANG 3 5/16 20ft	000000096277 ASTM-A529-50	55500	83700	29	0.66	0.245	0.900	0.007	0.007	0.000	0.240	0.182	0.079	0.071	0.467
12	Z-20110315-1-015	SOL 4 1/4 20ft	000000163661 ASTM-A529-50	59700	84800	30	0.70	0.239	0.905	0.011	0.043	0.000	0.256	0.210	0.080	0.054	0.463
13	Z-20110315-1-023	SOL 4 1/4 20ft	000000096657 ASTM-A529-50	59700	83900	30	0.71	0.254	0.980	0.010	0.009	0.000	0.200	0.243	0.098	0.098	0.493
14	Z-20110315-1-024	SOL 4 1/4 20ft	000000096657 ASTM-A529-50	59700	83900	30	0.71	0.254	0.980	0.010	0.009	0.000	0.200	0.243	0.098	0.098	0.493
15	Z-20110315-1-025	SOL 4 1/4 20ft	000000096657 ASTM-A529-50	59700	83900	30	0.71	0.254	0.980	0.010	0.009	0.000	0.200	0.243	0.098	0.098	0.493
16	Z-20110315-1-026	SOL 4 1/4 20ft	000000096657 ASTM-A529-50	59700	83900	30	0.71	0.254	0.980	0.010	0.009	0.000	0.200	0.243	0.098	0.098	0.493
17	Z-20110315-1-027	SOL 4 1/4 20ft	000000096657 ASTM-A529-50	59700	83900	30	0.71	0.254	0.980	0.010	0.009	0.000	0.200	0.243	0.098	0.098	0.493
18	Z-20110315-1-028	SOL 4 1/4 20ft	000000096657 ASTM-A529-50	59700	83900	30	0.71	0.254	0.980	0.010	0.009	0.000	0.200	0.243	0.098	0.098	0.493
19	Z-20110315-1-029	SOL 4 1/4 20ft	000000096657 ASTM-A529-50	59700	83900	30	0.71	0.254	0.980	0.010	0.009	0.000	0.200	0.243	0.098	0.098	0.493
20	Z-20110315-1-030	SOL 4 1/4 20ft	000000096657 ASTM-A529-50	59700	83900	30	0.71	0.254	0.980	0.010	0.009	0.000	0.200	0.243	0.098	0.098	0.493
21	Z-20110315-1-031	SOL 4 1/4 20ft	000000096657 ASTM-A529-50	59700	83900	30	0.71	0.254	0.980	0.010	0.009	0.000	0.200	0.243	0.098	0.098	0.493
22	Z-20110315-1-032	SOL 4 1/4 20ft	000000096657 ASTM-A529-50	59700	83900	30	0.71	0.254	0.980	0.010	0.009	0.000	0.200	0.243	0.098	0.098	0.493
23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado o inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6

We certify that the product above mentioned accomplish and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with spllicable requirements of specifications: ASTM A6

**CONTROL  
DE  
CALIDAD**

Gerente de Aseguramiento de Calidad

El compromiso de PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V. es lograr la satisfacción de nuestros clientes a través de la mejora continua de nuestros productos estructurales: angulos y soleras en calidad, servicio y precio mediante un sistema de gestión de calidad, el uso eficiente de los recursos y la integración de un gran equipo de trabajo.