



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC SA DE CV

Orden / Order:40671

Certificado / Certificate: B40584

Fecha / Date:02/04/2016 08:45 AM

Fecha Impresión / Print Date:02/04/2016 11:05 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201510021006	ANG 20R 1x1x1/8	000000152086	A36/A529-50	54377	76574	30	0.71	.179	.837	.186	.012	.025	.266	.068	.107	.024	.011	.001	.002	.001	.393
2	1201510021011	ANG 20R 1x1x1/8	000000152086	A36/A529-50	54377	76574	30	0.71	.179	.837	.186	.012	.025	.266	.068	.107	.024	.011	.001	.002	.001	.393
3	1201510051013	ANG 20R 1x1x1/8	000000152090	A36/A529-50	51248	73458	30	0.7	.163	.821	.173	.013	.035	.252	.066	.125	.024	.01	.001	.004	.002	.372
4	1201603013041	ANG 20R 2x2x1/4	000000160304	A36/A529-50	51600	74100	26	0.7	.163	.82	.195	.019	.03	.295	.131	.089	.035	.016	.001	.004	.003	.392
5	1201603013055	ANG 20R 2x2x1/4	000000160304	A36/A529-50	51600	74100	26	0.7	.163	.82	.195	.019	.03	.295	.131	.089	.035	.016	.001	.004	.003	.392
6	1201603013054	ANG 20R 2x2x1/4	000000160304	A36/A529-50	51600	74100	26	0.7	.163	.82	.195	.019	.03	.295	.131	.089	.035	.016	.001	.004	.003	.392
7	1201603013053	ANG 20R 2x2x1/4	000000160304	A36/A529-50	51600	74100	26	0.7	.163	.82	.195	.019	.03	.295	.131	.089	.035	.016	.001	.004	.003	.392
8	1201603013052	ANG 20R 2x2x1/4	000000160304	A36/A529-50	51600	74100	26	0.7	.163	.82	.195	.019	.03	.295	.131	.089	.035	.016	.001	.004	.003	.392
9	1201603013051	ANG 20R 2x2x1/4	000000160304	A36/A529-50	51600	74100	26	0.7	.163	.82	.195	.019	.03	.295	.131	.089	.035	.016	.001	.004	.003	.392
10	1201603013050	ANG 20R 2x2x1/4	000000160304	A36/A529-50	51600	74100	26	0.7	.163	.82	.195	.019	.03	.295	.131	.089	.035	.016	.001	.004	.003	.392
11	1201603013049	ANG 20R 2x2x1/4	000000160304	A36/A529-50	51600	74100	26	0.7	.163	.82	.195	.019	.03	.295	.131	.089	.035	.016	.001	.004	.003	.392
12	1201603013047	ANG 20R 2x2x1/4	000000160304	A36/A529-50	51600	74100	26	0.7	.163	.82	.195	.019	.03	.295	.131	.089	.035	.016	.001	.004	.003	.392
13	1201603013046	ANG 20R 2x2x1/4	000000160304	A36/A529-50	51600	74100	26	0.7	.163	.82	.195	.019	.03	.295	.131	.089	.035	.016	.001	.004	.003	.392
14	1201603013045	ANG 20R 2x2x1/4	000000160304	A36/A529-50	51600	74100	26	0.7	.163	.82	.195	.019	.03	.295	.131	.089	.035	.016	.001	.004	.003	.392
15	1201603013044	ANG 20R 2x2x1/4	000000160304	A36/A529-50	51600	74100	26	0.7	.163	.82	.195	.019	.03	.295	.131	.089	.035	.016	.001	.004	.003	.392
16	1201603013043	ANG 20R 2x2x1/4	000000160304	A36/A529-50	51600	74100	26	0.7	.163	.82	.195	.019	.03	.295	.131	.089	.035	.016	.001	.004	.003	.392
17	1201603031017	ANG 20R 2x2x1/4	000000160301	A36/A529-50	51600	76600	34	0.67	.169	.82	.212	.009	.028	.201	.062	.095	.051	.011	.001	.004	.002	.384
18	1201603023087	ANG 20R 2x2x1/4	000000160299	A36/A529-50	55200	75400	29	0.73	.175	.82	.178	.019	.029	.199	.107	.067	.018	.01	.001	.006	.002	.385
19	1201603023089	ANG 20R 2x2x1/4	000000160299	A36/A529-50	55200	75400	29	0.73	.175	.82	.178	.019	.029	.199	.107	.067	.018	.01	.001	.006	.002	.385
20	1201603023088	ANG 20R 2x2x1/4	000000160299	A36/A529-50	55200	75400	29	0.73	.175	.82	.178	.019	.029	.199	.107	.067	.018	.01	.001	.006	.002	.385

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M.

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.