

PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.
 Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
 Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
 (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

Fecha / Date: 03/06/2017 12:22 PM

Fecha Impresión / Print Date: 03/06/2017 12:52 PM

Orden / Order: 49051

Certificado / Certificate: B48929



#	SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LEIUT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
1	1201704052032	ANG 2x2x0.188 20ft	000000170774	A36/A529-50	53000	73200	36	0.72	.176	.885	.178	.018	.026	.277	.117	.103	.033	.012	.001	.003	.002	.408
2	1201704032033	ANG 2x2x0.188 20ft	000000170774	A36/A529-50	53000	73200	36	0.72	.176	.885	.178	.018	.026	.277	.117	.103	.033	.012	.001	.003	.002	.409
3	1201704032034	ANG 2x2x0.188 20ft	000000170774	A36/A529-50	53000	73200	36	0.72	.176	.885	.178	.018	.026	.277	.117	.103	.033	.012	.001	.003	.002	.409
4	1201705012003	ANG 1-1/2x1-1/2x3/16 20ft	000000171044	A36/A529-50	54300	74800	33	0.73	.179	.879	.176	.014	.035	.298	.088	.121	.033	.014	.001	.004	.002	.407
5	1201704281027	SOL 20ft 2x1/4	000000171068	A36/A529-50	52000	73500	31	0.71	.171	.851	.015	.015	.024	3	.109	.097	.029	.013	.001	.002	.002	.37
6	1201704281026	SOL 20ft 2x1/4	000000171068	A36/A529-50	52000	73500	31	0.71	.171	.851	.015	.015	.024	3	.109	.097	.029	.013	.001	.002	.002	.37
7	1201704281028	SOL 20ft 2x1/4	000000171068	A36/A529-50	52000	73500	31	0.71	.171	.851	.015	.015	.024	3	.109	.097	.029	.013	.001	.002	.002	.37
8	1201704281029	SOL 20ft 2x1/4	000000171068	A36/A529-50	52000	73500	31	0.71	.171	.851	.015	.015	.024	3	.109	.097	.029	.013	.001	.002	.002	.37
9	1201704281042	SOL 20ft 2x1/4	000000171068	A36/A529-50	52000	73500	31	0.71	.171	.851	.015	.015	.024	3	.109	.097	.029	.013	.001	.002	.002	.37
10	1201704281041	SOL 20ft 2x1/4	000000171068	A36/A529-50	52000	73500	31	0.71	.171	.851	.015	.015	.024	3	.109	.097	.029	.013	.001	.002	.002	.37
11	1201704281046	SOL 20ft 2x1/4	000000171069	A36/A529-50	53400	75700	33	0.71	.17	.886	.175	.019	.025	.303	.161	.112	.032	.012	.001	.003	.004	.413
12	1201704281045	SOL 20ft 2x1/4	000000171069	A36/A529-50	53400	75700	33	0.71	.17	.886	.175	.019	.025	.303	.161	.112	.032	.012	.001	.003	.004	.413
13	1201705041065	ANG 20ft 1.5x1.5x1/4	000000171046	A36/A529-50	54500	74500	33	0.73	.183	.882	.169	.015	.032	.311	.082	.147	.049	.014	.001	.004	.002	.415
14	1201705041053	ANG 20ft 1.5x1.5x1/4	000000171046	A36/A529-50	54500	74500	33	0.73	.183	.882	.169	.015	.032	.311	.082	.147	.049	.014	.001	.004	.002	.415
15	1201705041070	ANG 20ft 1.5x1.5x1/4	000000171046	A36/A529-50	54500	74500	33	0.73	.183	.882	.169	.015	.032	.311	.082	.147	.049	.014	.001	.004	.002	.415
16	1201705041046	ANG 20ft 1.5x1.5x1/4	000000171045	A36/A529-50	55300	77100	34	0.72	.188	.854	.182	.015	.033	.278	.103	.15	.04	.013	.001	.004	.002	.418
17	1201705041048	ANG 20ft 1.5x1.5x1/4	000000171045	A36/A529-50	55300	77100	34	0.72	.188	.854	.182	.015	.033	.278	.103	.15	.04	.013	.001	.004	.002	.418
18	1201705041047	ANG 20ft 1.5x1.5x1/4	000000171045	A36/A529-50	55300	77100	34	0.72	.188	.854	.182	.015	.033	.278	.103	.15	.04	.013	.001	.004	.002	.418

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.