



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information : **Orden / Order:36366** **Certificado / Certificate: B36304**

PLESA ANAHUAC Y CIAS S.A. DE C.V.

Fecha / Date:14/08/2015 13:36 PM
Fecha Impresión / Print Date:14/08/2015 13:43 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201508053012	CAN 20ft 4 (5.4)	000000151488	A36/A529-50	52000	70660	28	0.74	.166	.828	.182	.016	.025	.359	.117	.095	.021	.016	.001	.003	.003	.392
2	2201508053013	CAN 20ft 4 (5.4)	000000151488	A36/A529-50	52000	70660	28	0.74	.166	.828	.182	.016	.025	.359	.117	.095	.021	.016	.001	.003	.003	.392
3	2201508053017	CAN 20ft 4 (5.4)	000000151488	A36/A529-50	52000	70660	28	0.74	.166	.828	.182	.016	.025	.359	.117	.095	.021	.016	.001	.003	.003	.392
4	2201508053016	CAN 20ft 4 (5.4)	000000151488	A36/A529-50	52000	70660	28	0.74	.166	.828	.182	.016	.025	.359	.117	.095	.021	.016	.001	.003	.003	.392
5	2201508053018	CAN 20ft 4 (5.4)	000000151488	A36/A529-50	52000	70660	28	0.74	.166	.828	.182	.016	.025	.359	.117	.095	.021	.016	.001	.003	.003	.392
6	2201508053019	CAN 20ft 4 (5.4)	000000151488	A36/A529-50	52000	70660	28	0.74	.166	.828	.182	.016	.025	.359	.117	.095	.021	.016	.001	.003	.003	.392
7	2201508053015	CAN 20ft 4 (5.4)	000000151488	A36/A529-50	52000	70660	28	0.74	.166	.828	.182	.016	.025	.359	.117	.095	.021	.016	.001	.003	.003	.392
8	2201508053003	CAN 20ft 4 (5.4)	000000151488	A36/A529-50	52000	70660	28	0.74	.166	.828	.182	.016	.025	.359	.117	.095	.021	.016	.001	.003	.003	.392
9	2201508053004	CAN 20ft 4 (5.4)	000000151488	A36/A529-50	52000	70660	28	0.74	.166	.828	.182	.016	.025	.359	.117	.095	.021	.016	.001	.003	.003	.392
10	1201507293057	RED 20ft 1/2	000000151663	A36/A529-50	52471	74376	34	0.71	.166	.82	.193	.016	.026	.214	.088	.066	.015	.01	.001	.004	.004	.374
11	1201507293060	RED 20ft 1/2	000000151663	A36/A529-50	52471	74376	34	0.71	.166	.82	.193	.016	.026	.214	.088	.066	.015	.01	.001	.004	.004	.374
12	1201507293059	RED 20ft 1/2	000000151663	A36/A529-50	52471	74376	34	0.71	.166	.82	.193	.016	.026	.214	.088	.066	.015	.01	.001	.004	.004	.374
13	1201507301001	RED 20ft 1/2	000000151626	A36/A529-50	51452	72522	35	0.71	.172	.821	.165	.019	.026	.281	.15	.1	.023	.015	.001	.004	.003	.397
14	2201508053038	CAN 20ft 4 (5.4)	000000151683	A36/A529-50	54547	75521	28	0.72	.18	.826	.157	.015	.027	.286	.109	.081	.023	.014	.001	.001	.002	.398
15	2201508053027	CAN 20ft 4 (5.4)	000000151683	A36/A529-50	54547	75521	28	0.72	.18	.826	.157	.015	.027	.286	.109	.081	.023	.014	.001	.001	.002	.398
16	2201508053026	CAN 20ft 4 (5.4)	000000151683	A36/A529-50	54547	75521	28	0.72	.18	.826	.157	.015	.027	.286	.109	.081	.023	.014	.001	.001	.002	.398
17	2201508053025	CAN 20ft 4 (5.4)	000000151683	A36/A529-50	54547	75521	28	0.72	.18	.826	.157	.015	.027	.286	.109	.081	.023	.014	.001	.001	.002	.398
18	2201508053042	CAN 20ft 4 (5.4)	000000151684	A36/A529-50	51146	72249	28	0.71	.175	.827	.175	.015	.025	.309	.1	.08	.022	.015	.001	.002	.002	.393
19	2201508053041	CAN 20ft 4 (5.4)	000000151684	A36/A529-50	51146	72249	28	0.71	.175	.827	.175	.015	.025	.309	.1	.08	.022	.015	.001	.002	.002	.393

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
ASTM Vol. 01.04 A6/A6M - 13a (2014)

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM Vol. 01.04 A6/A6M - 13a (2014)



Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.