



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

Fecha / Date: 17/10/2017 02:24 AM

Fecha Impresión / Print Date: 17/10/2017 09:17 AM

Orden / Order: 51506

Certificado / Certificate: B51375



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	P	S	Al	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Nb	Sn	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201312263010	ANG 6x6x1/2 20ft	000000773RB	A529-50	56800	82100	27	0.69	234	.97	.007	.034	.002	.244	.291	.103	.087	.032	.001	.004	.012	.487
2	2201312263053	ANG 6x6x1/2 20ft	000000587RB	A36/A529-50	54200	78600	27	0.69	.22	.981	.01	.018	.002	.176	.304	.105	.067	.024	.002	.001	.012	.459
3	2201312263055	ANG 6x6x1/2 20ft	00000037RB	A36/A529-50	54200	78600	27	0.69	.22	.981	.01	.018	.002	.176	.304	.105	.067	.024	.002	.001	.012	.459
4	2201702271015	SOL 6x0.75 20ft	00000070190	A36/A529-50	51200	74200	34	0.69	.186	.878	.015	.025	.002	.164	.329	.117	.114	.035	.001	.001	.017	.419
5	2201702271019	SOL 6x0.75 20ft	000000170190	A36/A529-50	51200	74200	34	0.69	.186	.878	.015	.025	.002	.164	.329	.117	.114	.035	.001	.001	.017	.419
6	2201702271007	SOL 6x0.75 20ft	000000170190	A36/A529-50	51200	74200	34	0.69	.186	.878	.015	.025	.002	.164	.329	.117	.114	.035	.001	.001	.017	.419
7	2201709121003	SOL 20ft 4x1/4	000000171552	A529-50	59000	82100	29	0.72	.192	.934	.016	.025	.002	.202	.281	.15	.171	.047	.001	.003	.011	.454
8	2201709121008	SOL 20ft 4x1/4	000000171552	A529-50	59000	82100	29	0.72	.192	.934	.016	.025	.002	.202	.281	.15	.171	.047	.001	.003	.011	.454
9	2201709121001	SOL 20ft 4x1/4	000000171552	A529-50	59000	82100	29	0.72	.192	.934	.016	.025	.002	.202	.281	.15	.171	.047	.001	.003	.011	.454
10	2201708301003	ANG 20ft 3x3x3/8	000000171836	A36/A529-50	54700	76500	32	0.72	.192	.87	.02	.029	.002	.199	.335	.14	.153	.038	.001	.007	.014	.44
11	2201708291058	ANG 20ft 3x3x5/16	000000171980	A36/A529-50	54700	76500	33	0.72	.19	.888	.015	.035	.002	.21	.43	.122	.123	.034	.001	.002	.018	.441
12	1201709142007	SOL 20ft 1-1/2x1/4	000000172021	A36/A529-50	58600	79500	32	0.74	.201	.898	.018	.026	.002	.185	.363	.131	.189	.034	.001	.003	.016	.459
13	1201709143040	SOL 20ft 1-1/2x1/4	000000172141	A36/A529-50	50400	75800	33	0.66	.175	.866	.024	.029	.002	.179	.416	.125	.198	.027	.001	.002	.016	.43
14	1201709143041	SOL 20ft 1-1/2x1/4	000000172141	A36/A529-50	50400	75800	33	0.66	.175	.866	.024	.029	.002	.179	.416	.125	.198	.027	.001	.002	.016	.43
15	1201709143040	SOL 20ft 1-1/2x1/4	000000172141	A36/A529-50	50400	75800	33	0.66	.175	.866	.024	.029	.002	.179	.416	.125	.198	.027	.001	.002	.016	.43
16	1201709143042	SOL 20ft 1-1/2x1/4	000000172141	A36/A529-50	50400	75800	33	0.66	.175	.866	.024	.029	.002	.179	.416	.125	.198	.027	.001	.002	.016	.43
17	1201709143043	SOL 20ft 1-1/2x1/4	000000172141	A36/A529-50	50400	75800	33	0.66	.175	.866	.024	.029	.002	.179	.416	.125	.198	.027	.001	.002	.016	.43
18	2201710141046	SOL 20ft 3x1/2	000000172427	A36/A529-50	53100	74300	33	0.71	.189	.891	.029	.034	.002	.205	.43	.171	.117	.033	.001	.003	.022	.442
19	2201710141047	SOL 20ft 3x1/2	000000172427	A36/A529-50	53100	74300	33	0.71	.189	.891	.029	.034	.002	.205	.43	.171	.117	.033	.001	.003	.022	.442

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:

2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;

2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:

2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;

2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.