


CERTIFICADO DE CALIDAD



CLIENTE **0048PAC** CERTIFICADO VÁLIDO HASTA **23/06/2021**
 EN CASO DE REQUERIR ACTUALIZACIÓN, FAVOR
 DE SOLICITARLA A SU DISTRIBUIDOR

FOLIO No.	A105-0540
FECHA	23/06/2020
OC	29850
FACTURA	

Colada	Descripción	Cant.	Especif.	Material	Fluencia	Resist.	ALARGEN 2 PULG.	NACE MR 01-75	Dureza BHN										
MAX.					36 KSI	70 KSI	30.00%		187										
R8812	CODO 90° SA105 9000# S.W. 2"	50 PZS	SA105N	SA105N	57854 PSI	78727 PSI	38.00%	2015	129										
R8814	TEE RED. SA105 9000# S.W. 2" X 3/4"	25 PZS	SA105N	SA105N	55210 PSI	77464 PSI	37.00%	2015	115										
MIN.																			
MAX.					0.350	0.035	0.040	0.300	0.400	0.120	0.400	0.080							
MIN.					0.100	0.008	0.033	0.080	0.090	0.025	0.220	0.002							
R8812					0.170	0.160	0.036	0.140	0.090	0.030	0.190	0.002							
R8814					0.200	0.270			0.090	0.030	0.190	0.002							

LOS BIENES SERAN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, MATERIALES Y FUNCIONAMIENTO POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE SU EMBARQUE

CERTIFICAMOS QUE ESTE MATERIAL FUE FABRICADO CONFORME A LA NORMA, SIENDO LA COMPOSICION QUIMICA DEL MATERIAL LA QUE PROPORCIONA EL FABRICANTE DE LA MATERIA PRIMA.

OBSERVACIONES:
 MARCA DE FABRICA: CHP Y/O LOGOTIPO TRATADO A 90° C Y ENFRIADO EN AIRE EN CALMA ACERO DESGACIFICADO AL VACIO FORJADO EN MEXICO A 1150-1200 °C ASME SECC. II PARTE "A" 2017 B16.11-2016 NRF-028-PEMEX-2015 NRF-096-PEMEX-2015 ISO/15156 - NACE MR 01 15 DIN EN 10204 3.1

ELABORO

VERÓNICA ROJAS L.



CONTROL DE CALIDAD

ING. ANTONIO OCHOA G.