

GERDAU CORSA SAPI DE CV
 KM. 3 CARRETERA MÉXICO - SAHAG
 GERDAU CORSA SAPI DE CV, MEXICO
 43990
 SAHAGÚN

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--|
| CLIENTE A ENVIAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 | CLIENTE A FACTURAR PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV AVENIDA VALLE DE LAS ALAMEDAS TULTITLAN DE MARIANO ESCO.MEX 54940 México | GRADO ASTM A992/A572 G50 | PRODUCTO / MEDIDA Wide Flange Beam / VIGA IPR 18x35 A992 12.2m | CERTIFICATE ID 0000055566 |
| PEDIDO DE VENTA 6531995/000060 | | CUSTOMER MATERIAL N° | LONGITUD 12.20 M | PESO 11.442 KG |
| ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE 26918 Tultitlan | | CARTA DE EMBARQUE | FECHA 06.06.2018 | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA ASTM A572-13 G50 ASTM A6-14 ASTM A992-11 (2015) CSA G40.21-13 345WM |
| | | | | COLADA / LOTE 11012787/03 |

COMPOSICIÓN QUÍMICA

| C % | Mn % | S % | P % | Cr % | Cu % | Mo % | Nb % | Ni % | Si % | V % | C.E. | Pb % |
|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------|---------|
| 0.105 | 1.094 | 0.019 | 0.013 | 0.097 | 0.231 | 0.035 | 0.018 | 0.083 | 0.207 | 0.002 | 0.335 | 0.000 |

COMPOSICIÓN QUÍMICA

| Sn % |
|---------|
| 0.016 |


PROPIEDADES MECÁNICAS

| YS/FY KSI | UTS/FU KSI | Elong. % | UTS/FU MPa | YS/FY MPa | G/L mm |
|--------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------|
| 52.2 | 67.8 | 25.0 | 467.1 | 360.0 | 200 |

PROPIEDADES MECÁNICAS
YS/UTS

0.77

COMENTARIOS / NOTAS



CARLOS MOSS VELEZ