

Calzada Vallejo No. 1361 Local H, Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
 Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
 (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 22/09/2020 09:49 AM

Fecha Impresión / Print Date: 22/09/2020 11:34 AM

Orden / Order:

Certificado / Certificate: B70093



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LEUT (YS/TS)	C	Min	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
2202009153015	ANG 2 x 1/4 20H	000000201226	A36/A529-50	53800	73700	33	0.73	.17	894	207	.022	.029	.481	.151	.142	.036	.02	.001	.006	.002	.433
2202009153016	ANG 2 x 1/4 20H	000000201226	A36/A529-50	53800	73700	33	0.73	.17	894	207	.022	.029	.481	.151	.142	.036	.02	.001	.006	.002	.433
2202009153018	ANG 2 x 1/4 20H	000000201226	A36/A529-50	53800	73700	33	0.73	.17	894	207	.022	.029	.481	.151	.142	.036	.02	.001	.006	.002	.433
2202009153017	ANG 2 x 1/4 20H	000000201226	A36/A529-50	53800	73700	33	0.73	.17	894	207	.022	.029	.481	.151	.142	.036	.02	.001	.006	.002	.433
2202009211050	ANG 3 x 1/4 20H	000000201596	A36/A529-50	50600	70100	32	0.72	.203	894	203	.021	.026	.487	.105	.154	.034	.013	.001	.003	.002	.457
2202009211055	ANG 3 x 1/4 20H	000000201596	A36/A529-50	50600	70100	32	0.72	.203	894	203	.021	.026	.487	.105	.154	.034	.013	.001	.003	.002	.457
2202009211134	ANG 3 x 1/4 20H	000000201060	A36/A529-50	50000	71900	30	0.7	.222	914	235	.021	.029	.283	.24	.08	.019	.012	.001	.004	.001	.49
2202009211141	ANG 3 x 1/4 20H	000000201060	A36/A529-50	50000	71900	30	0.7	.222	914	235	.021	.029	.283	.24	.08	.019	.012	.001	.004	.001	.49
2202009211152	ANG 3 x 1/4 20H	000000201060	A36/A529-50	50000	71900	30	0.7	.222	914	235	.021	.029	.283	.24	.08	.019	.012	.001	.004	.001	.49
2202009211149	ANG 3 x 1/4 20H	000000201060	A36/A529-50	50000	71900	30	0.7	.222	914	235	.021	.029	.283	.24	.08	.019	.012	.001	.004	.001	.49
2202009211150	ANG 3 x 1/4 20H	000000201060	A36/A529-50	50000	71900	30	0.7	.222	914	235	.021	.029	.283	.24	.08	.019	.012	.001	.004	.001	.49
2202009211136	ANG 3 x 1/4 20H	000000201060	A36/A529-50	50000	71900	30	0.7	.222	914	235	.021	.029	.283	.24	.08	.019	.012	.001	.004	.001	.49

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
 The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a
 Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.
 Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.



Calzada Vallejo No. 1361 Local H, Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
 Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
 (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 22/09/2020 09:46 AM

Fecha Impresión / Print Date: 22/09/2020 10:19 AM

Orden / Order:

Certificado / Certificate: B70092



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
2202009103003	SOL 3 x 1/4 20ft	000000201707	A36/A529-50	56800	77300	33 0.73	.179	.902	.179	.017	.027	.466	.115	.013	.028	.019	.001	.003	.001	.428
2202009103002	SOL 3 x 1/4 20ft	000000201707	A36/A529-50	56800	77300	33 0.73	.179	.902	.179	.017	.027	.466	.115	.013	.028	.019	.001	.003	.001	.428
2202009121035	SOL 3 x 3/8 20ft	000000201715	A36/A529-50	54800	75900	32 0.72	.184	.901	.184	.024	.029	.581	.2	.14	.026	.021	.001	.003	.002	.458
2202009121036	SOL 3 x 3/8 20ft	000000201715	A36/A529-50	54800	75900	32 0.72	.184	.901	.184	.024	.029	.581	.2	.14	.026	.021	.001	.003	.002	.458
2202009121046	SOL 3 x 3/8 20ft	000000201715	A36/A529-50	54800	75900	32 0.72	.184	.901	.184	.024	.029	.581	.2	.14	.026	.021	.001	.003	.002	.458
2202009121045	SOL 3 x 3/8 20ft	000000201715	A36/A529-50	54800	75900	32 0.72	.184	.901	.184	.024	.029	.581	.2	.14	.026	.021	.001	.003	.002	.458

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
 The units expressed in L.E. and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a
 Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.
 Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.



Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
 Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
 (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 22/09/2020 10:21 AM

Fecha Impresión / Print Date: 22/09/2020 10:22 AM

Orden / Order:

Certificado / Certificate: B70094



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE LE/UT %EL (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
2201607063017	ANG 4 x 3/8 40R	000000161385	A36/A529-50	52800	78300	36 0.67	.194	.972	.279	.021	.025	.225	.147	.099	.028	.013	.001	.002	.003	.459

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
 The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aqui descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M:A36;
 2014: ASTM A6/A6 M-13;A529 / A529M: ASTM A370 - 12a
 Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M: ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.
 Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.