



SIGOSA

PERFILES COMERCIALES DIVODA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
(Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 13/08/2020 18:21 PM

Fecha Impresión / Print Date: 14/08/2020 07:34 AM

Orden / Order:

Certificado / Certificate: B69361



SERIE / SERIAL	PRODUCTO / PRODUCT	COLADA / HEAT	GRADO / GRADE	*LE / *YS	*UT / *TS	PE / %EL	LE/UT / (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
2201812203041	CAN 4 (4.5Lb/6.7K) 20ft	000000183439	A36/A529-50	51000	78900	28	0.65	.199	.86	.205	.018	.032	.288	.142	.106	.035	.012	.001	.001	.001	.438
2201812203037	CAN 4 (4.5Lb/6.7K) 20ft	000000183439	A36/A529-50	51000	78900	28	0.65	.199	.86	.205	.018	.032	.288	.142	.106	.035	.012	.001	.001	.001	.438
2201906273015	CAN 3 (4.1Lb/6.1K) 20ft	000000191576	A36/A529-50	55400	74100	30	0.75	.185	.887	.214	.01	.02	.231	.066	.089	.022	.011	.001	.003	.002	.408
2201906273017	CAN 3 (4.1Lb/6.1K) 20ft	000000191576	A36/A529-50	55400	74100	30	0.75	.185	.887	.214	.01	.02	.231	.066	.089	.022	.011	.001	.003	.002	.408
2202002151054	CAN 6 (13Lb/19.34K) 20ft	000000200309	A36/A529-50	52400	75100	30	0.7	.179	.901	.231	.021	.031	.374	.194	.113	.039	.014	.001	.005	.001	.445

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 -- 12a Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 -- 12a (2014); ASME SA36.
Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.