PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
(Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:

Certificado / Certificate: B71826

Fecha / Date:07/12/2020 17:44 PM
Fecha Impresión / Print Date:07/12/2020 18:02 PM

0000B71826

#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201909243071	CUA 1/2in 20ft	000000192501	A36/A529-50	51600	77100	35	0.67	.17	.872	.183	.02	.03	.505	.142	.106	.02	.016	.001	.003	.002	.419
2	2202012031015	ANG 3 x 3/16 20ft	000000201026	A36/A529-50	54600	75800	32	0.72	.181	.879	.229	.023	.032	.311	.236	.099	.023	.012	.001	.003	.003	.445
3	1202011071015	CUA 1/2in 20ft	000000202394	A36/A529-50	53600	74700	32	0.72	.18	.903	.208	.027	.034	.402	.204	.135	.035	.001	.001	.006	.002	.45
4	1202011141051	SOL 3 x 1/4 20ft	000000202471	A36/A529-50	51900	72400	32	0.72	.185	.854	.173	.014	.025	.342	.089	.122	.023	.011	.001	.001	.001	.41
5	1202011141049	SOL 3 x 1/4 20ft	000000202471	A36/A529-50	51900	72400	32	0.72	.185	.854	.173	.014	.025	.342	.089	.122	.023	.011	.001	.001	.001	.41
6	1202011141053	SOL 3 x 1/4 20ft	000000202471	A36/A529-50	51900	72400	32	0.72	.185	.854	.173	.014	.025	.342	.089	.122	.023	.011	.001	.001	.001	.41
7	1202011141052	SOL 3 x 1/4 20ft	000000202471	A36/A529-50	51900	72400	32	0.72	.185	.854	.173	.014	.025	.342	.089	.122	.023	.011	.001	.001	.001	.41
8	1202011141048	SOL 3 x 1/4 20ft	000000202471	A36/A529-50	51900	72400	32	0.72	.185	.854	.173	.014	.025	.342	.089	.122	.023	.011	.001	.001	.001	.41
9	1202011191089	ANG 1 x 1/8 20ft	000000202511	A36/A529-50	54100	76500	31	0.71	.178	.865	.173	.014	.028	.345	.11	.198	.035	.016	.001	.004	.001	.416
10	1202011191088	ANG 1 x 1/8 20ft	000000202511	A36/A529-50	54100	76500	31	0.71	.178	.865	.173	.014	.028	.345	.11	.198	.035	.016	.001	.004	.001	.416
11	1202011191086	ANG 1 x 1/8 20ft	000000202511	A36/A529-50	54100	76500	31	0.71	.178	.865	.173	.014	.028	.345	.11	.198	.035	.016	.001	.004	.001	.416
12	1202011191085	ANG 1 x 1/8 20ft	000000202511	A36/A529-50	54100	76500	31	0.71	.178	.865	.173	.014	.028	.345	.11	.198	.035	.016	.001	.004	.001	.416
13	2202012011063	ANG 3 x 3/8 20ft	000000202667	A36/A529-50	52900	73500	32	0.72	.204	.864	.179	.013	.019	.294	.04	.088	.02	.012	.001	.002	.002	.416
14	2202012011066	ANG 3 x 3/8 20ft	000000202667	A36/A529-50	52900	73500	32	0.72	.204	.864	.179	.013	.019	.294	.04	.088	.02	.012	.001	.002	.002	.416
15	2202012011067	ANG 3 x 3/8 20ft	000000202667	A36/A529-50	52900	73500	32	0.72	.204	.864	.179	.013	.019	.294	.04	.088	.02	.012	.001	.002	.002	.416

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a
Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.
Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.