

PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE. C.V.
 Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
 Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54


Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
 (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :
 PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 19/11/2020 08:01 AM
 Fecha Impresión / Print Date: 19/11/2020 13:19 PM

Orden / Order:

Certificado / Certificate: B72140



#	SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	LE *YS	UT *TS	PE %EL (YS/TS)	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
1	2202012093063	CAN 6 (13Lb/19.34K) 40H	000000200617	A36/A529-50	50200	74300	29	0.68	.186	.862	.24	.012	.037	.437	.098	.156	.003	.018	.001	.001	.002	.43
2	2202012093064	CAN 6 (13Lb/19.34K) 40H	000000200617	A36/A529-50	50200	74300	29	0.68	.186	.862	.24	.012	.037	.437	.098	.156	.003	.018	.001	.001	.002	.43
3	1202006151039	SOL 2 1/2 x 1/2 20H	000000200944	A36/A529-50	50800	74900	32	0.68	.17	.858	.184	.017	.029	.327	.103	.141	.029	.01	.001	.003	.001	.402
4	2202012091058	CAN 6 (10.5Lb/15.62K) 20H	000000200824	A36/A529-50	52400	75600	29	0.69	.196	.894	.17	.016	.018	.297	.075	.116	.003	.014	.001	.001	.002	.417
5	2202012091056	CAN 6 (10.5Lb/15.62K) 20H	000000200824	A36/A529-50	52400	75600	29	0.69	.196	.894	.17	.016	.018	.297	.075	.116	.003	.014	.001	.001	.002	.417
6	220201213005	ANG 6 x 3/8 20H	000000202324	A36/A529-50	60700	78000	29	0.78	.169	.987	.175	.012	.031	.237	.1	.114	.03	.01	.015	.022	.001	.42
7	2202012088031	CAN 6 (10.5Lb/15.62K) 20H	000000202707	A36/A529-50	53400	75700	31	0.71	.18	.893	.188	.019	.035	.334	.144	.093	.023	.016	.001	.009	.003	.424
8	1202012091002	ANG 2 x 1/8 40H	000000201682	A36/A529-50	55500	72800	33	0.76	.183	.888	.215	.022	.034	.486	.111	.115	.029	.02	.001	.003	.002	.435
9	2202012183050	CAN 8 (11.5Lb/17.11K) 40H	000000202786	A36/A529-50	52100	74500	30	0.7	.186	.169	.018	.028	.281	.24	.086	.018	.012	.001	.002	.002	.439	.254
10	2202012183045	CAN 8 (11.5Lb/17.11K) 40H	000000202786	A36/A529-50	52100	74500	30	0.7	.186	.169	.018	.028	.281	.24	.086	.018	.012	.001	.002	.002	.439	.254
11	2202012183046	CAN 8 (11.5Lb/17.11K) 40H	000000202786	A36/A529-50	52100	74500	30	0.7	.186	.169	.018	.028	.281	.24	.086	.018	.012	.001	.002	.002	.439	.254

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSL. La composición química esta expresada en % en peso.
 *The units expressed in L.E and U.T are in PSL. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a
 Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.
 Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.