



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE. C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H, Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas  
( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 10/10/2020 09:01 AM

Fecha Impresión / Print Date: 10/10/2020 11:34 AM

Orden / Order:

Certificado / Certificate: B70503



#	SERIE SERIAL	PRODUCTO	COLADA HEAT	GRADO GRADE	LE *YS	UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	SI	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
1	2202003041012	ANG 4 x 1/2 20#	000000200315	A36/A529-50	52600	73330	32	0.72	.187	.869	.189	.014	.031	.312	.111	.099	.025	.017	.001	.003	.001	.418
2	2202003041014	ANG 4 x 1/2 20#	000000200315	A36/A529-50	52600	73330	32	0.72	.187	.869	.189	.014	.031	.312	.111	.099	.025	.017	.001	.003	.001	.418
3	2202009281053	ANG 3 x 5/16 20#	000000201388	A36/A529-50	53300	75700	31	0.7	.184	.892	.179	.017	.028	.328	.139	.115	.03	.015	.001	.004	.002	.426
4	2202009173017	ANG 2 x 3/8 20#	000000201474	A36/A529-50	54400	74400	33	0.73	.166	.859	.177	.021	.03	.46	.111	.114	.028	.015	.001	.002	.001	.405
5	2202009171081	ANG 2 x 3/8 20#	000000201476	A36/A529-50	50900	71600	31	0.71	.172	.846	.196	.022	.031	.455	.13	.103	.024	.016	.001	.001	.001	.414
6	2202009171063	ANG 2 x 3/8 20#	000000201476	A36/A529-50	50900	71600	31	0.71	.172	.846	.196	.022	.031	.455	.13	.103	.024	.016	.001	.001	.001	.414
7	1202009223033	RED 1 1/4 20#	000000201324	A36/A529-50	50400	78100	29	0.65	.188	.903	.206	.027	.024	.412	.201	.128	.028	.014	.001	.004	.002	.456
8	1202009223035	RED 1 1/4 20#	000000201324	A36/A529-50	50400	78100	29	0.65	.188	.903	.206	.027	.024	.412	.201	.128	.028	.014	.001	.004	.002	.456
9	2202009261063	ANG 3 x 3/16 20#	000000201605	A36/A529-50	55900	74600	33	0.75	.191	.88	.159	.025	.036	.443	.123	.129	.035	.014	.001	.003	.002	.426
10	2202009261059	ANG 3 x 3/16 20#	000000201605	A36/A529-50	55900	74600	33	0.75	.191	.88	.159	.025	.036	.443	.123	.129	.035	.014	.001	.003	.002	.426
11	2202010021136	CAN 6 (8.2Lb/12.2K) 20#	000000202142	A36/A529-50	52400	76400	32	0.69	.185	.871	.186	.024	.033	.444	.109	.128	.028	.008	.001	.006	.002	.428
12	2202010021135	CAN 6 (8.2Lb/12.2K) 20#	000000202142	A36/A529-50	52400	76400	32	0.69	.185	.871	.186	.024	.033	.444	.109	.128	.028	.008	.001	.006	.002	.428

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;  
2014: ASTM A6/A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a  
Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.  
Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.