



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE. C.V.
 Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
 Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
 (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 05/12/2020 12:16 PM

Fecha Impresión / Print Date: 05/12/2020 12:17 PM

Orden / Order:

Certificado / Certificate: B71795



#	SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	LE *YS	UT *TS	PE %EL (YS/TS)	LE/UT C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ	
1	2201811223025	ANG 5 x 1/2 20H	000000171712	A36/A529-50	53000	73000	33	0.73	.192	.884	.171	.018	.03	.348	.199	.206	.049	.015	.001	.003	.002	.455
2	2201811223004	ANG 5 x 1/2 20H	000000182739	A36/A529-50	55200	74100	30	0.74	.201	.904	.213	.024	.037	.346	.161	.098	.035	.013	.001	.004	.003	.456
3	2201811262006	ANG 5 x 1/2 20H	000000183124	A36/A529-50	54100	75600	29	0.72	.199	.862	.175	.016	.033	.363	.107	.105	.032	.017	.001	.007	.001	.431
4	2201811262007	ANG 5 x 1/2 20H	000000183124	A36/A529-50	54100	75600	29	0.72	.199	.862	.175	.016	.033	.363	.107	.105	.032	.017	.001	.007	.001	.431
5	2201811262008	ANG 5 x 1/2 20H	000000183124	A36/A529-50	54100	75600	29	0.72	.199	.862	.175	.016	.033	.363	.107	.105	.032	.017	.001	.007	.001	.431
6	2201811262014	ANG 5 x 1/2 20H	000000183124	A36/A529-50	54100	75600	29	0.72	.199	.862	.175	.016	.033	.363	.107	.105	.032	.017	.001	.007	.001	.431
7	2201811262015	ANG 5 x 1/2 20H	000000183124	A36/A529-50	54100	75600	29	0.72	.199	.862	.175	.016	.033	.363	.107	.105	.032	.017	.001	.007	.001	.431
8	2201811262019	ANG 5 x 1/2 20H	000000183124	A36/A529-50	54100	75600	29	0.72	.199	.862	.175	.016	.033	.363	.107	.105	.032	.017	.001	.007	.001	.431
9	2201811262020	ANG 5 x 1/2 20H	000000183124	A36/A529-50	54100	75600	29	0.72	.199	.862	.175	.016	.033	.363	.107	.105	.032	.017	.001	.007	.001	.431
10	2201811262021	ANG 5 x 1/2 20H	000000183124	A36/A529-50	54100	75600	29	0.72	.199	.862	.175	.016	.033	.363	.107	.105	.032	.017	.001	.007	.001	.431
11	2201811262022	ANG 5 x 1/2 20H	000000183124	A36/A529-50	54100	75600	29	0.72	.199	.862	.175	.016	.033	.363	.107	.105	.032	.017	.001	.007	.001	.431
12	2202010281044	ANG 2 1/2 x 3/16 20H	000000202210	A36/A529-50	56000	75300	33	0.74	.177	.866	.194	.024	.023	.432	.174	.104	.029	.009	.001	.007	.003	.431
13	2202010281043	ANG 2 1/2 x 3/16 20H	000000202210	A36/A529-50	56000	75300	33	0.74	.177	.866	.194	.024	.023	.432	.174	.104	.029	.009	.001	.007	.003	.431
14	2202010281057	ANG 2 1/2 x 3/16 20H	000000202210	A36/A529-50	56000	75300	33	0.74	.177	.866	.194	.024	.023	.432	.174	.104	.029	.009	.001	.007	.003	.431
15	2202010281045	ANG 2 1/2 x 3/16 20H	000000202210	A36/A529-50	56000	75300	33	0.74	.177	.866	.194	.024	.023	.432	.174	.104	.029	.009	.001	.007	.003	.431
16	2202010281055	ANG 2 1/2 x 3/16 20H	000000202210	A36/A529-50	56000	75300	33	0.74	.177	.866	.194	.024	.023	.432	.174	.104	.029	.009	.001	.007	.003	.431
17	2202010281066	ANG 2 1/2 x 3/16 20H	000000202210	A36/A529-50	56000	75300	33	0.74	.177	.866	.194	.024	.023	.432	.174	.104	.029	.009	.001	.007	.003	.431
18	2202010271061	ANG 2 1/2 x 3/16 20H	000000202170	A36/A529-50	55000	74000	33	0.74	.194	.852	.19	.026	.032	.438	.143	.116	.026	.007	.001	.006	.002	.44
19	2202010271053	ANG 2 1/2 x 3/16 20H	000000202169	*A36/A529-50	57000	77200	33	0.74	.194	.889	.195	.024	.032	.412	.145	.108	.027	.006	.001	.007	.003	.445

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T. son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
 *The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36/ASME SA-6/SA-6M/A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13/A529 / A529M; ASTM A370 – 12a
 Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.
 Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.