



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
(Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 31/08/2020 15:41 PM

Fecha Impresión / Print Date: 31/08/2020 15:49 PM

Orden / Order: 495

Certificado / Certificate: B483



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL (Y/STS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ	
1202002133079	SOL 2 x 1/2 20ft	000000192976	A36/A529-50	52100	74000	30	0.7	185	852	178	015	033	43	11	12	028	016	001	002	002	421
1202002171043	SOL 2 x 3/8 20ft	000000200191	A36/A529-50	51100	74700	32	0.68	171	852	197	014	032	464	099	103	027	014	001	004	001	411
1202002171044	SOL 2 x 3/8 20ft	000000200192	A36/A529-50	50100	74200	32	0.68	177	846	188	013	027	585	092	132	029	023	001	01	002	422
1202002171048	SOL 2 x 3/8 20ft	000000200190	A36/A529-50	51400	75100	31	0.68	178	852	179	012	027	416	103	114	034	013	001	007	002	413
1202002171047	SOL 2 x 3/8 20ft	000000200190	A36/A529-50	51400	75100	31	0.68	178	852	179	012	027	416	103	114	034	013	001	007	002	413
1202002171046	SOL 2 x 3/8 20ft	000000200190	A36/A529-50	51400	75100	31	0.68	178	852	179	012	027	416	103	114	034	013	001	007	002	413
1202002171049	SOL 2 x 3/8 20ft	000000200190	A36/A529-50	51400	75100	31	0.68	178	852	179	012	027	416	103	114	034	013	001	007	002	413
1202002171050	SOL 2 x 3/8 20ft	000000200190	A36/A529-50	51400	75100	31	0.68	178	852	179	012	027	416	103	114	034	013	001	007	002	413
1202002171051	SOL 2 x 3/8 20ft	000000200190	A36/A529-50	51400	75100	31	0.68	178	852	179	012	027	416	103	114	034	013	001	007	002	413
1202002171052	SOL 2 x 3/8 20ft	000000200190	A36/A529-50	51400	75100	31	0.68	178	852	179	012	027	416	103	114	034	013	001	007	002	413
1202002171053	SOL 2 x 3/8 20ft	000000200190	A36/A529-50	51400	75100	31	0.68	178	852	179	012	027	416	103	114	034	013	001	007	002	413
1202002173031	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000201542	A36/A529-50	54100	76400	30	0.71	18	9	228	029	029	474	178	094	023	019	001	005	001	446
1202002173032	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000201542	A36/A529-50	54100	76400	30	0.71	18	9	228	029	029	474	178	094	023	019	001	005	001	446
1202002173030	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000201542	A36/A529-50	54100	76400	30	0.71	18	9	228	029	029	474	178	094	023	019	001	005	001	446
1202002173033	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000201542	A36/A529-50	54100	76400	30	0.71	18	9	228	029	029	474	178	094	023	019	001	005	001	446
1202002173034	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000201542	A36/A529-50	54100	76400	30	0.71	18	9	228	029	029	474	178	094	023	019	001	005	001	446
2202008213039	CAN 8 (11.5) 20ft	000000193292	A36/A529-50	52400	74100	31	0.71	187	87	181	012	029	473	086	107	022	013	001	004	002	423
2202008213038	CAN 8 (11.5) 20ft	000000193292	A36/A529-50	52400	74100	31	0.71	187	87	181	012	029	473	086	107	022	013	001	004	002	423
2202008213010	CAN 8 (11.5) 20ft	000000193294	A36/A529-50	52300	74500	30	0.7	192	881	225	009	026	346	094	121	026	013	001	002	002	432

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso. The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36; 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestro productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
(Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 31/08/2020 15:41 PM

Fecha Impresión / Print Date: 31/08/2020 15:49 PM

Orden / Order: 495

Certificado / Certificate: B483



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ	
2	2202008213022	CAN 8 (11.5) 20t	A36/A529-50	52300	74500	30	0.7	.192	.881	.225	.009	.026	.346	.094	.121	.026	.013	.001	.002	.002	.432

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSL. La composición química esta expresada en % en peso.
The units expressed in L.E and U.T are in PSL. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.