



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:11

Certificado / Certificate: B12

Fecha / Date:22/10/2019 17:21 PM

Fecha Impresión / Print Date:22/10/2019 17:38 PM



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
2201907313012	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192040	A36/A529G50	51000	72100	35	0.71	.175	.884	.198	.012	.024	.452	.105	.105	.025	.017	.001	.003	.001	.419
2201908013018	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192046	A36/A529G50	53000	72900	35	0.73	.186	.885	.216	.016	.027	.434	.136	.112	.026	.021	.001	.003	.002	.439
2201908013017	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192046	A36/A529G50	53000	72900	35	0.73	.186	.885	.216	.016	.027	.434	.136	.112	.026	.021	.001	.003	.002	.439
2201908013016	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192046	A36/A529G50	53000	72900	35	0.73	.186	.885	.216	.016	.027	.434	.136	.112	.026	.021	.001	.003	.002	.439
2201908013013	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192046	A36/A529G50	53000	72900	35	0.73	.186	.885	.216	.016	.027	.434	.136	.112	.026	.021	.001	.003	.002	.439
2201908013011	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192046	A36/A529G50	53000	72900	35	0.73	.186	.885	.216	.016	.027	.434	.136	.112	.026	.021	.001	.003	.002	.439
2201908013014	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192046	A36/A529G50	53000	72900	35	0.73	.186	.885	.216	.016	.027	.434	.136	.112	.026	.021	.001	.003	.002	.439
2201908021022	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192049	A36/A529-50	54100	75800	34	0.71	.19	.917	.219	.022	.025	.509	.14	.135	.025	.019	.001	.004	.001	.456
2201908021020	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192049	A36/A529-50	54100	75800	34	0.71	.19	.917	.219	.022	.025	.509	.14	.135	.025	.019	.001	.004	.001	.456
2201908213006	CAN 8 (11.5) 40ft	000000192194	A36/A529G50	57800	78900	30	0.73	.185	.875	.194	.014	.025	.297	.096	.084	.022	.012	.001	.004	.001	.412
2201908213009	CAN 8 (11.5) 40ft	000000192194	A36/A529G50	57800	78900	30	0.73	.185	.875	.194	.014	.025	.297	.096	.084	.022	.012	.001	.004	.001	.412
2201908213007	CAN 8 (11.5) 40ft	000000192194	A36/A529G50	57800	78900	30	0.73	.185	.875	.194	.014	.025	.297	.096	.084	.022	.012	.001	.004	.001	.412

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestro productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.