



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:117

Certificado / Certificate: B120

Fecha / Date:13/01/2020 10:14 AM

Fecha Impresión / Print Date:13/01/2020 10:18 AM



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
2201907053020	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191483	A36/A529-50	53400	76800	31	0.7	.186	.894	.222	.015	.031	.394	.111	.092	.024	.013	.001	.002	.002	.432
2201907053022	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191483	A36/A529-50	53400	76800	31	0.7	.186	.894	.222	.015	.031	.394	.111	.092	.024	.013	.001	.002	.002	.432
2201907053024	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191483	A36/A529-50	53400	76800	31	0.7	.186	.894	.222	.015	.031	.394	.111	.092	.024	.013	.001	.002	.002	.432
2201907053017	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191483	A36/A529-50	53400	76800	31	0.7	.186	.894	.222	.015	.031	.394	.111	.092	.024	.013	.001	.002	.002	.432
2201907053015	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191483	A36/A529-50	53400	76800	31	0.7	.186	.894	.222	.015	.031	.394	.111	.092	.024	.013	.001	.002	.002	.432
2201907053013	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191483	A36/A529-50	53400	76800	31	0.7	.186	.894	.222	.015	.031	.394	.111	.092	.024	.013	.001	.002	.002	.432
2201907053011	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191483	A36/A529-50	53400	76800	31	0.7	.186	.894	.222	.015	.031	.394	.111	.092	.024	.013	.001	.002	.002	.432
2201907053009	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191483	A36/A529-50	53400	76800	31	0.7	.186	.894	.222	.015	.031	.394	.111	.092	.024	.013	.001	.002	.002	.432
2201907053007	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191483	A36/A529-50	53400	76800	31	0.7	.186	.894	.222	.015	.031	.394	.111	.092	.024	.013	.001	.002	.002	.432
2201907053029	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191483	A36/A529-50	53400	76800	31	0.7	.186	.894	.222	.015	.031	.394	.111	.092	.024	.013	.001	.002	.002	.432
2201907053027	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191483	A36/A529-50	53400	76800	31	0.7	.186	.894	.222	.015	.031	.394	.111	.092	.024	.013	.001	.002	.002	.432
2201907053025	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191483	A36/A529-50	53400	76800	31	0.7	.186	.894	.222	.015	.031	.394	.111	.092	.024	.013	.001	.002	.002	.432
2201907053014	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191483	A36/A529-50	53400	76800	31	0.7	.186	.894	.222	.015	.031	.394	.111	.092	.024	.013	.001	.002	.002	.432
2201907053016	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191483	A36/A529-50	53400	76800	31	0.7	.186	.894	.222	.015	.031	.394	.111	.092	.024	.013	.001	.002	.002	.432
2201907053018	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191483	A36/A529-50	53400	76800	31	0.7	.186	.894	.222	.015	.031	.394	.111	.092	.024	.013	.001	.002	.002	.432
2201907051043	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191719	A36/A529-50	54900	74000	34	0.74	.194	.889	.169	.013	.028	.413	.09	.1	.021	.016	.001	.003	.002	.427
2201907053039	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191484	A36/A529-50	53900	74000	34	0.73	.189	.886	.193	.014	.029	.388	.1	.106	.028	.014	.001	.003	.003	.428
2201907053041	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191484	A36/A529-50	53900	74000	34	0.73	.189	.886	.193	.014	.029	.388	.1	.106	.028	.014	.001	.003	.003	.428
2201907053066	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191484	A36/A529-50	53900	74000	34	0.73	.189	.886	.193	.014	.029	.388	.1	.106	.028	.014	.001	.003	.003	.428
2201907053065	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191484	A36/A529-50	53900	74000	34	0.73	.189	.886	.193	.014	.029	.388	.1	.106	.028	.014	.001	.003	.003	.428
2201907053064	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191484	A36/A529-50	53900	74000	34	0.73	.189	.886	.193	.014	.029	.388	.1	.106	.028	.014	.001	.003	.003	.428

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:

2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;

2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:

ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;

ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestro productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.

FOR-CAL-CAL-001 REV. 4 OCTUBRE 2014.



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)


Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:117**Certificado / Certificate: B120**

Fecha / Date:13/01/2020 10:14 AM

Fecha Impresión / Print Date:13/01/2020 10:18 AM



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ.
2201907053049	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191484	A36/A529-50	53900	74000	34	0.73	.189	.886	.193	.014	.029	.388	.1	.106	.028	.014	.001	.003	.003	.428
2201907053051	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191484	A36/A529-50	53900	74000	34	0.73	.189	.886	.193	.014	.029	.388	.1	.106	.028	.014	.001	.003	.003	.428
2201907053048	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191484	A36/A529-50	53900	74000	34	0.73	.189	.886	.193	.014	.029	.388	.1	.106	.028	.014	.001	.003	.003	.428

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestro productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.