



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

**Información del Cliente / Client Information :**


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date:13/01/2020 12:43 PM

Fecha Impresión / Print Date:13/01/2020 12:56 PM

**Orden / Order:121**

**Certificado / Certificate: B121**



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
1201907023082	ANG 2 x 3/16 20ft	000000191232	A529-50	53800	75000	30	0.72	.177	.864	.2	.024	.031	.34	.139	.094	.02	.015	.001	.004	.002	.415
1201907023083	ANG 2 x 3/16 20ft	000000191232	A529-50	53800	75000	30	0.72	.177	.864	.2	.024	.031	.34	.139	.094	.02	.015	.001	.004	.002	.415
1201907023048	ANG 2 x 3/16 20ft	000000191813	A529-50	53100	71400	30	0.74	.165	.857	.183	.016	.024	.282	.131	.091	.023	.014	.001	.003	.002	.394
1201907023051	ANG 2 x 3/16 20ft	000000191813	A529-50	53100	71400	30	0.74	.165	.857	.183	.016	.024	.282	.131	.091	.023	.014	.001	.003	.002	.394
1201907023046	ANG 2 x 3/16 20ft	000000191813	A529-50	53100	71400	30	0.74	.165	.857	.183	.016	.024	.282	.131	.091	.023	.014	.001	.003	.002	.394
1201907023047	ANG 2 x 3/16 20ft	000000191813	A529-50	53100	71400	30	0.74	.165	.857	.183	.016	.024	.282	.131	.091	.023	.014	.001	.003	.002	.394
1201907023045	ANG 2 x 3/16 20ft	000000191813	A529-50	53100	71400	30	0.74	.165	.857	.183	.016	.024	.282	.131	.091	.023	.014	.001	.003	.002	.394
1201907023044	ANG 2 x 3/16 20ft	000000191813	A529-50	53100	71400	30	0.74	.165	.857	.183	.016	.024	.282	.131	.091	.023	.014	.001	.003	.002	.394
2201907053050	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191484	A36/A529-50	53900	74000	34	0.73	.189	.886	.193	.014	.029	.388	.1	.106	.028	.014	.001	.003	.003	.428
2201907053052	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191484	A36/A529-50	53900	74000	34	0.73	.189	.886	.193	.014	.029	.388	.1	.106	.028	.014	.001	.003	.003	.428
2201907053071	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191841	A36/A529-50	53000	75200	34	0.7	.177	.902	.199	.02	.03	.376	.16	.113	.034	.014	.001	.002	.002	.432
2201907053070	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191841	A36/A529-50	53000	75200	34	0.7	.177	.902	.199	.02	.03	.376	.16	.113	.034	.014	.001	.002	.002	.432
1201907023075	ANG 2 x 3/16 20ft	000000191825	A36/A529G50	53400	72800	33	0.73	.185	.871	.189	.011	.026	.451	.078	.128	.032	.022	.001	.003	.002	.423
1201907023074	ANG 2 x 3/16 20ft	000000191825	A36/A529G50	53400	72800	33	0.73	.185	.871	.189	.011	.026	.451	.078	.128	.032	.022	.001	.003	.002	.423
1201907023073	ANG 2 x 3/16 20ft	000000191825	A36/A529G50	53400	72800	33	0.73	.185	.871	.189	.011	.026	.451	.078	.128	.032	.022	.001	.003	.002	.423
1201907023076	ANG 2 x 3/16 20ft	000000191825	A36/A529G50	53400	72800	33	0.73	.185	.871	.189	.011	.026	.451	.078	.128	.032	.022	.001	.003	.002	.423
1201907023077	ANG 2 x 3/16 20ft	000000191825	A36/A529G50	53400	72800	33	0.73	.185	.871	.189	.011	.026	.451	.078	.128	.032	.022	.001	.003	.002	.423
1201907023078	ANG 2 x 3/16 20ft	000000191825	A36/A529G50	53400	72800	33	0.73	.185	.871	.189	.011	.026	.451	.078	.128	.032	.022	.001	.003	.002	.423
1201907023079	ANG 2 x 3/16 20ft	000000191825	A36/A529G50	53400	72800	33	0.73	.185	.871	.189	.011	.026	.451	.078	.128	.032	.022	.001	.003	.002	.423

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.