



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE .C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:122

Certificado / Certificate: B124

Fecha / Date:13/01/2020 17:12 PM

Fecha Impresión / Print Date:13/01/2020 17:19 PM



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
1201908211037	SOL 2 x 3/8 20ft	000000192238	A36/A529G50	52200	76000	33	0.69	.176	.874	.207	.026	.027	.334	.178	.092	.025	.015	.001	.006	.002	.425
1201908211038	SOL 2 x 3/8 20ft	000000192238	A36/A529G50	52200	76000	33	0.69	.176	.874	.207	.026	.027	.334	.178	.092	.025	.015	.001	.006	.002	.425
2201909193063	CAN 6 (8.2) 20ft	000000183617	A36/A529-50	50100	70500	31	0.71	.194	.874	.207	.024	.027	.452	.17	.138	.042	.018	.001	.003	.002	.456
2201909193062	CAN 6 (8.2) 20ft	000000183617	A36/A529-50	50100	70500	31	0.71	.194	.874	.207	.024	.027	.452	.17	.138	.042	.018	.001	.003	.002	.456
2201909193066	CAN 6 (8.2) 20ft	000000183617	A36/A529-50	50100	70500	31	0.71	.194	.874	.207	.024	.027	.452	.17	.138	.042	.018	.001	.003	.002	.456
2201909193068	CAN 6 (8.2) 20ft	000000183617	A36/A529-50	50100	70500	31	0.71	.194	.874	.207	.024	.027	.452	.17	.138	.042	.018	.001	.003	.002	.456
2201909193071	CAN 6 (8.2) 20ft	000000183617	A36/A529-50	50100	70500	31	0.71	.194	.874	.207	.024	.027	.452	.17	.138	.042	.018	.001	.003	.002	.456
2201909193069	CAN 6 (8.2) 20ft	000000183617	A36/A529-50	50100	70500	31	0.71	.194	.874	.207	.024	.027	.452	.17	.138	.042	.018	.001	.003	.002	.456
1201909181033	RED 1/2 20ft	000000192403	A36/A529G50	57700	76800	35	0.75	.194	.887	.197	.016	.031	.496	.155	.122	.028	.017	.001	.005	.002	.453
0 2201909193052	CAN 6 (8.2) 20ft	000000192445	A36/A529-50	52400	74200	35	0.71	.186	.9	.204	.024	.027	.531	.17	.103	.025	.017	.001	.005	.002	.452
1 2201909193041	CAN 6 (8.2) 20ft	000000192445	A36/A529-50	52400	74200	35	0.71	.186	.9	.204	.024	.027	.531	.17	.103	.025	.017	.001	.005	.002	.452
2 1201908192041	SOL 2 1/2 x 3/8 20ft	000000191661	A36/A529G50	53600	76500	31	0.7	.187	.88	.193	.015	.025	.316	.09	.095	.022	.015	.001	.004	.003	.416
3 2201911081046	CAN 6 (8.2) 20ft	000000192929	A36/A529-50	51300	79100	29	0.65	.196	.855	.227	.013	.034	.296	.093	.101	.028	.012	.002	.004	.001	.427
4 2201911081052	CAN 6 (8.2) 20ft	000000192929	A36/A529-50	51300	79100	29	0.65	.196	.855	.227	.013	.034	.296	.093	.101	.028	.012	.002	.004	.001	.427
5 2201911081057	CAN 6 (8.2) 20ft	000000192929	A36/A529-50	51300	79100	29	0.65	.196	.855	.227	.013	.034	.296	.093	.101	.028	.012	.002	.004	.001	.427
6 2201911081055	CAN 6 (8.2) 20ft	000000192929	A36/A529-50	51300	79100	29	0.65	.196	.855	.227	.013	.034	.296	.093	.101	.028	.012	.002	.004	.001	.427
7 2201911081045	CAN 6 (8.2) 20ft	000000192929	A36/A529-50	51300	79100	29	0.65	.196	.855	.227	.013	.034	.296	.093	.101	.028	.012	.002	.004	.001	.427
8 2201911081050	CAN 6 (8.2) 20ft	000000192929	A36/A529-50	51300	79100	29	0.65	.196	.855	.227	.013	.034	.296	.093	.101	.028	.012	.002	.004	.001	.427
9 2201911081048	CAN 6 (8.2) 20ft	000000192929	A36/A529-50	51300	79100	29	0.65	.196	.855	.227	.013	.034	.296	.093	.101	.028	.012	.002	.004	.001	.427

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.