



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:178

Certificado / Certificate: B177

Fecha / Date:13/03/2020 15:25 PM

Fecha Impresión / Print Date:13/03/2020 15:34 PM



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
2201907053044	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191484	A36/A529-50	53900	74000	34	0.73	.189	.886	.193	.014	.029	.388	.1	.106	.028	.014	.001	.003	.003	.428
2201907053046	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191484	A36/A529-50	53900	74000	34	0.73	.189	.886	.193	.014	.029	.388	.1	.106	.028	.014	.001	.003	.003	.428
2202001163067	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192944	A36/A529-50	51400	74400	31	0.69	.181	.862	.227	.019	.032	.455	.127	.115	.021	.019	.001	.001	.002	.43
2202001163069	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192944	A36/A529-50	51400	74400	31	0.69	.181	.862	.227	.019	.032	.455	.127	.115	.021	.019	.001	.001	.002	.43
2202001163068	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192944	A36/A529-50	51400	74400	31	0.69	.181	.862	.227	.019	.032	.455	.127	.115	.021	.019	.001	.001	.002	.43
2202001163077	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192944	A36/A529-50	51400	74400	31	0.69	.181	.862	.227	.019	.032	.455	.127	.115	.021	.019	.001	.001	.002	.43
2202001163080	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192944	A36/A529-50	51400	74400	31	0.69	.181	.862	.227	.019	.032	.455	.127	.115	.021	.019	.001	.001	.002	.43
2202001163078	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192944	A36/A529-50	51400	74400	31	0.69	.181	.862	.227	.019	.032	.455	.127	.115	.021	.019	.001	.001	.002	.43
2202001163065	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192944	A36/A529-50	51400	74400	31	0.69	.181	.862	.227	.019	.032	.455	.127	.115	.021	.019	.001	.001	.002	.43
0 2202001163049	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192943	A36/A529-50	53600	75800	33	0.71	.185	.867	.18	.017	.028	.37	.15	.089	.02	.014	.002	.004	.002	.425
1 2202001163054	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192943	A36/A529-50	53600	75800	33	0.71	.185	.867	.18	.017	.028	.37	.15	.089	.02	.014	.002	.004	.002	.425
2 2202001163058	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192943	A36/A529-50	53600	75800	33	0.71	.185	.867	.18	.017	.028	.37	.15	.089	.02	.014	.002	.004	.002	.425
3 2202001163057	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192943	A36/A529-50	53600	75800	33	0.71	.185	.867	.18	.017	.028	.37	.15	.089	.02	.014	.002	.004	.002	.425
4 2202001163050	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192943	A36/A529-50	53600	75800	33	0.71	.185	.867	.18	.017	.028	.37	.15	.089	.02	.014	.002	.004	.002	.425
5 2202001163044	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192943	A36/A529-50	53600	75800	33	0.71	.185	.867	.18	.017	.028	.37	.15	.089	.02	.014	.002	.004	.002	.425
6 2202001163045	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192943	A36/A529-50	53600	75800	33	0.71	.185	.867	.18	.017	.028	.37	.15	.089	.02	.014	.002	.004	.002	.425
7 2202001163047	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192943	A36/A529-50	53600	75800	33	0.71	.185	.867	.18	.017	.028	.37	.15	.089	.02	.014	.002	.004	.002	.425
8 2202001163060	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192943	A36/A529-50	53600	75800	33	0.71	.185	.867	.18	.017	.028	.37	.15	.089	.02	.014	.002	.004	.002	.425
9 2202001163046	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192943	A36/A529-50	53600	75800	33	0.71	.185	.867	.18	.017	.028	.37	.15	.089	.02	.014	.002	.004	.002	.425
0 2202001163043	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192943	A36/A529-50	53600	75800	33	0.71	.185	.867	.18	.017	.028	.37	.15	.089	.02	.014	.002	.004	.002	.425
1 2202001163048	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192943	A36/A529-50	53600	75800	33	0.71	.185	.867	.18	.017	.028	.37	.15	.089	.02	.014	.002	.004	.002	.425

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.  
The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

**Información del Cliente / Client Information :**


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

**Orden / Order:178**

**Certificado / Certificate: B177**

Fecha / Date:13/03/2020 15:25 PM

Fecha Impresión / Print Date:13/03/2020 15:34 PM



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL (YS/TS)	LE/UT C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ	
2 2202001163052	ANG 3 x 1/4 20ft	000000192943	A36/A529-50	53600	75800	33	0.71	.185	.867	.18	.017	.028	.37	.15	.089	.02	.014	.002	.004	.002	.425

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.  
The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.