



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:180

Certificado / Certificate: B178

Fecha / Date:13/03/2020 18:18 PM

Fecha Impresión / Print Date:13/03/2020 18:25 PM



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
2201907053067	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191841	A36/A529-50	53000	75200	34	0.7	.177	.902	.199	.02	.03	.376	.16	.113	.034	.014	.001	.002	.002	.432
2201907053068	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191841	A36/A529-50	53000	75200	34	0.7	.177	.902	.199	.02	.03	.376	.16	.113	.034	.014	.001	.002	.002	.432
2201907311052	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192039	A36/A529G50	53100	73700	34	0.72	.182	.869	.193	.014	.02	.487	.112	.124	.025	.02	.001	.003	.002	.427
2201907311054	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192039	A36/A529G50	53100	73700	34	0.72	.182	.869	.193	.014	.02	.487	.112	.124	.025	.02	.001	.003	.002	.427
2201907311055	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192039	A36/A529G50	53100	73700	34	0.72	.182	.869	.193	.014	.02	.487	.112	.124	.025	.02	.001	.003	.002	.427
2201907311057	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192039	A36/A529G50	53100	73700	34	0.72	.182	.869	.193	.014	.02	.487	.112	.124	.025	.02	.001	.003	.002	.427
2201907311059	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192039	A36/A529G50	53100	73700	34	0.72	.182	.869	.193	.014	.02	.487	.112	.124	.025	.02	.001	.003	.002	.427
2201907311053	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192039	A36/A529G50	53100	73700	34	0.72	.182	.869	.193	.014	.02	.487	.112	.124	.025	.02	.001	.003	.002	.427
2201907311056	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192039	A36/A529G50	53100	73700	34	0.72	.182	.869	.193	.014	.02	.487	.112	.124	.025	.02	.001	.003	.002	.427
2201907311058	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192039	A36/A529G50	53100	73700	34	0.72	.182	.869	.193	.014	.02	.487	.112	.124	.025	.02	.001	.003	.002	.427
2201907311060	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192039	A36/A529G50	53100	73700	34	0.72	.182	.869	.193	.014	.02	.487	.112	.124	.025	.02	.001	.003	.002	.427
2201907313017	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192040	A36/A529G50	51000	72100	35	0.71	.175	.884	.198	.012	.024	.452	.105	.105	.025	.017	.001	.003	.001	.419
2201907313021	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192040	A36/A529G50	51000	72100	35	0.71	.175	.884	.198	.012	.024	.452	.105	.105	.025	.017	.001	.003	.001	.419
2201907313019	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192040	A36/A529G50	51000	72100	35	0.71	.175	.884	.198	.012	.024	.452	.105	.105	.025	.017	.001	.003	.001	.419
2201907313026	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192040	A36/A529G50	51000	72100	35	0.71	.175	.884	.198	.012	.024	.452	.105	.105	.025	.017	.001	.003	.001	.419
2201907313023	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192040	A36/A529G50	51000	72100	35	0.71	.175	.884	.198	.012	.024	.452	.105	.105	.025	.017	.001	.003	.001	.419
2201907313025	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192040	A36/A529G50	51000	72100	35	0.71	.175	.884	.198	.012	.024	.452	.105	.105	.025	.017	.001	.003	.001	.419
2201907313027	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192040	A36/A529G50	51000	72100	35	0.71	.175	.884	.198	.012	.024	.452	.105	.105	.025	.017	.001	.003	.001	.419
2201907313022	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192040	A36/A529G50	51000	72100	35	0.71	.175	.884	.198	.012	.024	.452	.105	.105	.025	.017	.001	.003	.001	.419
2201907313024	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192040	A36/A529G50	51000	72100	35	0.71	.175	.884	.198	.012	.024	.452	.105	.105	.025	.017	.001	.003	.001	.419

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.  
The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.