



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:179

Certificado / Certificate: B180

Fecha / Date:14/03/2020 11:41 AM

Fecha Impresión / Print Date:14/03/2020 11:50 AM



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
2201907051083	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191730	A36/A529-50	52500	74000	32	0.71	.189	.88	.189	.012	.027	.372	.085	.105	.023	.017	.001	.004	.002	.421
2201907051078	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191730	A36/A529-50	52500	74000	32	0.71	.189	.88	.189	.012	.027	.372	.085	.105	.023	.017	.001	.004	.002	.421
2202001243074	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000200118	A36/A529-50	54100	78400	29	0.69	.196	.905	.161	.015	.031	.394	.182	.144	.029	.017	.002	.005	.001	.452
2202001243072	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000200118	A36/A529-50	54100	78400	29	0.69	.196	.905	.161	.015	.031	.394	.182	.144	.029	.017	.002	.005	.001	.452
2202001243070	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000200118	A36/A529-50	54100	78400	29	0.69	.196	.905	.161	.015	.031	.394	.182	.144	.029	.017	.002	.005	.001	.452
2202001243068	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000200118	A36/A529-50	54100	78400	29	0.69	.196	.905	.161	.015	.031	.394	.182	.144	.029	.017	.002	.005	.001	.452
2202001243066	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000200118	A36/A529-50	54100	78400	29	0.69	.196	.905	.161	.015	.031	.394	.182	.144	.029	.017	.002	.005	.001	.452
2202001243064	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000200118	A36/A529-50	54100	78400	29	0.69	.196	.905	.161	.015	.031	.394	.182	.144	.029	.017	.002	.005	.001	.452
2202001243058	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000200118	A36/A529-50	54100	78400	29	0.69	.196	.905	.161	.015	.031	.394	.182	.144	.029	.017	.002	.005	.001	.452
2202001243062	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000200118	A36/A529-50	54100	78400	29	0.69	.196	.905	.161	.015	.031	.394	.182	.144	.029	.017	.002	.005	.001	.452
2202001243060	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000200118	A36/A529-50	54100	78400	29	0.69	.196	.905	.161	.015	.031	.394	.182	.144	.029	.017	.002	.005	.001	.452
2202001243059	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000200118	A36/A529-50	54100	78400	29	0.69	.196	.905	.161	.015	.031	.394	.182	.144	.029	.017	.002	.005	.001	.452
2202001243061	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000200118	A36/A529-50	54100	78400	29	0.69	.196	.905	.161	.015	.031	.394	.182	.144	.029	.017	.002	.005	.001	.452
2202001243063	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000200118	A36/A529-50	54100	78400	29	0.69	.196	.905	.161	.015	.031	.394	.182	.144	.029	.017	.002	.005	.001	.452
2202001243065	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000200118	A36/A529-50	54100	78400	29	0.69	.196	.905	.161	.015	.031	.394	.182	.144	.029	.017	.002	.005	.001	.452
1202001111004	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000192998	A36/A529-50	52100	73600	32	0.71	.182	.855	.195	.009	.028	.271	.07	.091	.02	.013	.001	.004	.002	.399
1202001111027	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000192998	A36/A529-50	52100	73600	32	0.71	.182	.855	.195	.009	.028	.271	.07	.091	.02	.013	.001	.004	.002	.399
1202001111037	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000192998	A36/A529-50	52100	73600	32	0.71	.182	.855	.195	.009	.028	.271	.07	.091	.02	.013	.001	.004	.002	.399
1202001111028	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	000000192998	A36/A529-50	52100	73600	32	0.71	.182	.855	.195	.009	.028	.271	.07	.091	.02	.013	.001	.004	.002	.399
1201703233079	ANG 1 1/2 x 1/4 20ft	0000170600RB	A36/A529-50	58400	79700	37	0.73	.18	.897	.223	.013	.026	.242	.105	.099	.027	.012	.001	.005	.002	.416

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.  
The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

n SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestro productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.