



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:183

Certificado / Certificate: B188

Fecha / Date:18/03/2020 09:57 AM

Fecha Impresión / Print Date:18/03/2020 10:00 AM



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	Ç	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
2201907053006	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191483	A36/A529-50	53400	76800	31	0.7	.186	.894	.222	.015	.031	.394	.111	.092	.024	.013	.001	.002	.002	.432
2201907051082	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191730	A36/A529-50	52500	74000	32	0.71	.189	.88	.189	.012	.027	.372	.085	.105	.023	.017	.001	.004	.002	.421
2201907051081	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191730	A36/A529-50	52500	74000	32	0.71	.189	.88	.189	.012	.027	.372	.085	.105	.023	.017	.001	.004	.002	.421
2201907051080	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191730	A36/A529-50	52500	74000	32	0.71	.189	.88	.189	.012	.027	.372	.085	.105	.023	.017	.001	.004	.002	.421
2201907051079	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191730	A36/A529-50	52500	74000	32	0.71	.189	.88	.189	.012	.027	.372	.085	.105	.023	.017	.001	.004	.002	.421
2201907051066	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191730	A36/A529-50	52500	74000	32	0.71	.189	.88	.189	.012	.027	.372	.085	.105	.023	.017	.001	.004	.002	.421
2201907051072	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191730	A36/A529-50	52500	74000	32	0.71	.189	.88	.189	.012	.027	.372	.085	.105	.023	.017	.001	.004	.002	.421
2201907051074	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191730	A36/A529-50	52500	74000	32	0.71	.189	.88	.189	.012	.027	.372	.085	.105	.023	.017	.001	.004	.002	.421
2201907051063	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191719	A36/A529-50	54900	74000	34	0.74	.194	.889	.169	.013	.028	.413	.09	.1	.021	.016	.001	.003	.002	.427
2201907043021	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191731	A36/A529G50	50500	70600	31	0.72	.189	.857	.173	.013	.039	.399	.082	.1	.02	.016	.001	.004	.002	.415
1201910083013	ANG 1 x 0.109 20ft	000000192521	A36/A529-50	52700	77800	33	0.68	.184	.863	.215	.025	.035	.444	.268	.099	.024	.016	.001	.004	.003	.459
2201910183026	ANG 2 x 1/4 20ft	000000192750	A36/A529-50	50600	75500	34	0.67	.176	.865	.198	.016	.03	.423	.138	.104	.031	.016	.001	.002	.002	.422

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestro productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.