

# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700

Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54



## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:17

Certificado / Certificate: B19

Fecha / Date:28/10/2019 09:13 AM

Fecha Impresión / Print Date:28/10/2019 09:19 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
	2201907221060	ANG 2 1/2 x 3/16 40ft	000000191990	A36/A529G50	50100	78200	29	0.64	.199	.847	.19	.018	.031	.484	.126	.12	.028	.016	.001	.007	.002	.443
	2201907223004	ANG 2 1/2 x 3/16 40ft	000000191991	A36/A529G50	56700	76700	30	0.74	.201	.875	.21	.023	.032	.449	.162	.12	.028	.016	.001	.006	.002	.458
	2201907223003	ANG 2 1/2 x 3/16 40ft	000000191991	A36/A529G50	56700	76700	30	0.74	.201	.875	.21	.023	.032	.449	.162	.12	.028	.016	.001	.006	.002	.458
	1201909121051	RED 1 20ft	000000192378	A36/A529G50	53400	76300	35	0.7	.203	.881	.215	.02	.027	.404	.157	.086	.022	.016	.001	.004	.001	.454
	1201909121055	RED 1 20ft	000000192378	A36/A529G50	53400	76300	35	0.7	.203	.881	.215	.02	.027	.404	.157	.086	.022	.016	.001	.004	.001	.454
	1201909121053	RED 1 20ft	000000192378	A36/A529G50	53400	76300	35	0.7	.203	.881	.215	.02	.027	.404	.157	.086	.022	.016	.001	.004	.001	.454
	1201909121034	RED 1 20ft	000000192378	A36/A529G50	53400	76300	35	0.7	.203	.881	.215	.02	.027	.404	.157	.086	.022	.016	.001	.004	.001	.454
	1201909121063	RED 1 20ft	000000192378	A36/A529G50	53400	76300	35	0.7	.203	.881	.215	.02	.027	.404	.157	.086	.022	.016	.001	.004	.001	.454
	1201909121062	RED 1 20ft	000000192378	A36/A529G50	53400	76300	35	0.7	.203	.881	.215	.02	.027	.404	.157	.086	.022	.016	.001	.004	.001	.454
	1201909121060	RED 1 20ft	000000192378	A36/A529G50	53400	76300	35	0.7	.203	.881	.215	.02	.027	.404	.157	.086	.022	.016	.001	.004	.001	.454
1	2201909241072	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191890	A36/A529-50	50300	73300	32	0.69	.192	.857	.174	.015	.027	.386	.131	.112	.025	.015	.001	.004	.002	.428
2	2201909241070	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191890	A36/A529-50	50300	73300	32	0.69	.192	.857	.174	.015	.027	.386	.131	.112	.025	.015	.001	.004	.002	.428
3	2201909241073	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191890	A36/A529-50	50300	73300	32	0.69	.192	.857	.174	.015	.027	.386	.131	.112	.025	.015	.001	.004	.002	.428
4	2201909241074	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191890	A36/A529-50	50300	73300	32	0.69	.192	.857	.174	.015	.027	.386	.131	.112	.025	.015	.001	.004	.002	.428
5	2201909241085	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191891	A36/A529-50	50500	70600	31	0.72	.192	.875	.177	.011	.025	.427	.128	.131	.027	.015	.001	.003	.001	.436
6	2201909241086	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191891	A36/A529-50	50500	70600	31	0.72	.192	.875	.177	.011	.025	.427	.128	.131	.027	.015	.001	.003	.001	.436
7	2201909241087	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191891	A36/A529-50	50500	70600	31	0.72	.192	.875	.177	.011	.025	.427	.128	.131	.027	.015	.001	.003	.001	.436
8	2201909241082	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191891	A36/A529-50	50500	70600	31	0.72	.192	.875	.177	.011	.025	.427	.128	.131	.027	.015	.001	.003	.001	.436
9	2201909241083	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191891	A36/A529-50	50500	70600	31	0.72	.192	.875	.177	.011	.025	.427	.128	.131	.027	.015	.001	.003	.001	.436
10	2201909241084	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191891	A36/A529-50	50500	70600	31	0.72	.192	.875	.177	.011	.025	.427	.128	.131	.027	.015	.001	.003	.001	.436
11	2201909241075	ANG 3 x 1/4 20ft	000000191891	A36/A529-50	50500	70600	31	0.72	.192	.875	.177	.011	.025	.427	.128	.131	.027	.015	.001	.003	.001	.436

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:

2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;

2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:

ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;

ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestro productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.