



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:18

Certificado / Certificate: B21

Fecha / Date:28/10/2019 16:16 PM

Fecha Impresión / Print Date:28/10/2019 16:26 PM



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
1201905281025	RED 3/4 20ft	000000191117	A36/A529-50	51000	74600	32	0.68	.192	.867	.185	.013	.03	.402	.076	.115	.026	.016	.001	.007	.002	.422
2201907221041	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000191990	A36/A529G50	53600	74500	33	0.72	.199	.847	.19	.018	.031	.484	.126	.12	.028	.016	.001	.007	.002	.443
2201907221043	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000191990	A36/A529G50	53600	74500	33	0.72	.199	.847	.19	.018	.031	.484	.126	.12	.028	.016	.001	.007	.002	.443
2201907221045	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000191990	A36/A529G50	53600	74500	33	0.72	.199	.847	.19	.018	.031	.484	.126	.12	.028	.016	.001	.007	.002	.443
2201907221016	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000191989	A36/A529G50	54500	74900	31	0.73	.181	.874	.191	.021	.032	.457	.12	.107	.029	.017	.001	.005	.002	.426
2201907201008	ANG 2 1/2 x 1/4 40ft	000000160905	A36/A529G50	55400	74100	30	0.75	.2	.92	.195	.017	.02	.215	.124	.068	.017	.011	.001	.004	.003	.434
2201907193053	ANG 2 1/2 x 1/4 40ft	000000190904	A36/A529G50	54600	75400	34	0.72	.192	.872	.19	.019	.035	.415	.122	.104	.024	.016	.001	.005	.002	.433
2201907193052	ANG 2 1/2 x 1/4 40ft	000000190904	A36/A529G50	54600	75400	34	0.72	.192	.872	.19	.019	.035	.415	.122	.104	.024	.016	.001	.005	.002	.433
2201905091037	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000191167	A36/A529-50	50400	73400	33	0.69	.199	.893	.201	.015	.032	.317	.077	.086	.024	.012	.01	.004	.003	.429
2201905091036	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000191167	A36/A529-50	50400	73400	33	0.69	.199	.893	.201	.015	.032	.317	.077	.086	.024	.012	.01	.004	.003	.429
2201905083116	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000191205	A36/A529-50	51600	72200	31	0.71	.216	.892	.232	.014	.032	.299	.078	.085	.027	.013	.001	.002	.002	.45
2201905091014	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	000000191206	A36/A529-50	52400	72900	35	0.72	.198	.903	.208	.016	.026	.312	.099	.093	.028	.014	.001	.004	.002	.436
2201908133007	CAN 3 (4.1) 20ft	000000191894	A36/A529-50	56500	74400	30	0.76	.182	.869	.218	.016	.03	.379	.098	.106	.03	.02	.001	.004	.006	.421
2201908133011	CAN 3 (4.1) 20ft	000000191894	A36/A529-50	56500	74400	30	0.76	.182	.869	.218	.016	.03	.379	.098	.106	.03	.02	.001	.004	.006	.421
2201908133013	CAN 3 (4.1) 20ft	000000191894	A36/A529-50	56500	74400	30	0.76	.182	.869	.218	.016	.03	.379	.098	.106	.03	.02	.001	.004	.006	.421
2201909271110	ANG 3 x 3/8 20ft	000000192534	A36/A529-50	50300	72800	34	0.69	.187	.87	.171	.018	.028	.415	.129	.104	.024	.013	.001	.003	.001	.426
2201910083005	CAN 4 (5.4) 20ft	000000192660	A36/A529-50	53700	78000	31	0.69	.199	.884	.186	.011	.026	.299	.125	.114	.031	.011	.001	.005	.003	.436
2201910043019	SOL 4 x 1/4 20ft	000000191957	A36/A529-50	53600	76800	35	0.7	.201	.912	.233	.013	.024	.435	.092	.111	.028	.021	.001	.007	.002	.452

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.  
The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.