



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Caizada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information:

LAMINADORA VISTA HERMOSA, S.A DE C.V

Fecha / Date: 15/03/2016 13:34 PM

Fecha Impresión / Print Date: 15/03/2016 19:43 PM

Orden / Order: 40366

Certificado / Certificate: B40279



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201411301033	SOL 20ft 8x1/4	000000142519	A36/A529-50	51897	76300	34	0.69	.176	.86	.205	.013	.037	.33	.098	.095	.019	.018	.001	.004	.002	.406
2	2201505283062	SOL 20ft 8x1/4	000000151044	A36/A529-50	50976	71633	34	0.71	.169	.839	.173	.013	.027	.17	.115	.063	.025	.008	.001	.001	.001	.362
3	2201510011066	ANG 20ft 2.5x2.5x5/16	000000152044	A36/A529-50	51978	74893	27	0.7	.186	.851	.217	.02	.033	.297	.196	.109	.026	.013	.001	.003	.001	.436
4	2201601041022	ANG 20ft 2x2x5/16	000000152761	A36/A529-50	52100	74200	30	0.7	.166	.84	.172	.021	.29	.299	.135	.093	.021	.014	.001	.002	.001	.393
5	2201601043014	ANG 20ft 2x2x5/16	000000152761	A36/A529-50	52100	74200	30	0.7	.166	.84	.172	.021	.29	.299	.135	.093	.021	.014	.001	.002	.001	.393
6	2201601043021	ANG 20ft 2x2x5/16	000000152761	A36/A529-50	52100	74200	30	0.7	.166	.84	.172	.021	.29	.299	.135	.093	.021	.014	.001	.002	.001	.393
7	2201601043015	ANG 20ft 2x2x5/16	000000152761	A36/A529-50	52100	74200	30	0.7	.166	.84	.172	.021	.29	.299	.135	.093	.021	.014	.001	.002	.001	.393
8	2201601041020	ANG 20ft 2x2x5/16	000000152761	A36/A529-50	52100	74200	30	0.7	.166	.84	.172	.021	.29	.299	.135	.093	.021	.014	.001	.002	.001	.393
9	2201601291044	SOL 20ft 8x1/4	000000160063	A36/A529-50	51300	72100	32	0.71	.16	.856	.168	.016	.024	.175	.074	.073	.022	.009	.001	.001	.002	.367
10	2201601291022	SOL 20ft 8x1/4	000000160062	A36/A529-50	51600	73100	31	0.71	.16	.858	.183	.016	.03	.198	.083	.134	.032	.011	.001	.002	.001	.379
11	2201601291024	SOL 20ft 8x1/4	000000160062	A36/A529-50	51600	73100	31	0.71	.16	.858	.183	.016	.03	.198	.083	.134	.032	.011	.001	.002	.001	.379
12	2201602231047	ANG 20ft 2.5x2.5x5/16	000000160100	A36/A529-50	50400	71400	34	0.71	.167	.82	.178	.015	.025	.267	.094	.083	.021	.019	.001	.003	.002	.38
13	2201602231050	ANG 20ft 2.5x2.5x5/16	000000160100	A36/A529-50	50400	71400	34	0.71	.167	.82	.178	.015	.025	.267	.094	.083	.021	.019	.001	.003	.002	.38
14	2201602231048	ANG 20ft 2.5x2.5x5/16	000000160100	A36/A529-50	50400	71400	34	0.71	.167	.82	.178	.015	.025	.267	.094	.083	.021	.019	.001	.003	.002	.38
15	2201602231046	ANG 20ft 2.5x2.5x5/16	000000160100	A36/A529-50	50400	71400	34	0.71	.167	.82	.178	.015	.025	.267	.094	.083	.021	.019	.001	.003	.002	.38
16	2201602231045	ANG 20ft 2.5x2.5x5/16	000000160100	A36/A529-50	50400	71400	34	0.71	.167	.82	.178	.015	.025	.267	.094	.083	.021	.019	.001	.003	.002	.38
17	2201602231044	ANG 20ft 2.5x2.5x5/16	000000160100	A36/A529-50	50400	71400	34	0.71	.167	.82	.178	.015	.025	.267	.094	.083	.021	.019	.001	.003	.002	.38
18	2201602231049	ANG 20ft 2.5x2.5x5/16	000000160100	A36/A529-50	50400	71400	34	0.71	.167	.82	.178	.015	.025	.267	.094	.083	.021	.019	.001	.003	.002	.38

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación: ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M.

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled and inspected in accordance with applicable requirements of specifications: ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A529 / A529M; ASME SA-6/SA-6M.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.