



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information:

CIA LAMINADORA VISTA HERMOSA SA DE CV

Orden / Order: 47182

Certificado / Certificate: B47063

Fecha / Date: 23/02/2017 21:51 PM

Fecha Impresión / Print Date: 24/02/2017 10:40 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Al	Mo	V	Sn	Nb	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201209123005	SOL 4x5/8 20ft	000000111615	A36/A529-50	50100	75100	29	0.67	.242	.918	.006	.018	.244	.201	.107	.068	.002	.02	.001	.015	.004	.47
2	2201209123004	SOL 4x5/8 20ft	000000111615	A36/A529-50	50100	75100	29	0.67	.242	.918	.006	.018	.244	.201	.107	.068	.002	.02	.001	.015	.004	.47
3	2201209123003	SOL 4x5/8 20ft	000000111615	A36/A529-50	50100	75100	29	0.67	.242	.918	.006	.018	.244	.201	.107	.068	.002	.02	.001	.015	.004	.47
4	2201209123047	SOL 4x5/8 20ft	000000111618	A36/A529-50	50200	73100	27	0.69	.247	.908	.006	.016	.218	.195	.091	.093	.001	.02	.001	.015	.004	.476
5	2201209123043	SOL 4x5/8 20ft	000000111618	A36/A529-50	50200	73100	27	0.69	.247	.908	.006	.016	.218	.195	.091	.093	.001	.02	.001	.015	.004	.476
6	2201209123049	SOL 4x5/8 20ft	000000111618	A36/A529-50	50200	73100	27	0.69	.247	.908	.006	.016	.218	.195	.091	.093	.001	.02	.001	.015	.004	.476
7	2201501131057	SOL 4x5/8 20ft	000000141376	A36/A529-50	53900	79400	31	0.68	.2	.9	.018	.03	.213	.378	.116	.127	.003	.024	.001	.019	.005	.449
8	2201501131056	SOL 4x5/8 20ft	000000141376	A36/A529-50	53900	79400	31	0.68	.2	.9	.018	.03	.213	.378	.116	.127	.003	.024	.001	.019	.005	.449
9	2201504233103	SOL 4x5/8 20ft	000000150795	A36/A529-50	52800	76300	35	0.69	.175	.833	.012	.021	.182	.143	.079	.108	.002	.019	.001	.004	.004	.385
10	2201504233104	SOL 4x5/8 20ft	000000150795	A36/A529-50	52800	76300	35	0.69	.175	.833	.012	.021	.182	.143	.079	.108	.002	.019	.001	.004	.004	.385
11	2201608053025	SOL 6x0.75 20ft	000000161798	A36/A529-50	51300	75800	29	0.68	.197	.862	.013	.029	.191	.335	.127	.1	.003	.032	.001	.016	.003	.43
12	2201608053038	SOL 6x0.75 20ft	000000161798	A36/A529-50	51300	75800	29	0.68	.197	.862	.013	.029	.191	.335	.127	.1	.003	.032	.001	.016	.003	.43
13	2201611162033	SOL 6x0.75 20ft	000000162365	A36/A529-50	54700	75300	33	0.73	.187	.877	.018	.028	.184	.335	.124	.135	.002	.034	.001	.015	.001	.428
14	2201611162027	SOL 6x0.75 20ft	000000162365	A36/A529-50	54700	75300	33	0.73	.187	.877	.018	.028	.184	.335	.124	.135	.002	.034	.001	.015	.001	.428
15	2201611162032	SOL 6x0.75 20ft	000000162365	A36/A529-50	54700	75300	33	0.73	.187	.877	.018	.028	.184	.335	.124	.135	.002	.034	.001	.015	.001	.428
16	2201702182028	SOL 4x0.313 20ft	000000170187	A36/A529-50	55600	75000	31	0.74	.183	.843	.014	.029	.165	.471	.187	.098	.002	.039	.001	.021	.003	.423
17	2201702182026	SOL 4x0.313 20ft	000000170187	A36/A529-50	55600	75000	31	0.74	.183	.843	.014	.029	.165	.471	.187	.098	.002	.039	.001	.021	.003	.423
18	2201702182041	SOL 4x0.313 20ft	000000170188	A36/A529-50	58700	77200	33	0.76	.192	.865	.012	.025	.211	.376	.136	.088	.002	.029	.001	.023	.001	.429

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.