



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

ACEROMEX S.A. DE C.V.

Orden / Order: 49017

Certificado / Certificate: B48895

Fecha / Date 02/06/2017 05:18 AM

Fecha Impresión / Print Date: 02/06/2017 10:00 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	LE	UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	YS	TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201612233020	SOL 20ft 4x1/2	000000162668	A36/A529-50	52500	75500	38	0.7	179	861	191	014	026	28	105	16	046	012	001	002	005	414
2	2201612233021	SOL 20ft 4x1/2	000000162668	A36/A529-50	52500	75500	38	0.7	179	861	191	014	026	28	105	16	046	012	001	002	005	414
3	2201612233022	SOL 20ft 4x1/2	000000162668	A36/A529-50	52500	75500	38	0.7	179	861	191	014	026	28	105	16	046	012	001	002	005	414
4	2201612233023	SOL 20ft 4x1/2	000000162668	A36/A529-50	52500	75500	38	0.7	179	861	191	014	026	28	105	16	046	012	001	002	005	414
5	2201612233024	SOL 20ft 4x1/2	000000162668	A36/A529-50	52500	75500	38	0.7	179	861	191	014	026	28	105	16	046	012	001	002	005	414
6	2201612233025	SOL 20ft 4x1/2	000000162668	A36/A529-50	52500	75500	38	0.7	179	861	191	014	026	28	105	16	046	012	001	002	005	414
7	2201612233027	SOL 20ft 4x1/2	000000162668	A36/A529-50	52500	75500	38	0.7	179	861	191	014	026	28	105	16	046	012	001	002	005	414
8	2201612233029	SOL 20ft 4x1/2	000000162668	A36/A529-50	52500	75500	38	0.7	179	861	191	014	026	28	105	16	046	012	001	002	005	414
9	2201703141009	SOL 20ft 3x1/2	000000170568	A36/A529-50	54100	75600	31	0.72	187	868	193	016	03	31	127	134	037	007	001	002	002	426
10	2201703141011	SOL 20ft 3x1/2	000000170568	A36/A529-50	54100	75600	31	0.72	187	868	193	016	03	31	127	134	037	007	001	002	002	426
11	2201703141020	SOL 20ft 3x1/2	000000170568	A36/A529-50	54100	75600	31	0.72	187	868	193	016	03	31	127	134	037	007	001	002	002	426
12	2201703141007	SOL 20ft 3x1/2	000000170568	A36/A529-50	54100	75600	31	0.72	187	868	193	016	03	31	127	134	037	007	001	002	002	426
13	2201703141004	SOL 20ft 3x1/2	000000170568	A36/A529-50	54100	75600	31	0.72	187	868	193	016	03	31	127	134	037	007	001	002	002	426
14	2201704292019	SOL 4x3/8 20ft	000000162995	A36/A529-50	54300	77600	36	0.7	187	86	187	022	029	324	194	11	031	015	001	004	002	436
15	2201704291048	SOL 4x3/8 20ft	000000162994	A36/A529-50	53600	77800	32	0.69	187	863	185	022	032	326	202	123	032	015	002	003	002	439
16	2201704291042	SOL 4x3/8 20ft	000000162994	A36/A529-50	53600	77800	32	0.69	187	863	185	022	032	326	202	123	032	015	002	003	002	439
17	2201704291044	SOL 4x3/8 20ft	000000162994	A36/A529-50	53600	77800	32	0.69	187	863	185	022	032	326	202	123	032	015	002	003	002	439
18	2201704291045	SOL 4x3/8 20ft	000000162994	A36/A529-50	53600	77800	32	0.69	187	863	185	022	032	326	202	123	032	015	002	003	002	439
19	2201705051030	SOL 20ft 5x3/8	0000163023RB	A36/A529-50	52500	77200	32	0.68	187	875	182	022	025	346	201	129	028	013	001	002	003	441
20	2201705051031	SOL 20ft 5x3/8	0000163023RB	A36/A529-50	52500	77200	32	0.68	187	875	182	022	025	346	201	129	028	013	001	002	003	441

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13:A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13:A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.