



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE .C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

ACEROMEX S.A. DE .C.V.

Orden / Order:51871

Certificado / Certificate: B51740

Fecha / Date:04/11/2017 14:26 PM

Fecha Impresión / Print Date:04/11/2017 14:34 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	'LE	'UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	'YS	'TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201707142017	SOL 4x5/8 20ft	000000161987	A529-50	56700	80100	30	0.71	.215	.888	.163	.016	.032	.209	.191	.095	.032	.01	.002	.001	.002	.455
2	2201705052058	SOL 20ft 5x3/8	000000170496	A36/A529-50	54700	77500	33	0.71	.195	.869	.179	.015	.024	.25	.104	.112	.035	.012	.001	.006	.003	.422
3	2201705052060	SOL 20ft 5x3/8	000000170496	A36/A529-50	54700	77500	33	0.71	.195	.869	.179	.015	.024	.25	.104	.112	.035	.012	.001	.006	.003	.422
4	2201705052062	SOL 20ft 5x3/8	000000170496	A36/A529-50	54700	77500	33	0.71	.195	.869	.179	.015	.024	.25	.104	.112	.035	.012	.001	.006	.003	.422
5	1201705153018	SOL 1-1/2x3-16 20ft	000000171127	A36/A529-50	58800	78600	32	0.75	.178	.904	.156	.013	.035	.403	.08	.127	.03	.016	.001	.002	.001	.412
6	2201707142021	SOL 4x5/8 20ft	000000162369	A36/A529-50	55600	80000	30	0.7	.204	.84	.188	.024	.037	.367	.194	.203	.046	.017	.001	.002	.002	.462
7	2201709111036	SOL 20ft 4x1/2	000000171654	A36/A529-50	57500	78600	30	0.73	.196	.9	.179	.019	.025	.254	.173	.133	.039	.012	.001	.002	.002	.444
8	2201709112025	SOL 20ft 4x1/2	000000171650	A36/A529-50	51000	76300	32	0.67	.193	.871	.17	.02	.022	.28	.169	.124	.035	.011	.001	.001	.002	.434
9	1201708092003	SOL 20ft 2-1/2x3/8	000000171770	A36/A529-50	54500	76800	32	0.71	.188	.873	.203	.19	.033	.344	.181	.171	.045	.02	.001	.004	.002	.447
10	1201709141034	SOL 20ft 1-1/2x1/4	000000172021	A36/A529-50	58600	79500	32	0.74	.201	.898	.185	.018	.026	.363	.189	.131	.034	.016	.001	.003	.002	.459
11	1201709141035	SOL 20ft 1-1/2x1/4	000000172021	A36/A529-50	58600	79500	32	0.74	.201	.898	.185	.018	.026	.363	.189	.131	.034	.016	.001	.003	.002	.459
12	1201709141024	SOL 20ft 1-1/2x1/4	000000172020	A36/A529-50	54500	76800	32	0.71	.182	.896	.19	.018	.029	.354	.198	.14	.033	.018	.001	.004	.003	.442
13	1201709123042	SOL 1-1/2x3 8 20ft	000000172025	A36/A529-50	55700	79800	33	0.7	.182	.905	.197	.019	.026	.411	.16	.126	.028	.017	.001	.002	.002	.439
14	1201709123040	SOL 1-1/2x3 8 20ft	000000172025	A36/A529-50	55700	79800	33	0.7	.182	.905	.197	.019	.026	.411	.16	.126	.028	.017	.001	.002	.002	.439
15	1201709123035	SOL 1-1/2x3 8 20ft	000000172025	A36/A529-50	55700	79800	33	0.7	.182	.905	.197	.019	.026	.411	.16	.126	.028	.017	.001	.002	.002	.439
16	1201709123034	SOL 1-1/2x3/8 20ft	000000172025	A36/A529-50	55700	79800	33	0.7	.182	.905	.197	.019	.026	.411	.16	.126	.028	.017	.001	.002	.002	.439
17	1201709123044	SOL 1-1/2x3/8 20ft	000000172025	A36/A529-50	55700	79800	33	0.7	.182	.905	.197	.019	.026	.411	.16	.126	.028	.017	.001	.002	.002	.439
18	1201709153014	SOL 1-1/2x3-16 20ft	000000172143	A36/A529-50	54500	78000	28	0.7	.179	.869	.176	.018	.025	.367	.178	.154	.043	.016	.001	.002	.002	.432

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.