



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information Orden / Order: 52243 Certificado / Certificate: B52410

LAMINADORA VISTA HERMOSA S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 25/11/2017 20:39 PM

Fecha Impresión / Print Date: 27/11/2017 07:28 AM



#	SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LE/UT (YS/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
1	2201611163032	SOL 20ft 6x1	000000162620	A36/A529-50	52700	74700	32	0.71	.189	.888	.193	.015	.022	.257	.128	.103	.03	.012	.001	.003	.002	.425
2	2201702273032	SOL 20ft 6x1	000000162397	A36/A529-50	50100	77800	29	0.64	.19	.896	.19	.02	.031	.297	.116	.083	.018	.019	.001	.002	.002	.423
3	2201702273039	SOL 20ft 6x1	000000162397	A36/A529-50	50100	77800	29	0.64	.19	.896	.19	.02	.031	.297	.116	.083	.018	.019	.001	.002	.002	.423
4	2201702273037	SOL 20ft 6x1	000000162397	A36/A529-50	50100	77800	29	0.64	.19	.896	.19	.02	.031	.297	.116	.083	.018	.019	.001	.002	.002	.423
5	2201702273035	SOL 20ft 6x1	000000162397	A36/A529-50	50100	77800	29	0.64	.19	.896	.19	.02	.031	.297	.116	.083	.018	.019	.001	.002	.002	.423
6	2201702273029	SOL 20ft 6x1	000000162397	A36/A529-50	50100	77800	29	0.64	.19	.896	.19	.02	.031	.297	.116	.083	.018	.019	.001	.002	.002	.423
7	2201702273033	SOL 20ft 6x1	000000162397	A36/A529-50	50100	77800	29	0.64	.19	.896	.19	.02	.031	.297	.116	.083	.018	.019	.001	.002	.002	.423
8	2201702273031	SOL 20ft 6x1	000000162397	A36/A529-50	50100	77800	29	0.64	.19	.896	.19	.02	.031	.297	.116	.083	.018	.019	.001	.002	.002	.423
9	2201702273025	SOL 20ft 6x1	000000162397	A36/A529-50	50100	77800	29	0.64	.19	.896	.19	.02	.031	.297	.116	.083	.018	.019	.001	.002	.002	.423
10	2201702273038	SOL 20ft 6x1	000000162397	A36/A529-50	50100	77800	29	0.64	.19	.896	.19	.02	.031	.297	.116	.083	.018	.019	.001	.002	.002	.423
11	2201702273026	SOL 20ft 6x1	000000162397	A36/A529-50	50100	77800	29	0.64	.19	.896	.19	.02	.031	.297	.116	.083	.018	.019	.001	.002	.002	.423
12	2201702273030	SOL 20ft 6x1	000000162397	A36/A529-50	50100	77800	29	0.64	.19	.896	.19	.02	.031	.297	.116	.083	.018	.019	.001	.002	.002	.423
13	2201711031018	SOL 10x1/2 20ft	000000172670	A36/A529-50	50100	74200	31	0.68	.191	.888	.208	.018	.034	.388	.136	.198	.035	.074	.001	.004	.002	.447
14	2201711031021	SOL 10x1/2 20ft	000000172670	A36/A529-50	50100	74200	31	0.68	.191	.888	.208	.018	.034	.388	.136	.198	.035	.074	.001	.004	.002	.447
15	2201711031023	SOL 10x1/2 20ft	000000172670	A36/A529-50	50100	74200	31	0.68	.191	.888	.208	.018	.034	.388	.136	.198	.035	.074	.001	.004	.002	.447
16	2201711031024	SOL 10x1/2 20ft	000000172670	A36/A529-50	50100	74200	31	0.68	.191	.888	.208	.018	.034	.388	.136	.198	.035	.074	.001	.004	.002	.447
17	2201711031020	SOL 10x1/2 20ft	000000172670	A36/A529-50	50100	74200	31	0.68	.191	.888	.208	.018	.034	.388	.136	.198	.035	.074	.001	.004	.002	.447
18	2201711031019	SOL 10x1/2 20ft	000000172670	A36/A529-50	50100	74200	31	0.68	.191	.888	.208	.018	.034	.388	.136	.198	.035	.074	.001	.004	.002	.447
19	2201711032013	SOL 10x1/2 20ft	000000172672	A36/A529-50	51800	76000	36	0.68	.189	.901	.195	.018	.029	.406	.126	.142	.033	.052	.001	.002	.002	.44

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a


 Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.