PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
(Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

ACEROMEX SA DE CV

Orden / Order:54299

Certificado / Certificate: B54164

Fecha / Date:24/03/2018 12:21 PM
Fecha Impresión / Print Date:24/03/2018 12:57 PM

#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201802063013	SOL 4x5/8 20ft	000000151679	A36/A529-50	51100	75800	32	0.67	.178	.82	.194	.015	.026	.267	.085	.078	.019	.012	.001	.001	.003	.391
2	2201705042018	SOL 5x1 20ft	000000170466	A36/A529-50	51900	76900	36	0.67	.188	.883	.182	.019	.029	.234	.11	.101	.028	.012	.001	.004	.003	.416
3	2201705042017	SOL 5x1 20ft	000000170466	A36/A529-50	51900	76900	36	0.67	.188	.883	.182	.019	.029	.234	.11	.101	.028	.012	.001	.004	.003	.416
4	2201707111040	SOL 4x0.313 20ft	000000163017	A36/A529-50	55400	76300	32	0.73	.183	.887	.187	.023	.027	.365	.21	.144	.033	.015	.001	.003	.003	.445
5	2201707112008	SOL 4x0.313 20ft	000000163017	A36/A529-50	55400	76300	32	0.73	.183	.887	.187	.023	.027	.365	.21	.144	.033	.015	.001	.003	.003	.445
6	2201707112007	SOL 4x0.313 20ft	000000163017	A36/A529-50	55400	76300	32	0.73	.183	.887	.187	.023	.027	.365	.21	.144	.033	.015	.001	.003	.003	.445
7	2201705042003	SOL 5x1 20ft	000000170465	A36/A529-50	50400	78000	35	0.65	.186	.868	.177	.023	.03	.225	.122	.097	.026	.013	.001	.004	.003	.411
8	2201705042007	SOL 5x1 20ft	000000170465	A36/A529-50	50400	78000	35	0.65	.186	.868	.177	.023	.03	.225	.122	.097	.026	.013	.001	.004	.003	.411
9	2201802062003	SOL 4x5/8 20ft	000000151678	A36/A529-50	55400	76800	32	0.72	.18	.82	.219	.016	.026	.268	.092	.067	.018	.012	.001	.001	.003	.398
10	2201802062004	SOL 4x5/8 20ft	000000151678	A36/A529-50	55400	76800	32	0.72	.18	.82	.219	.016	.026	.268	.092	.067	.018	.012	.001	.001	.003	.398
11	2201802221008	SOL 20ft 5x3/8	000000172995	A36/A529-50	51300	73600	33	0.7	.194	.859	.198	.016	.028	.386	.121	.172	.026	.015	.015	.001	.002	.44
12	2201802221010	SOL 20ft 5x3/8	000000172995	A36/A529-50	51300	73600	33	0.7	.194	.859	.198	.016	.028	.386	.121	.172	.026	.015	.015	.001	.002	.44
13	2201802222010	SOL 20ft 5x1/4	000000180279	A36/A529-50	57900	77400	32	0.75	.188	.864	.187	.015	.027	.324	.127	.123	.031	.015	.001	.001	.002	.425
14	2201802222002	SOL 20ft 5x1/4	000000180279	A36/A529-50	57900	77400	32	0.75	.188	.864	.187	.015	.027	.324	.127	.123	.031	.015	.001	.001	.002	.425
15	2201802221062	SOL 20ft 5x1/4	000000180359	A36/A529-50	58200	79100	32	0.74	.193	.875	.187	.017	.026	.377	.103	.117	.039	.012	.001	.003	.003	.432
16	2201802221063	SOL 20ft 5x1/4	000000180359	A36/A529-50	58200	79100	32	0.74	.193	.875	.187	.017	.026	.377	.103	.117	.039	.012	.001	.003	.003	.432
17	2201802221064	SOL 20ft 5x1/4	000000180359	A36/A529-50	58200	79100	32	0.74	.193	.875	.187	.017	.026	.377	.103	.117	.039	.012	.001	.003	.003	.432
18	2201802221065	SOL 20ft 5x1/4	000000180359	A36/A529-50	58200	79100	32	0.74	.193	.875	.187	.017	.026	.377	.103	.117	.039	.012	.001	.003	.003	.432
19	2201802221066	SOL 20ft 5x1/4	000000180359	A36/A529-50	58200	79100	32	0.74	.193	.875	.187	.017	.026	.377	.103	.117	.039	.012	.001	.003	.003	.432
20	2201802221067	SOL 20ft 5x1/4	000000180359	A36/A529-50	58200	79100	32	0.74	.193	.875	.187	.017	.026	.377	.103	.117	.039	.012	.001	.003	.003	.432

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.