



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700

Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS.

Orden / Order:57351

Certificado / Certificate: B57215

Fecha / Date:03/10/2018 17:29 PM

Fecha Impresión / Print Date:12/10/2018 13:12 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201805032014	ANG 20ft 2.5x2.5x5/16	000000180451	A36/A529-50	54400	78400	33	0.69	.18	.868	.192	.017	.028	.363	.118	.144	.033	.011	.001	.002	.002	.421
2	2201806132009	SOL 20ft 3x1/2	000000181482	A36/A529-50	52100	74200	30	0.7	.189	.871	.214	.013	.021	.203	.089	.072	.014	.008	.001	.002	.002	.409
3	2201806132008	SOL 20ft 3x1/2	000000181482	A36/A529-50	52100	74200	30	0.7	.189	.871	.214	.013	.021	.203	.089	.072	.014	.008	.001	.002	.002	.409
4	2201806132007	SOL 20ft 3x1/2	000000181482	A36/A529-50	52100	74200	30	0.7	.189	.871	.214	.013	.021	.203	.089	.072	.014	.008	.001	.002	.002	.409
5	2201806132004	SOL 20ft 3x1/2	000000181482	A36/A529-50	52100	74200	30	0.7	.189	.871	.214	.013	.021	.203	.089	.072	.014	.008	.001	.002	.002	.409
6	2201806141024	SOL 20ft 3x1/2	000000181518	A36/A529-50	54600	73200	31	0.75	.168	.854	.164	.016	.025	.293	.124	.087	.019	.01	.001	.003	.001	.392
7	2201806141016	SOL 20ft 3x1/2	000000181517	A36/A529-50	53500	76000	44	0.7	.173	.904	.177	.012	.022	.225	.077	.089	.017	.009	.001	.002	.002	.393
8	2201806141015	SOL 20ft 3x1/2	000000181517	A36/A529-50	53500	76000	44	0.7	.173	.904	.177	.012	.022	.225	.077	.089	.017	.009	.001	.002	.002	.393
9	2201806141020	SOL 20ft 3x1/2	000000181517	A36/A529-50	53500	76000	44	0.7	.173	.904	.177	.012	.022	.225	.077	.089	.017	.009	.001	.002	.002	.393
10	2201806141012	SOL 20ft 3x1/2	000000181517	A36/A529-50	53500	76000	44	0.7	.173	.904	.177	.012	.022	.225	.077	.089	.017	.009	.001	.002	.002	.393
11	2201806141010	SOL 20ft 3x1/2	000000181517	A36/A529-50	53500	76000	44	0.7	.173	.904	.177	.012	.022	.225	.077	.089	.017	.009	.001	.002	.002	.393
12	2201806141017	SOL 20ft 3x1/2	000000181517	A36/A529-50	53500	76000	44	0.7	.173	.904	.177	.012	.022	.225	.077	.089	.017	.009	.001	.002	.002	.393
13	2201806141013	SOL 20ft 3x1/2	000000181517	A36/A529-50	53500	76000	44	0.7	.173	.904	.177	.012	.022	.225	.077	.089	.017	.009	.001	.002	.002	.393
14	1201808243023	SOL 20ft 3x1/4	000000182064	A36/A529-50	55126	77532	34	0.71	.178	.865	.196	.023	.021	.388	.165	.104	.029	.018	.001	.004	.003	.427
15	1201808243025	SOL 20ft 3x1/4	000000182064	A36/A529-50	55126	77532	34	0.71	.178	.865	.196	.023	.021	.388	.165	.104	.029	.018	.001	.004	.003	.427
16	1201808243024	SOL 20ft 3x1/4	000000182064	A36/A529-50	55126	77532	34	0.71	.178	.865	.196	.023	.021	.388	.165	.104	.029	.018	.001	.004	.003	.427
17	1201808243021	SOL 20ft 3x1/4	000000182064	A36/A529-50	55126	77532	34	0.71	.178	.865	.196	.023	.021	.388	.165	.104	.029	.018	.001	.004	.003	.427
18	1201808243020	SOL 20ft 3x1/4	000000182064	A36/A529-50	55126	77532	34	0.71	.178	.865	.196	.023	.021	.388	.165	.104	.029	.018	.001	.004	.003	.427
19	1201808243022	SOL 20ft 3x1/4	000000182064	A36/A529-50	55126	77532	34	0.71	.178	.865	.196	.023	.021	.388	.165	.104	.029	.018	.001	.004	.003	.427

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.