



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
 Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS

Fecha / Date: 13/11/2018 12:50 PM

Fecha Impresión / Print Date: 13/11/2018 16:50 PM

Orden / Order: 57887

Certificado / Certificate: B57750



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201811011057	SOL 20ft 3x1/2	000000182903	A36/A529-50	52900	74100	31	0.71	.178	.851	.249	.017	.028	.405	.134	.133	.035	.018	.001	.004	.002	.431
2	2201811011058	SOL 20ft 3x1/2	000000182903	A36/A529-50	52900	74100	31	0.71	.178	.851	.249	.017	.028	.405	.134	.133	.035	.018	.001	.004	.002	.431
3	2201811011068	SOL 20ft 3x1/2	000000182903	A36/A529-50	52900	74100	31	0.71	.178	.851	.249	.017	.028	.405	.134	.133	.035	.018	.001	.004	.002	.431
4	2201811011047	SOL 20ft 3x1/2	000000182902	A36/A529-50	51000	72000	30	0.71	.197	.853	.209	.015	.025	.398	.114	.108	.029	.014	.001	.002	.001	.437
5	2201811011048	SOL 20ft 3x1/2	000000182902	A36/A529-50	51000	72000	30	0.71	.197	.853	.209	.015	.025	.398	.114	.108	.029	.014	.001	.002	.001	.437
6	2201811011049	SOL 20ft 3x1/2	000000182902	A36/A529-50	51000	72000	30	0.71	.197	.853	.209	.015	.025	.398	.114	.108	.029	.014	.001	.002	.001	.437
7	2201811011050	SOL 20ft 3x1/2	000000182902	A36/A529-50	51000	72000	30	0.71	.197	.853	.209	.015	.025	.398	.114	.108	.029	.014	.001	.002	.001	.437
8	2201811011051	SOL 20ft 3x1/2	000000182902	A36/A529-50	51000	72000	30	0.71	.197	.853	.209	.015	.025	.398	.114	.108	.029	.014	.001	.002	.001	.437
9	2201811011039	SOL 20ft 3x1/2	000000182902	A36/A529-50	51000	72000	30	0.71	.197	.853	.209	.015	.025	.398	.114	.108	.029	.014	.001	.002	.001	.437
10	2201811011040	SOL 20ft 3x1/2	000000182902	A36/A529-50	51000	72000	30	0.71	.197	.853	.209	.015	.025	.398	.114	.108	.029	.014	.001	.002	.001	.437
11	2201810313011	SOL 20ft 3x1/2	000000182900	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.178	.89	.203	.018	.027	.353	.157	.11	.026	.013	.001	.003	.002	.428
12	2201810313007	SOL 20ft 3x1/2	000000182900	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.178	.89	.203	.018	.027	.353	.157	.11	.026	.013	.001	.003	.002	.428
13	2201810313003	SOL 20ft 3x1/2	000000182900	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.178	.89	.203	.018	.027	.353	.157	.11	.026	.013	.001	.003	.002	.428
14	2201810313002	SOL 20ft 3x1/2	000000182900	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.178	.89	.203	.018	.027	.353	.157	.11	.026	.013	.001	.003	.002	.428
15	2201810313006	SOL 20ft 3x1/2	000000182900	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.178	.89	.203	.018	.027	.353	.157	.11	.026	.013	.001	.003	.002	.428
16	2201810313009	SOL 20ft 3x1/2	000000182900	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.178	.89	.203	.018	.027	.353	.157	.11	.026	.013	.001	.003	.002	.428
17	2201810313014	SOL 20ft 3x1/2	000000182900	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.178	.89	.203	.018	.027	.353	.157	.11	.026	.013	.001	.003	.002	.428
18	2201811011006	SOL 20ft 3x1/2	000000182900	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.178	.89	.203	.018	.027	.353	.157	.11	.026	.013	.001	.003	.002	.428
19	2201810313013	SOL 20ft 3x1/2	000000182900	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.178	.89	.203	.018	.027	.353	.157	.11	.026	.013	.001	.003	.002	.428

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.