



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

Orden / Order:57923

Certificado / Certificate: B57786

Fecha / Date:15/11/2018 12:48 PM

Fecha Impresión / Print Date:15/11/2018 13:10 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201809281022	ANG 20ft 2x2x1/4	000000182479	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.178	.876	.212	.019	.027	.39	.108	.105	.025	.014	.001	.002	.003	.419
2	1201809281023	ANG 20ft 2x2x1/4	000000182479	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.178	.876	.212	.019	.027	.39	.108	.105	.025	.014	.001	.002	.003	.419
3	1201809281025	ANG 20ft 2x2x1/4	000000182479	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.178	.876	.212	.019	.027	.39	.108	.105	.025	.014	.001	.002	.003	.419
4	1201809281026	ANG 20ft 2x2x1/4	000000182479	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.178	.876	.212	.019	.027	.39	.108	.105	.025	.014	.001	.002	.003	.419
5	1201809281027	ANG 20ft 2x2x1/4	000000182479	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.178	.876	.212	.019	.027	.39	.108	.105	.025	.014	.001	.002	.003	.419
6	1201809281028	ANG 20ft 2x2x1/4	000000182479	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.178	.876	.212	.019	.027	.39	.108	.105	.025	.014	.001	.002	.003	.419
7	1201809281029	ANG 20ft 2x2x1/4	000000182479	A36/A529-50	53100	74500	30	0.71	.178	.876	.212	.019	.027	.39	.108	.105	.025	.014	.001	.002	.003	.419
8	1201809273016	ANG 20ft 2x2x1/4	000000182477	A36/A529-50	52000	71000	31	0.73	.166	.851	.206	.026	.027	.437	.136	.091	.027	.016	.001	.002	.002	.41
9	1201809272001	ANG 20ft 2x2x1/4	000000182476	A36/A529-50	54300	75100	31	0.72	.186	.856	.195	.023	.029	.388	.136	.092	.026	.015	.001	.002	.002	.426
10	1201809272019	ANG 20ft 2x2x1/4	000000182476	A36/A529-50	54300	75100	31	0.72	.186	.856	.195	.023	.029	.388	.136	.092	.026	.015	.001	.002	.002	.426
11	1201809272002	ANG 20ft 2x2x1/4	000000182476	A36/A529-50	54300	75100	31	0.72	.186	.856	.195	.023	.029	.388	.136	.092	.026	.015	.001	.002	.002	.426
12	1201809272003	ANG 20ft 2x2x1/4	000000182476	A36/A529-50	54300	75100	31	0.72	.186	.856	.195	.023	.029	.388	.136	.092	.026	.015	.001	.002	.002	.426
13	1201809272004	ANG 20ft 2x2x1/4	000000182476	A36/A529-50	54300	75100	31	0.72	.186	.856	.195	.023	.029	.388	.136	.092	.026	.015	.001	.002	.002	.426
14	1201809272021	ANG 20ft 2x2x1/4	000000182476	A36/A529-50	54300	75100	31	0.72	.186	.856	.195	.023	.029	.388	.136	.092	.026	.015	.001	.002	.002	.426
15	1201809281049	ANG 20ft 2x2x1/4	000182475 RB	A36/A529-50	54600	76800	30	0.71	.182	.883	.182	.017	.03	.349	.116	.094	.029	.015	.001	.004	.002	.418
16	1201809281059	ANG 20ft 2x2x1/4	000182475 RB	A36/A529-50	54600	76800	30	0.71	.182	.883	.182	.017	.03	.349	.116	.094	.029	.015	.001	.004	.002	.418
17	1201809281055	ANG 20ft 2x2x1/4	000182475 RB	A36/A529-50	54600	76800	30	0.71	.182	.883	.182	.017	.03	.349	.116	.094	.029	.015	.001	.004	.002	.418
18	1201809281054	ANG 20ft 2x2x1/4	000182475 RB	A36/A529-50	54600	76800	30	0.71	.182	.883	.182	.017	.03	.349	.116	.094	.029	.015	.001	.004	.002	.418
19	1201809281052	ANG 20ft 2x2x1/4	000182475 RB	A36/A529-50	54600	76800	30	0.71	.182	.883	.182	.017	.03	.349	.116	.094	.029	.015	.001	.004	.002	.418
20	1201809281060	ANG 20ft 2x2x1/4	000182475 RB	A36/A529-50	54600	76800	30	0.71	.182	.883	.182	.017	.03	.349	.116	.094	.029	.015	.001	.004	.002	.418
21	1201809281046	ANG 20ft 2x2x1/4	000182475 RB	A36/A529-50	54600	76800	30	0.71	.182	.883	.182	.017	.03	.349	.116	.094	.029	.015	.001	.004	.002	.418

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

Fecha / Date: 15/11/2018 12:48 PM

Fecha Impresión / Print Date: 15/11/2018 13:10 PM

Orden / Order: 57923

Certificado / Certificate: B57786




#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
22	1201809281047	ANG 20R 2x2x1/4	000182475 RB	A36/A529-50	54600	76800	30	0.71	.182	.883	.182	.017	.03	.349	.116	.094	.029	.015	.001	.004	.002	.418
23	1201809281048	ANG 20R 2x2x1/4	000182475 RB	A36/A529-50	54600	76800	30	0.71	.182	.883	.182	.017	.03	.349	.116	.094	.029	.015	.001	.004	.002	.418

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.