



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

## Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas ( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:59141

Certificado / Certificate: B58994

Fecha / Date:23/02/2019 16:31 PM

Fecha Impresión / Print Date:26/02/2019 08:42 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201811301060	ANG 2 x 1/4 20ft	000000183094	A36/A529-50	52900	73600	31	0.72	.188	.849	.17	.015	.03	.373	.091	.102	.028	.014	.001	.002	.002	.414
2	2201811301067	ANG 2 x 1/4 20ft	000000183094	A36/A529-50	52900	73600	31	0.72	.188	.849	.17	.015	.03	.373	.091	.102	.028	.014	.001	.002	.002	.414
3	2201811301070	ANG 2 x 1/4 20ft	000000183094	A36/A529-50	52900	73600	31	0.72	.188	.849	.17	.015	.03	.373	.091	.102	.028	.014	.001	.002	.002	.414
4	2201811301063	ANG 2 x 1/4 20ft	000000183094	A36/A529-50	52900	73600	31	0.72	.188	.849	.17	.015	.03	.373	.091	.102	.028	.014	.001	.002	.002	.414
5	2201811301073	ANG 2 x 1/4 20ft	000000183094	A36/A529-50	52900	73600	31	0.72	.188	.849	.17	.015	.03	.373	.091	.102	.028	.014	.001	.002	.002	.414
6	2201811301072	ANG 2 x 1/4 20ft	000000183094	A36/A529-50	52900	73600	31	0.72	.188	.849	.17	.015	.03	.373	.091	.102	.028	.014	.001	.002	.002	.414
7	2201811302002	ANG 2 x 1/4 20ft	000000183093	A36/A529-50	53200	72500	31	0.73	.189	.864	.18	.019	.035	.45	.102	.136	.032	.016	.001	.003	.002	.429
8	2201811302003	ANG 2 x 1/4 20ft	000000183093	A36/A529-50	53200	72500	31	0.73	.189	.864	.18	.019	.035	.45	.102	.136	.032	.016	.001	.003	.002	.429
9	2201811302007	ANG 2 x 1/4 20ft	000000183093	A36/A529-50	53200	72500	31	0.73	.189	.864	.18	.019	.035	.45	.102	.136	.032	.016	.001	.003	.002	.429
10	2201811301019	ANG 2 x 1/4 20ft	000000183152	A36/A529-50	52600	71600	36	0.73	.176	.845	.241	.015	.029	.323	.102	.098	.025	.014	.001	.004	.002	.411
11	2201811291034	ANG 2 x 1/4 20ft	000000183118	A36/A529-50	52000	70200	33	0.74	.18	.876	.24	.023	.023	.381	.157	.152	.028	.019	.001	.002	.002	.439
12	2201811291028	ANG 2 x 1/4 20ft	000000183117	A36/A529-50	54700	71500	30	0.77	.176	.876	.239	.024	.023	.369	.145	.121	.032	.017	.001	.003	.002	.43
13	2201811283052	ANG 2 x 1/4 20ft	000000183116	A36/A529-50	54700	71500	30	0.77	.183	.867	.216	.022	.024	.361	.139	.117	.03	.015	.001	.002	.003	.429
14	2201811283053	ANG 2 x 1/4 20ft	000000183116	A36/A529-50	54700	71500	30	0.77	.183	.867	.216	.022	.024	.361	.139	.117	.03	.015	.001	.002	.003	.429
15	2201811283061	ANG 2 x 1/4 20ft	000000183116	A36/A529-50	54700	71500	30	0.77	.183	.867	.216	.022	.024	.361	.139	.117	.03	.015	.001	.002	.003	.429
16	2201811283062	ANG 2 x 1/4 20ft	000000183116	A36/A529-50	54700	71500	30	0.77	.183	.867	.216	.022	.024	.361	.139	.117	.03	.015	.001	.002	.003	.429
17	2201811283066	ANG 2 x 1/4 20ft	000000183116	A36/A529-50	54700	71500	30	0.77	.183	.867	.216	.022	.024	.361	.139	.117	.03	.015	.001	.002	.003	.429
18	2201811283045	ANG 2 x 1/4 20ft	000000183115	A36/A529-50	55000	77100	37	0.71	.173	.901	.228	.02	.024	.354	.142	.106	.03	.015	.001	.002	.003	.426

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;  
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.