



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:59368

Certificado / Certificate: B59197

Fecha / Date:04/04/2019 21:47 PM

Fecha Impresión / Print Date:04/04/2019 22:20 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201803301023	ANG 6 x 3/8 40ft	000000171208	A36/A529-50	52300	75800	33	0.69	.178	.859	.169	.019	.034	.373	.106	.128	.031	.016	.001	.004	.002	.41
2	2201803301024	ANG 6 x 3/8 40ft	000000171208	A36/A529-50	52300	75800	33	0.69	.178	.859	.169	.019	.034	.373	.106	.128	.031	.016	.001	.004	.002	.41
3	2201803301025	ANG 6 x 3/8 40ft	000000171208	A36/A529-50	52300	75800	33	0.69	.178	.859	.169	.019	.034	.373	.106	.128	.031	.016	.001	.004	.002	.41
4	2201803301007	ANG 6 x 3/8 40ft	000000172958	A36/A529-50	52000	75500	32	0.69	.18	.869	.199	.025	.04	.401	.188	.211	.039	.019	.001	.002	.001	.444
5	2201803301012	ANG 6 x 3/8 40ft	000000172958	A36/A529-50	52000	75500	32	0.69	.18	.869	.199	.025	.04	.401	.188	.211	.039	.019	.001	.002	.001	.444
6	2201803281054	ANG 6 x 3/8 40ft	000000172970	A36/A529-50	52500	75900	33	0.69	.195	.862	.201	.018	.031	.369	.122	.131	.029	.017	.001	.006	.002	.436
7	2201810111005	ANG 6 x 3/8 40ft	000000182704	A36/A529-50	54600	73200	0	0.75	.197	.879	.221	.015	.026	.321	.121	.094	.03	.015	.001	.003	.002	.438
8	2201810111006	ANG 6 x 3/8 40ft	000000182704	A36/A529-50	54600	73200	0	0.75	.197	.879	.221	.015	.026	.321	.121	.094	.03	.015	.001	.003	.002	.438
9	2201810111007	ANG 6 x 3/8 40ft	000000182704	A36/A529-50	54600	73200	0	0.75	.197	.879	.221	.015	.026	.321	.121	.094	.03	.015	.001	.003	.002	.438
10	2201810111012	ANG 6 x 3/8 40ft	000000182704	A36/A529-50	54600	73200	0	0.75	.197	.879	.221	.015	.026	.321	.121	.094	.03	.015	.001	.003	.002	.438
11	2201810111013	ANG 6 x 3/8 40ft	000000182704	A36/A529-50	54600	73200	0	0.75	.197	.879	.221	.015	.026	.321	.121	.094	.03	.015	.001	.003	.002	.438
12	2201810111001	ANG 6 x 3/8 40ft	000000182704	A36/A529-50	54600	73200	0	0.75	.197	.879	.221	.015	.026	.321	.121	.094	.03	.015	.001	.003	.002	.438

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.